




Kerstner Kühlhausbau auf Basis: Iveco New Daily Kastenwagen



Hinweis: Einige der Bilder enthalten ggf. Abbildungen von Vorserienmodellen und/oder sind computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung vom Endprodukt abweichen. Der Flyer zeigt ggf. Wunschausstattung vom Hersteller als auch von Kerstner. Diese Produkte von Kerstner erliegen den eigenen Garantiebedingungen von Kerstner. Die Fahrzeughersteller übernehmen für diese Produkte keine Garantie. Details entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Garantiebedingungen.



Kerstner Kühlhausbau auf Basis: Iveco New Daily Kastenwagen

Maße & Gewichte:

	IVECO Daily Rs. 3.520 mm hochdach	IVECO Daily Rs. 3.520L mm hochdach	IVECO Daily Rs. 4.100 mm hochdach	IVECO Daily Rs. 3.520 mm zwillingsbereift hochdach	IVECO Daily Rs. 3.520L mm zwillingsbereift hochdach	IVECO Daily Rs. 4.100 mm zwillingsbereift hochdach
Innenlänge	2.885 mm	3.282 mm	4.444 mm	2.885 mm	3.282 mm	4.444 mm
Innenhöhe	1.740 mm	1.740 mm	1.740 mm	1.740 mm	1.740 mm	1.740 mm
Innenhöhe unter dem Verdampfer	1.640 mm	1.640 mm	1.640 mm	1.640 mm	1.640 mm	1.640 mm
Innenbreite zwischen Radkästen	1.245 mm	1.245 mm	1.245 mm	955 mm	955 mm	955 mm
Innenbreite oberhalb Radkästen	1.635 mm	1.635 mm	1.635 mm	1.635 mm	1.635 mm	1.635 mm
Gewicht Ausbau mit Kühlanlage	ca. 380 kg	ca. 400 kg	ca. 440 kg	ca. 385 kg	ca. 405 kg	ca. 445 kg
Gesamtaußenhöhe mit CoolJet 206 RA	2.800 mm	2.800 mm	2.800 mm	2.800 mm	2.800 mm	2.800 mm

Technische Daten Kühlanlage:

	Kerstner CoolJet 206 RA Frischdienst	CoolJET 206 RA
Antrieb	Direktantrieb	
Kältemittel (FCKW-frei)	R134a	
max. KW Kälteleistung bei 0°C	3,30 KW	
Verdampferleistung	1.120 m³/h	
Steuerspannung	12 V	
max. Stromaufnahme	24 A	
Höhe Dacheinheit	+ 250 mm	
waschanlagentauglich	ja	
Standkühlung	optional	

Produktbeschreibung:

- Dem Laderaum angepasste Isolierung mit Formteilen aus PU-hinterschäumten, robusten ABS-Platten
Isolierwert < 0,70 W/m²K
- Spezielle Doppeldichtungen an den Laderaumtüren
- Leicht zu reinigen, hygienisch und lebensmittelgerecht
- Wasserdicht verschweißte Alu-Bodenwanne / Besonders langlebig & dampfstrahlerfest / Hält selbst der Beladung mit Gabelstaplern stand
- Das geringe Eigengewicht des Ausbaus sorgt für höchstmögliche Nutzlastreserven
- ABS, Polyurethan und Aluminium sind zu 100% recyclefähig
- Volle Nutzbarkeit der Laderaumhöhe, da keine innenliegenden Bauteile dank Dachmontage des Kühlaggregats
- Außenliegendes Kühlaggregat signalisiert schon von weitem „Frische“
- LED-Laderaumleuchte - serienmäßig
- Zurrleisten links und rechts abschließend zur Alu-Bodenwanne - serienmäßig

Zubehör*:

- Standkühlung 230 V
- Einlegeböden, höhenverstellbar (4 Böden pro Ebene)
- Temperaturschreiber, inkl. Drucker TRANSCAN
- Teleskopsperrstangen & Zurrgurte
- Rückfahrkamera

* Unser umfangreiches Zubehörprogramm können Sie aus der aktuellen Preisliste entnehmen.
Ihre Anfrage senden Sie einfach an: disposition@lamberet.de

Der Iveco Daily Cool erfüllt folgende Anforderungen:

- DIN 1815 
- ATP-Klasse „FNAX“ 
- Lebensmittelhygiene-Verordnung 
- HACCP 



Lamberet Deutschland GmbH
Ernst-Abbe-Str. 30
D-89079 Ulm-Donautal
Tel.: +49 (0)731 / 946 17 - 20
Fax: +49 (0)731 / 946 17 - 40
E-mail: disposition@lamberet.de

www.lamberet.com / www.kerstner.de