

Kofferaufbau



von 10 m³ bis 21 m³ auf Kastenwagen

Umgerüstetes Fahrzeug mit ATP-Zulassung (CEMAFROID-zertifiziert) für den Transport verderblicher Lebensmittel.



Stärken: 3x Koffervarianten, speziell auf Ihre Branche zugeschnitten

- ❖ **NEW FRIGOLINE:** ästhetisch, leicht und ergonomisch mit den Griffen des Typs « easy-handle » .
- ❖ **NEW FRIGOLINE PRO:** ultra-robust: Rammschutz, Boden und Sockelleisten verstärkt, Dreifachrahmen OT Edelstahl.
- ❖ **NEW FRIGOLINE BEEF / PRO BEEF:** Konzipiert und optimiert für den Transport von Fleisch als Hängeware.



Basisfahrzeug:

Daily Kastenwagen

29 L / 35 S Radstand 3000 mm	- Singelbereifung
29 L / 35 S Radstand 3450 mm	- Singelbereifung
35 S Radstand 3750 mm	- Singelbereifung
35 C Radstand 3000 mm	- Zwillingsbereifung
35 C / 50 C Radstand 3450 mm	- Zwillingsbereifung
35 C / 50 C Radstand 3750 mm	- Zwillingsbereifung
35 C Radstand 4100 mm	- Zwillingsbereifung
65 C Radstand 4350 mm	- Zwillingsbereifung

Obligatorische oder inkompatible Optionen:

2.3 I 106, 126 und 146: kompatible Klimatisierung und Automatik.
3.0 I 146 und 170: kompatible Klimatisierung und Automatik.
3.0 I 205: kompatible Klimatisierung und Automatik.

Euro 6: Bitte kontaktieren Sie uns

Beschreibung des Umbaus:

• **Koffer NEW FRIGOLINE** Qualität « Verstärkte Isolierung », aus Platten mit Mindestdicke 85 mm in Verbundtechnik Gelcoat Antibakteriell/Polyester/Polyurethan, mit Aluminiumeinsätzen bewehrt, gemäß den HACCP-Hygienevorschriften konzipiert.

• **5 Innenhöhen** (1.80 / 1.95 / 2.05 / 2.15 / 2.25m), **3 Nutzbreiten** (1.82 / 1.91 / 2.06) und **5 Hecköffnungen** (OB1 – OB2 – OT2 – OT3 – OR) verfügbar.

Serienmäßig:

Ganzflächige Hecköffnung, 2-zweiflügelig OT2, an verstärktem, verschraubtem Rahmen, Griffe (1 Handgriff) « easy-handle », Aluminiumleisten, Beleuchtung LEDs, rutschfester Boden mit 1 Ablauf vorne rechts, Aluminium-Sockelleiste 3-seitig, Trittbrett am Heck einziehbar, Seitenleuchten bei Gesamtlänge über 6 Meter.

Kühlaggregat:

Kühlaggregat positiv (Klasse A) oder **negativ** (Klasse C), vorderseitig installiert.

Technologie: Riemenscheiben-Motor, Leistung gemäß Nutzung.

Optionen: Netzanschluss, Heizung, Multitemperatur, Temperaturaufzeichnungsgerät, Deflektor.

Optionen des Umbaus und Ausführungspakete:

• Ausführungspakete:

- « **PRO** » Verstärkter Boden + Alu-Sockelleisten HD + verstärktes Dichtprofil für Sockelleistenwinkel, vorn + Rahmen dreifachverstärkt aus Stahl THLE / Aluminium / Edelstahl + Schutz der Schwelle auf gesamter Länge und Höhe + 2 x Rammschutz an Vertikalstreben + 2 x Rammschutz für Heckleuchten, wenn das Fahrzeug optional damit ausgestattet ist.
- « **BEEF** » mit isolierten Stahleinsätzen in Abständen von 610 mm, für die Befestigung der Hängevorrichtungen.
Lösung für den Transport von Fleisch als Hängeware bis 3,5t zGG.
- « **PRO BEEF** » Kombination der Ausführungspakete « PRO » und « BEEF », bis 7,5t zGG (je nach Chassis).

• Optionen:

Heckzugang 1 (OB1) oder 2 (OB2) Flügel, Verschlussriegel integriert. Hecköffnung mit 3 Flügeln (OT3) an verstärktem, verschraubtem Rahmen in den Größen 1.91 und 2.06.
Seitliche Flügeltür (900xhi) oder Schiebetür (900x1930).
Wand, einstellbare & hochklappbare Regale, Schienen, Leisten, Interinox, Hängevorrichtungen Fleisch (bei BEEF und PRO BEEF), Ausrüstung für Fischprodukte, Hebebordwand.



Nenngewichte/-abmessungen	29 L / 35 S Radstand 3000 mm Singelbereifung		29 L / 35 S Radstand 3450 mm Singelbereifung		35 S Radstand 3750 mm Singelbereifung		35 C Radstand 3000 mm Zwillingsbereifung		35 C / 50 C Radstand 3450 mm Zwillingsbereifung		35 C / 50 C Radstand 3750 mm Zwillingsbereifung		35 C Radstand 4100 mm Zwillingsbereifung		65 C Radstand 4350 mm Zwillingsbereifung	
Gesamtlänge	5,38		6,18		6,98		5,58		6,18		6,98		7,18		7,38	
Gesamtbreite	2,09	2,24	2,09	2,24	2,09	2,24	2,09	2,24	2,09	2,24	2,09	2,24	2,09	2,24	2,09	2,24
Gesamthöhe	2,875	3,075	2,875	3,075	2,875	3,075	2,925	3,125	2,925	3,125	2,925	3,125	2,925	3,125	2,925	3,125
Höhe der Ladekante	0,85		0,85		0,85		0,9		0,9		0,9		0,9		0,93	
Nutzlänge	2,68		3,48		4,28		2,88		3,48		4,28		4,48		4,68	
Nutzbreite	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06
Nutzhöhe	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15
Nutzvolumen	10 bis 11,9m³		12,9 bis 15,4m³		15,9 bis 18,9m³		10,7 bis 12,7m³		12,9 bis 15,4m³		15,9 bis 18,9m³		16,6 bis 19,8m³		17,4 bis 20,7m³	
Gewicht der Isolierung (kg)	531	572	670	722	808	873	566	609	670	722	808	873	843	910	878	948

Unverbindliches Dokument. Das Bildmaterial bildet unter Umständen Zusatzausrüstung ab. Im Rahmen seiner Leitlinie der kontinuierlichen Verbesserungen behält sich LAMBERET das Recht vor, die Leistungsmerkmale der Umbauten ohne Vorankündigung zu ändern. LAMBERET

-20 C° -18 C° -14 C° -12 C° -10 C° -8 C° -6 C° -4 C° -2 C°

