Scannen Sie jetzt den QR-Code
und besuchen Sie die Website von Lamberet
http://lamberet.fr/DE/

LAMBERET
Das starke Glied der Kältekette

LAMBERET DEUTSCHLAND GMBH - Ernst-Abbe-Straße 30 - 89079 Ulm-Donautal - DEUTSCHLAND
info@lamberet.de - www.lamberet.de

www.lamberet.de https://www.facebook.com/lamberetdeutschland www.linkedin.com/company/lamberet www.youtube.com/ lamberetdeutschland

03-2018 - Unverbindliches Dokument. Die Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.
Zu Zwecken der kontinuierlichen Verbesserung behält sich LAMBERET das Recht vor, Änderungen jeglicher Eigenschaften ohne Vorankündigung vorzunehmen. Bildnachweis: LAMBERET SAS.

LAMBERET
Das starke Glied der Kältekette

Citan Kühl- und Frischtransporter mit Kühlkoffer

Ein praktisches Fahrzeug mit zuverlässiger Kühlung

VanPartner
by Mercedes-Benz

MERCEDES-BENZ
CITAN PRITSCHENWAGEN

4m³-Kühlkoffer auf Citan Pritschenwagen L1

Umgerüstetes Fahrzeug mit ATP-Zulassung und CEMAFROID-Zertifikat für den Transport verderblicher Waren.

VORTEILE

Rekordverdächtiges Ladevolumen 4 m³ / 44 EUROKISTE 60x40x32

Genug Platz zwischen Radkästen zur Aufnahme von Paletten

Distriflex-Hecktür mit zwei Flügeln serienmäßig

ABMESSUNGEN

	Citan Kühlkoffer L1 Radstand 2.697 mm
Fahrzeuglänge	**4.760 mm**
Fahrzeugbreite	1.810 mm
Fahrzeughöhe	**2.130 mm**
Max. Ladelänge	1.820 mm
Max. Ladebreite	**1.610 mm**
Ladehöhe (zzgl. Verdampfer)	1.370 mm
Zentr./ges. Breite / Öffnungshöhe der Hecktür	**850 - 1.230 / 1.250 mm**
Durchlademaß zwischen den Radkästen	1.205 mm
Ladekantenhöhe	**650 mm**
Ladevolumen (m³)	Ladevolumen (m³) 4 m³, also 2 Paletten / 44 Eurokiste - 600 x 400 x 320
Min. Masse der Kühlzelle (in kg, ohne Optionen und Aggregat)	**300 kg**

Zentraler Schnellzugang

Komplette Öffnung beider Heckflügel

Sonderausstattung: Zwischendecke

Sonderausstattung: anhebbare Regale

DIE VORTEILE VON LAMBERET

Einzigartiges Know-how von 1 bis 100 m³,

Vertriebs- und Service-Netzwerk in ganz Europa,

Nach UTAC und CEMAFROID zugelassener Aufbaufabrikant,

Produktzertifizierung nach den Normen ATP und DIN,

Nach ISO 9001:2015 zertifizierte Betriebe,

Produkt-Leistungsverzeichnisse gemäß dem HACCP-Hygienekonzept und der NF-Lebensmittelnorm,

Montage- und Inbetriebnahmezentrum Anerkannt von CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, DELPHI ®, THERMOKING®-Partner

QUALIFIZIERTES UNTERNEHMEN
09.V1131

UMZURÜSTENDES FAHRZEUG

Basis Mercedes-Benz Citan Kastenwagen, lang, unverglast

- Mit Aufbauhersteller-Schnittstelle EK8.
- Mit zulässigem Gesamtgewicht von 2.100 kg YK7 (empfohlen).
- Ohne Schiebetür rechts T93.
- Ohne Trennwand D93.
- Ohne oder mit deaktivierbarer Start-Stopp-Automatik.
- Inkompatibel mit Beifahrer-Doppelsitzbank S23.
- Inkompatibel mit Anhängerkupplung.
- Bei elektrischem Kühlaggregat: kompatibel mit Klimaanlage.
- Bei motorbetriebenem Kühlaggregat: ohne Klimaanlage.

Angaben ohne Gewähr - Wenden Sie sich bitte an uns zur Prüfung der Kompatibilität, Fristen und Abmessungen des Kühlaggregats.

AUFBAU & ISOLATION LAMBERET

- Geformte Kühlzelle der ATP-Klasse « verstärkt wärmegedämmt » aus wasserdichtem Paneelsystem mit 100%-iger Konformität **aus Verbundmaterial, technologisch entwickelt und gefertigt von Lamberet**.
- Innenkern aus Polyurethan mit sehr hohem Isolierwert und wasserabweisender Beschichtung. Innen- und Außenwände aus formstabilem Polyester mit antibakterieller Gelcoat-Beschichtung.
- Ohne Metall und Querstreben zur Vermeidung von Korrosion und Wärmebrücken. Seitenwände mit eingegossenen Einsätzen für die Innenausstattung. Optimierte Ladekapazität und Beständigkeit.
- **Serienausstattung:** Hecktür mit 2 Flügeln (0B2 Distriflex), Dichtungen mit 5 Lippen, 1 Easy-Handle-Griff, LED-Innenbeleuchtung, profillose Ladefläche mit grauer Gelcoat-Beschichtung, 1 Abfluss und integrierte Radkästen mit Edelstahlschutz, Heckauftritt/Unterfahrschutz über die gesamte Breite, 3. LED-Bremsleuchte.

KÜHLAGGREGAT

- Kühlaggregat der Klasse A/POSITIV oder C/NEGATIV an der Frontseite.
- An den jeweiligen Einsatzzweck angepasste Leistung und Technologie (mit elektrischem oder mechanischem Antrieb).
- **Sonderausstattungen für das Kühlaggregat:** Fahrt-/Netzbetrieb, lackierte Haube, Heizung, Temperaturschreiber, Türschalter, aerodynamischer Dachspoiler, Pharma-Zertifizierung, Multitemperatur…

BRANCHENLÖSUNGEN

- Ladefläche aus Aluminium-Riffelblech oder mit Gelcoat-Beschichtung mit rutschfestem Korund.
- 1 oder 2 Seitentüren (G und/oder D) der ATP-Klasse « verstärkt wärmegedämmt ».
- Fest installierte/bewegliche Trennwand für mehrere Temperaturbereiche.
- Einstell- und abnehmbare Regale.
- Zwischenboden mit herausnehmbaren, durchbrochenen Ablagen.
- Schienen.
- Holme.
- Trägerdach und Aufhängungen.
- Ablaufschutzschwelle und zusätzliche Abflüsse.
- Temperaturschutzvorhänge.
- Rückfahrkamerasystem.
- Werbung…

Sie benötigen mehr Information oder einen Express-KVA?
Unser Vertriebsinnendienst steht Ihnen gern zur Verfügung.

KÜHLTRANSPORT-BERATUNGSSERVICE
+49 (0)731 946 170 / +49 (0)362 027 874 13

ENTDECKEN SIE DEN CITAN MIT KÜHLKOFFER IN UNSEREM VIDEO