



# Isothermische Kühlfahrzeuge

## Integrierte Zelle

# Movano Transporter

Integrierte Zelle von 6 m<sup>3</sup> bis 11 m<sup>3</sup> auf Transporter

Dieses Fahrzeug dient dem Transport verderblicher Lebensmittel bei POSITIVER geregelter Temperatur, im Einklang mit den geltenden ATP-Vorschriften.



## Vorteile :

- ❖ Ausführung « Isothermische Verstärkung », mit oder ohne seitliche Schiebetür
- ❖ Zwischen den Rädern ohne weiteres mit **Paletten nachrüstbar**
- ❖ Radkästen mit INOX-Schlagschutz
- ❖ Leichter Zugang: inklappbares **Trittbrett** Quickstep serienmäßig
- ❖ Innenbeleuchtung



Einzigtiges Know-how für 1 bis 100m<sup>3</sup>,  
Vertriebs- & Servicenetz für ganz Europa.  
> UTAC-zugelassener Betreiber, CEMAFROID-zertifizierter Hersteller,  
> Produktzertifizierung nach Norm ATP und DIN,  
> Qualitätsmanagement nach ISO 9001 Version 2008,  
> Leistungsverzeichnisse kompatibel mit HACCP-Hygieneverfahren und NF-Nahrungsmittelnorm,  
> Zugelassener Montage- und Inbetriebnahmestandort CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, Partner von THERMOKING®



**Basisfahrzeug :**

- Frontantrieb oder Heckantrieb – L1H2 / L2H2 / L3H2: einfachräder, hinten
- Heckantrieb – L3H2 / L4H2: zwillingsräder hinten PTC 3T500 oder 3T300
- Mit oder ohne seitliche Schiebetür
- Einfach- oder Zwillingsräder
- Komplette Wand beim Umbau erforderlich

**Bei Kühlgruppe:**

Daten dienen der Orientierung - Bitte kontaktieren Sie uns vorab, um die Kompatibilität, den Vorlauf und die Dimensionierung der Gruppe zu prüfen.

**ALLE VERSIONEN:**

BVR (vollautomatisierter Koffer) und Stop&Start inkompatibel mit Kühlgruppe.

**Frontantrieb:**

- ohne Klima: mit Zapfwelle
- mit Klima: ohne Zapfwelle

**Heckantrieb:**

- ohne Klima: mit Zapfwelle bei Thermoking ohne Zapfwelle bei Carrier
- mit Klima: mit Zapfwelle

**Beschreibung der Isolierung :**

- **Hochwertige Isolierung « VERSTÄRKT »**, ATP-Zulassung, bestehend aus dichtem System aus Gelcoat-Verbundpaneelen Polyester – Polyurethan.
- **Rutschfester Gel-Coat-Boden**, Typ grauer Korund, mit **Ablaufrinne mit 2 Abläufen**. Abstand zwischen Radkästen hat Abmessung für **Europalette (1,21m)** für einfachen Einbau.
- **Stoßfester Edelstahlschutz** für Heck- und Seitenschwelle, Trittbrett und **Radkästen**.
- **2 Leuchtkörper** mit jeweils **4 LEDs**, vorne und hinten. Notöffnung innen an den Türen
- **Manuell einschiebbarer Tritt « Quickstep »**  
(wenn Seitentür vorhanden, serienmäßig bei Version mit Heckantrieb, Option bei Frontantrieb)

**Optionen für Umbau :**

- 1 zusätzlicher Ablauf heckseitig
- Einstellbare und hochklappbare **Regale**
- **Riffelung** auf Schwellen, glatter Boden
- **Zurrschienen; Leisten; Stangen für Fleischhängeware**
- Zwischenwand für Herstellung von 2 Abteilen
- **Sonstige verfügbare Optionen: Bitte fragen Sie uns**

**Kühlgruppe, positiv oder negativ :**

**CARRIER®, THERMOKING®, EDT®**

- Leistung an Nutzung angepasst, Motorriemenscheiben-Technologie;
- Kälte positiv (Klasse A) oder negativ (Klasse C)
- **Teilversenkte** Montage auf Fahrerhausdach
- Optionen: **Externe Versorgung**, Heizung, Schutzanstrich, Temperaturschreiber



Seitentür



Version Heckantrieb L4



Gruppe eingelassen + Option mit Anstrich



Radkästen mit INOX-Schlagschutz



LED-Beleuchtung



Einschiebbarer seitlicher Tritt Quickstep (nur mit Seitentür - serienmäßig bei Version mit Heckantrieb)

Abmessungen (mm) / Versionen	L1H2	L2H2	L3H2	L3H2 Einfachräder	L3H2 Zwillingsräder	L4H2 Zwillingsräder
	Frontantrieb			Heckantrieb		
Radstand	3182	3682	4332	3682	3682	4332
Nutzlänge	2400	2900	3550	3550	3550	4250
Nutzbreite max	1579	1579	1579	1579	1579	1579
Innenbreite zwischen Radkästen	1235	1235	1235	1235	900	900
Nutzhöhe max	1690	1690	1690	1594	1594	1594
Breite Türeingang, hinten	1454	1454	1454	1454	1454	1454
Höhe Türeingang, hinten	1648	1648	1648	1542	1542	1542
Breite Türeingang, seitlich	993	1213	1213	1213	1213	1213
Höhe Türeingang, seitlich	1432	1432	1432	1336	1336	1336
Geschätztes Nutzvolumen (m³)	<b>6.06</b>	<b>7.40</b>	<b>9.13</b>	<b>9.13</b>	<b>9.03</b>	<b>10.8</b>

Unverbindliches Dokument. Sämtliche Daten sind Nenndaten (d.h. ohne Toleranzen) und können im Falle technischer Weiterentwicklung ohne Vorankündigung geändert werden. Photographien von Prototypen oder Vorserien können optionale Ausrüstungs- oder Zubehörteile zeigen. 12-2015.



CONSEIL FROID VU

**N°Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

