



LAMBERET

ISOTHERM- UND KÜHLAUFBAUTEN FÜR
VOLKSWAGEN NUTZFAHRZEUGE

Crafter
FAHRGESTELL

NEW **FRIGOLINE**

3 Kasten Ausführungen für Ihre Branche.

FRIGOLINE

ästhetisch, leicht und ergonomisch
mit Easy-Handle-Griff

FRIGOLINE PRO

ultra-robust: Puffer, verstärkte
Ladefläche und Fußleisten, dreifach
verstärkter OT-Rahmen aus Edelstahl

FRIGOLINE PRO BEEF

für den Transport von hängendem
Fleisch entwickelt und optimiert

N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com



BASISFAHRZEUG FÜR DEN UMBAU

Crafter Fahrgestell mit Einzelkabine.

Empfohlene Optionen:

Verstärkte Federung/Dämpfung und verstärkte Stabilisierung (2MG, wenn beladen).

Heckleuchten mit längerer Verkabellung (1,5 m zusätzliche Kabellänge) (8SE).

Vorrichtung für 3. Bremslicht, Hochdach (8RB).

Mit Heckklappe: Vorrichtung für elektrische Heckklappe (5S4), Liefervorbereitungspaket (ZVB).

Mit Kühlaggregat:

Angaben ohne Gewähr - Wenden Sie sich zunächst an uns zur Prüfung der Kompatibilität, Fristen und Abmessungen des Kühlaggregats.

Ohne abschaltbare Start-Stopp-Automatik, Option für Anhängervorrichtung (IS2): Flache elektrische Klemmleiste und Funktionssteuergerät 1 mit ABH-Programmierung.

FRONTANTRIEB 2.0 TDI 102 RS | 140 RS | 177 RS: erhältlich mit Klimaanlage (ZK1 oder ZK2).

FRONTANTRIEB 2.0 TDI 102 RS | 140 RS: Pulsor mit Klimaanlage; unzulässig 8Hl.

HECKANTRIEB 2.0 TDI 122 RJ | 140 RS | 177 RS/RJ: Auskünfte zur Verfügbarkeit des Aggregatbausatzes auf Anfrage.

4MOTION 2.0 TDI 140 RS | 177 RS: Auskünfte zur Verfügbarkeit des motorbetriebenen Aggregatbausatzes auf Anfrage.

4MOTION 2.0 TDI 140 RS: Pulsor mit Klimaanlage; unzulässig 8Hl.

KAROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

NEW FRIGOLINE-Kasten der ATP-Klasse „verstärkt wärmedämmt“, wasserdichtes, 85 mm dicke Platten aus **Verbundmaterial, technologisch entwickelt und gefertigt von Lamberet**. Innenkern aus Polyurethan mit sehr hohem Isolierwert und wasserabweisender Beschichtung. Innen- und Außenwände aus dimensionsstabilem Polyester mit antibakterieller Gelcoat-Beschichtung. Aluminium-Profilleisten an allen Seiten mit aerodynamischen CX-Profilen vorn.

Verfügbar in 5 Innenhöhen (1,80 | 1,95 | 2,05 | 2,15 | 2,25 m), 3 Nutzlängen (1,82 | 1,91 | 2,06 m) und 5 Hecktür-Ausführungen (OB1 | OB2 | OT2 | OT3 | OR).

Serienmäßig: Hecköffnung über die vollständige Breite mit 2 OT2-Flügeltüren und verstärktem, verbolzttem Rahmen; Easy-Handle-Griff mit einfacher Betätigung, Rotations-Türstopper mit EDL, LED-Innenbeleuchtung, rutschfester Boden mit 1 Abfluss vorn rechts und Aluminium-Sockelleisten an 3 Seiten, klappbarer Heckauftritt, Seitenleuchten (an Fahrz. zus. 6 m).

KÜHLAGGREGAT | CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Kühlaggregat der Klasse A/POSITIV oder C/NEGATIV an der Frontseite.

An den jeweiligen Einsatzzweck angepasste Leistung und Technologie (Generator oder Motor).

Sonderausstattungen für das Kühlaggregat: Fahrt-/Netzbetrieb, lackierte Haube, Heizung, Temperaturschreiber, Türschalter, aerodynamischer Dachspoiler, Multitemperatur, Pharma-Zertifizierung...

EINRICHTUNG | CATERING, VERTRIEB, FLEISCH, FISCH, GESUNDHEIT...

PRO-PAKET: Verstärkter Boden + Aluminium-HD-Sockelleisten + verstärkte Dichtigkeits-Winkelprofile an den vorderen Sockelleisten + dreifach verstärkter Rahmen aus THLE-Stahl | Aluminium | Edelstahl + Schwellschutz über die gesamte Länge und Höhe + 2 Puffer an den vertikalen Rahmenprofilen + 2 Puffer für Heck-Umrissleuchten, wenn das Fahrzeug damit ausgestattet ist.

BEEF-PAKET: Isolierte Dacheinsätze aus Stahl im Abstand von jeweils 610 mm zur Befestigung der Abhängungen. Lösung für den Transport von hängendem Fleisch bis 3,5 t oder 7,5t (PRO) und PTAC.

OPTIONEN:

Hecköffnung mit 1 (OB1) oder 2 (OB2) Flügeln, integrierte Riegelstangen. Komplette Hecköffnung mit 3 Flügeln (OT3) und verstärktem, verbolzttem Rahmen in den Breiten 1,91 und 2,06 m. Seitliche Flügeltür (900xhi) oder Schiebetür (900x1930), Trennwand, einstell- und abnehmbare Regale, Schienen, Schwellen, Interinox, Abhängungen (BEEF und PRO BEEF), Ablaufschutzschwelle, Heckklappe, Rückfahrkamera, Werbung...



Anpassung auf Fahrgestell aus Aluminium



Option Interinox + Schienen + Abhängungen



Verstärkter Heckschutz (Pro-Paket)



Easy-Handle-Griff mit einfacher Betätigung

Abmessungsbeispiele (m)	Radstand 3640		Radstand 4490		Radstand 4490	
	Standard	Lang	Standard	Lang	PAF Lang	PAF Lang
Bereifung	Einzel	Zwilling	Einzel	Zwilling	Einzel	Zwilling
Fahrzeuglänge	6,29		6,99		7,59	
Fahrzeugbreite	2,09	2,24	2,09	2,24	2,09	2,24
Fahrzeughöhe FWD RWD-AWD	2,90 3,00	- 3,02	2,90 3,00	- 3,02	- 3,00	- 3,02
Ladelänge	3,18		3,88		4,48	
Max. Ladebreite	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06
Ladehöhe zzgl. Verdampfer	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15
Ladekantenhöhe FWD RWD-AWD	0,86 0,96	- 0,98	0,86 0,96	- 0,98	- 0,96	- 0,98
Ladevolumen (m ³)	11,8 bis 14,1		14,5 bis 17,2		16,7 bis 19,8	
Masse (in kg) ohne Aggregat und Optionen	641	693	760	821	862	931

* Daten sind von den Ausführungen abhängig. Unverbindliches Dokument. Die Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten. Zu Zwecken der kontinuierlichen Verbesserung behält sich LAMBERET das Recht vor, Änderungen jeglicher Eigenschaften ohne Vorankündigung vorzunehmen. Bildnachweis: LAMBERET SAS - 012018

