

Carrocería aplicada de 8m³ a 10 m³ para furgón

Vehículo transformado certificado ATP (certificado por CEMAFROID) que autoriza el transporte de mercancías perecederas.



Puntos de fuerza:

- ❖ **2 versiones** disponibles: 8 m³ (L2H2) y 10 m³ (L3H2)
- ❖ Aislamiento de conformidad con las especificaciones técnicas **HACCP** y la norma **ATP**
- ❖ **Certificación "isotérmica reforzada" incluso con puerta lateral:** frío negativo posible
- ❖ Paso de ruedas **con capacidad para palé**
- ❖ Iluminación interior **LED**





PEUGEOT

Frigoríficos isotérmicos carrocería aplicada

Boxer Furgón

VEHÍCULO BASE

- **TRACCIÓN L2H2 o L3H2**
Con puerta lateral derecha corredera
Con pared divisoria completa.
- **Con grupo frigorífico:**
Con toma para transformador.
Prohibido «Stop & Start».
Con clim.: grupos compatibles con HDI 110, 130, 160 euro 6

GRUPO FRIGORÍFICO

CARRIER®, THERMOKING®, EDT.®

- Potencia adaptada al uso, tecnología polea motriz, frío positivo.
- Montaje **encastrado** en la caja de la cabina.
- Opciones sección de red, calefacción, pintura, sistema de registro.

Dimensiones (mm) / Versiones	L2H2	L3H2
Distancia entre ejes	3450	4035
Longitud útil	2805	3410
Ancho útil máx.	1620	1620
Ancho paso de rueda	1240	1240
Altura útil máx.	1720	1720
Anchura entrada puerta trasera	1451	1451
Altura entrada puerta trasera	1640	1640
Anchura entrada puerta lateral	1024	1024
Altura entrada puerta lateral	1570	1570
Masa del aislamiento	200	300
Volumen útil estimado (m ³)	8	10

DESCRIPCIÓN DEL AISLAMIENTO

- **Calidad del aislamiento "Reforzado", certificada ATP, con puerta lateral.**
- **Aislamiento** constituido por un sistema impermeable de paneles en material compuesto gel-coat alimentario - poliéster - poliuretano.
- **Armazón** de los paneles laterales con inserciones de aluminio, preparados para la instalación de accesorios.
- **Suelo gel-coat** antideslizante de cuadrados que integra 2 rejillas de descarga.
- **Paso de rueda** dimensión Europallet. (+1,21m)
- **Protección acero inoxidable** antigolpes de los umbrables trasero y lateral.
- **Plafón de iluminación LED** (1 en L2, 2 en L3).
- **Apertura interna de emergencia** en la puerta trasera.

OPCIONES DE LA TRANSFORMACIÓN

- Estantes regulables y abatibles
- Lectura umbrales pescadería
- 1 rejilla de descarga adicional en la parte trasera
- Guías de enganche; listones; barras para carne
- Pared divisoria intermedia que forma 2 compartimentos
- Otras opciones disponibles: contáctenos




Integración del grupo CARRIER



Integración del grupo THERMOKING



Puerta lateral corredera aislada



Iluminación LED de serie



Suelo con capacidad para palés

Documento no contractual. Las imágenes pueden presentar accesorios opcionales. En el ámbito de su política de mejora constante, LAMBERET se reserva el derecho de modificar las características de las transformaciones sin previo aviso. Créditos fotográficos. LAMBERET SAS – 11/2016.

-20 C° -18 C° -14 C° -12 C° -10 C° -8 C° -6 C° -4 C° -2 C°

Opérateur Qualité UTAC

