

Celda isotérmica aplicada 4 m³ sobre piso de cabina

Vehículo transformado certificado ATP (certificado por CEMAFROID)
que autoriza el transporte de mercancías perecederas.



- ❖ Volumen maximizado: 4 M³ optimizado 44 EUROBOX o 2 palés
- ❖ Paso de rueda 1,21m - CAPACIDAD PARA PALÉS con protecciones de acero inoxidable de serie
- ❖ Acceso trasero "2 batientes en 1": total/palé o rápido/distribución.



Un saber hacer único de 1 a 100 m³,
Una red de ventas y asistencia única en toda Europa.

- > Operador cualificado UTAC, certificado del constructor CEMAFROID,
- > Certificación del producto según las normas ATP y DIN,
- > Planta conforme a ISO 9001 versión 2008,
- > Especificaciones técnicas de productos que integran el proyecto de higiene HACCP y norma NF sobre los alimentos.
- > Centro autorizado de montaje y puesta en funcionamiento CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, DELPHI®, partner THERMOKING®

Producto recomendado	09-27-B9-157
Fecha de actualización	Noviembre 2016



PEUGEOT

Frigorífico isotérmico Carrocería aplicada Partner Piso de cabina

Vehículo de base:

Partner piso de cabina L1 Confort
Distancia entre ejes 2728 mm.

Opciones obligatorias o incompatibles:

Compatible caja de cambios robotizada BVMP.
Sin gancho remolque.
Prohibido stop&start en caso de grupo frío.
Prohibido aire acondicionado en caso de grupo polea-motor.

Descripción de la transformación:

Certificaciones técnicas y sanitarias: certificado de inclinación, ATP (certificado CEMAFROID) que autoriza el transporte de mercancías perecederas.

Aislamiento de calidad "Reforzada" compuesto por una cámara formada por material compuesto gelocoat alimentario - poliéster - poliuretano, armada con inserciones de aluminio, fabricada conforme a las directivas de "higiene" HACCP.

Apertura trasera 2 batientes y juntas de 5 labios.

Peana de protección urbana a todo lo ancho.

Suelo liso que incorpora las cajas de ruedas.

Plafón y cde. encastrados, protección acero inoxidable del umbral.

Opción de la transformación - Paquetes:

Grupo frío positivo (clase A) o negativo (clase C):

Potencia y tecnología (eléctrica o polea-motor) dependiendo del uso. Montaje orientado hacia delante.

Opciones: sector, calefacción, deflector...

Distribución:

puertas o lonas laterales (con mantenimiento ATP reforzado).

Pared divisoria para multi-temperatura.

Estantes regulables y abatibles.

Estante intermedio perforado (1 con varios niveles).

Umbral para productos pesqueros.

Techo portante y barras para carne.

Suelo antideslizante.

Temporizador e iluminación LED.

Guías. Listones. Lonas. Sensor de marcha atrás.



MASAS (kg/ DIMENSIONES (m) indicativas

PARTNER PC L1

Altura total

4,82

Longitud útil

1,81

Ancho útil

2,06

Altura útil

1,82

Anchura entrada puertas traseras

1,61

Altura entrada puertas traseras

1,37

Anchura entrada puertas traseras

1,23

Altura entrada puerta lateral

1,26

Ancho paso de rueda

1,21

Altura del umbral de carga

0,62

Volumen útil (m³)

4

Peso de la transformación (sin opciones)

300 KG

Carga útil (*)

700 KG

Documento no contractual. Las imágenes pueden presentar accesorios opcionales. En el ámbito de su política de mejora constante, LAMBERET se reserva el derecho de modificar las características de las transformaciones sin previo aviso. Créditos fotográficos: LAMBERET SAS - 11/2016.

-20 °C -18 °C -14 °C -12 °C -10 °C -8 °C -6 °C -4 °C -2 °C

Opérateur Qualité UTAC

