



CITROËN

LAMBERET

**FURGONATURE ISOTERMICHE E FRIGORIFERE
PER VEICOLI COMMERCIALI CITROËN**

Jumpy
PIANALE

*Volume da record: quasi 8M³
Passaruota pallettizzabile*

*Cella profilata aerodinamica
Sottoscocca carenato*

*Porta posteriore Distriflex
3 battenti di serie*

N°Verde 800-618811

 **LAMBERET**
L'anello forte della catena del freddo

www.lamberet.it



VEICOLO BASE DA ALLESTIRE

Jumpy pianale cabina.

Con presa per trasformatore.

Gancio rimorchio: consultare preventivamente il costruttore (cassa e gradino specifici).

180 Ampere senza alternatore reversibile.

Per gruppo frigorifero puleggia-motore:

1,6 HDI 95 & 115: kit disponibile con o senza climatizzazione.

2,0 HDI 120, 150, 180: kit disponibile con o senza climatizzazione.

Tutti: senza Stop & Start o disattivabile.

Dati forniti a titolo informativo: consultare il costruttore per verificare la compatibilità, le tempistiche e il dimensionamento del gruppo.

FURGONATURA E ISOLAMENTO LAMBERET

Cella sagomata, qualità a norma ATP, isotermica rinforzata, costituita da un sistema isolante con pannelli in materiale composito conformi al 100%, **progettati e costruiti da Lamberet**.

Anima in poliuretano ad altissimo potere isolante trattata, idrofoba. Pareti interne ed esterne in poliestere indeformabile, rivestito con gel coat antibatterico.

Assenza di metallo e di dispositivi di fissaggio passanti, per evitare corrosione e ponti termici. Superfici laterali con inserti integrati, pronti per il montaggio degli allestimenti.

Carico utile e resistenza ottimizzata.

Di serie: apertura posteriore a 3 battenti OT3 Distriflex, maniglia a 1 movimento Easy-Handle, illuminazione interna a LED, pianale rivestito in gel coat, liscio, grigio, 2 griglie di scarico e passaruota integrati con protezione, gradino posteriore con protezione a tutta larghezza, 3° luce di stop a LED.

GRUPPO FRIGORIFERO | CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Gruppo frigorifero in classe A/POSITIVO o C/NEGATIVO, montato rivolto in avanti.

Potenza e tecnologia (puleggia-motore) in funzione dell'utilizzo.

Opzioni del gruppo: doppia modalità strada/rete, vernice copertura gruppo, riscaldamento, termoregistratore, contattore porta, deflettore aerodinamico, certificazione farmaceutica, multi-temperatura...

ALLESTIMENTI | CATERING, DISTRIBUZIONE, CARNE, PRODOTTI ITTICI E SANITARI...

Rivestimento del pianale in lamiera d'alluminio mandorlata o gel coat antiscivolo in corindone; porta laterale 0,90x1,62 con mantenimento del livello ATP isotermico rinforzato; parete divisoria fissa/flessibile per multi-temperatura; scaffali regolabili e ribaltabili; piano intermedio a grata traforato rimovibile; con guide; lisci; Interinox; tetto portante e ganci; soglia per prodotti ittici e griglie di scarico; tende anti-dispersione; radar di parcheggio; telecamera di retromarcia; pubblicità...

Dimensioni indicative (m) *

	Jumpy
Lunghezza fuori tutto	5,45
Larghezza fuori tutto	1,97
Altezza fuori tutto	2,39
Lunghezza utile massima	2,48
Larghezza utile massima	1,81
Altezza utile escluso evaporatore	1,70
Larghezza Altezza vano porta posteriore	OT3 di serie: passaggio da 0,85 (battente centrale) a 1,79 (apertura totale) 1,69
Larghezza tra i passaruota	1,21
Altezza della soglia di carico	0,60
Volume utile (m ³)	7,60
Massa (kg) escluse opzioni e gruppo	450

* Dati basati sulle versioni. Documento non contrattuale. Le immagini possono presentare equipaggiamento opzionale. Nell'ambito delle sue politiche di miglioramento continuo, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche degli allestimenti senza preavviso. Autore delle foto: LAMBERET SAS - 072017

