



FIAT
PROFESSIONAL

LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES FIAT PROFESSIONAL

Ducato
PLANCHER

FRIGOLINE

3 versions adaptées à votre métier.

FRIGOLINE

esthétique, léger et ergonomique
avec ses poignées Easy-Handle

FRIGOLINE PRO

ultra-robuste: butoirs, plancher et plinthes
renforcés, cadre OT doublé inox

FRIGOLINE BEEF

conçu et optimisé pour le transport de produits
carnés

 **N°Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE



www.lamberet.com

Ducato

PLANCHER



Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER | FIAT Ducato plancher-cabine

Versions: M (L2) – emp 3450 ; L (L3) – emp. 4035 ; XL (L4) – emp. 4035 P-A-F long Euro 6d ou Euro VI

Avec : Pack Transformation [AWE] de série ; Antenne dans le rétroviseur extérieur [54Q] ; Faisceau électrique rallongé [391] ; Suspension mécanique renforcée avec barre stabilisatrice [4GM] recommandé sur L3 et L4, obligatoire si hayon.

Incompatible : Packs chantier, pour optimiser la charge utile ne pas prendre roue de secours [4DH]

Compatible : Crochet d'attelage fixe [6JA] ou amovible [960] d'origine posé avant transformation, avec caisse et marchepied Lamberet spécialement adaptés, ou prédisposition attelage [4HB].

Si groupe frigorifique:

2.2 BlueHDI 140 | 180 : disponible avec ou sans climatisation, BVM ou BVA, sans Stop&Start ou désactivable avec Pack Transformation [AWE].

CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Cellule NEW FRIGOLINE qualité « Isolation Renforcée », constituée de panneaux épaisseur mini 85 mm en composite gel-coat antibactérien – polyester – polyuréthane, armés d'inserts aluminium, conçue selon les directives hygiène HACCP.

5 hauteurs intérieures (1.80 / 1.95 / 2.05 / 2.15 / 2.25 m) et **5 types d'ouvertures AR** (OB1 – OB2 – OT2 – OT3 – OR) disponibles.

De série: Ouverture arrière 1 battant OB1 avec poignée encastrée 1 mouvement « easy-handle », moulures aluminium, éclairage LEDs à détecteur infrarouge avec temporisation, plancher antidérapant avec caissons de roue et 1 écoulement avant droit, plinthes aluminium 3 faces y compris lisses de protection sur caissons de roue, marchepied arrière partiel, feux latéraux si longueur hors tout supérieure à 6 mètres

GRUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, THERMOKING ...

Groupe froid positif (classe A) ou négatif (classe C) , posé en face avant.

Technologie poulie-moteur, puissance selon utilisation.

Options: secteur, chauffage, multi-température, enregistreur de température, déflecteur.

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

- **PACK « PRO »** avec **OB1** ou option **OB2** : plancher renforcé + plinthes alu. HD + cornières d'étanchéité d'angles de plinthes.

- **PACK « PRO »** avec option **OT** : plancher renforcé + plinthes alu. HD + cornière d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes AV + cadre triple épaisseur acier THLE / aluminium / inox + protection de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement AR si le véhicule en est équipé en option.

- **PACK « BEEF »** avec inserts isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation de penderies. Solution de transport de viande pendue.

Options:

Accès AR 2 battants (OB2) avec crémones intégrées, ou ouverture arrière totale 2 (OT2) ou 3 (OT3) vantaux sur cadre renforcé boulonné avec crémones externes.

Porte lat. battante (900 x hi, position comprise entre à partir de 100 mm de l'AV). Cloison pour véhicule multi-température. étaçères réalables & relevables. rails. lisses. Interinox. penderies viande (sur BEEF):



Dimensions (mm) / Versions

	M (emp. 3450)				L (emp. 4035)				XL (emp. 4035 P-A-F long)			
Longueur hors tout	5.81				6.40				6.61			
Largeur hors tout	2.09				2.09				2.09			
Hauteur hors tout	2.70	2.80	2.90	3.00	2.70	2.80	2.90	3.00	2.70	2.80	2.90	3.00
Longueur utile	3.10 (OB) / 3.08 (OT)				3.70 (OB) / 3.680 (OT)				3.90 (OB) / 3.88 (OT)			
Largeur utile	1.91				1.91				1.91			
Hauteur utile	1950	2050	2150	2250	1950	2050	2150	2250	1950	2050	2150	2250
Largeur entrée de porte AR	0.90 (OB1) / 1.40 (OB2) / 1.91 (OT2)											
Largeur entre passage de roues	1.21				1.21				1.21			
Hauteur du seuil de chargement	0.66				0.66				0.66			
Volume utile estimé m ³	11.6	12.2	12.8	13.4	13.85	14.6	15.3	16	15.2	16	16.8	17.6
Poids moyen de la transformation (hors opt* et groupe)	536	545	555	564	665	677	689	701	681	693	706	718

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels ou prototypes. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. – 022024



YouTube



f



in



X



Instagram

