



Mercedes-Benz VanPartner

LAMBERET

CARROZZERIE ISOTHERMICHE E FRIGORIFERE
PER VEICOLI COMMERCIALI MERCEDES BENZ

SPRINTER
TELAIO

FRIGOLINE

3 versioni adattate alla vostra professione.

FRIGOLINE

estetica, leggera e ergonomica
con le maniglie Easy-Handle

FRIGOLINE PRO

ultra-robusta: respingenti, pianale e fasce
rinforzate, quadro OT rivestito inox

FRIGOLINE PRO BEEF

ideato e ottimizzato per il trasporto di carne

Scopritelo in video sul canale Lamberet:

YouTube > <https://youtu.be/gJDS1cFzXZM>

 N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

VEICOLO BASE DA TRASFORMARE | MERCEDES SPRINTER telaio-cabina

SPRINTER telaio semplice cabina serie 300 e 500

Trazione anteriore e posteriore

Optional obbligatori: asse anteriore rinforzato 1800 kg.

In funzione del carico: sospensioni rinforzate e/o barre stabilizzatrici davanti-dietro (CB7).

Se sponda: predisposizione sponda EV3 e E21/E2M + Q72 su serie 300 e 500.

Se lunghezza veicolo > 6 m dopo trasformazione: fari laterali LB1.

Se larghezza veicolo > 2.10 m dopo trasformazione: luci di ingombro anteriori L07.

SE GRUPPO FRIGORIFERO:

Dati indicativi - Previa consultazione per verificare la compatibilità, il termine di consegna e le dimensioni del gruppo.

Tutti: Soffitto cabina basso [FF4]; Con morsettiera di raccordo per connessioni elettriche. [EK1].

Se gruppo frigorifero puleggia-motore:

➤ Trazione posteriore Euro VI :

Con Puleggia N62 o N63 per compressore a cinghia; Compatibile climatizzatore; Compatibile cambio automatico.

Con Puleggia N62 o N63 se Carrier Pulsor con generatore G3.

➤ Trazione anteriore Euro 6d o Euro VI (raccomandato):

Compatibile clim.; compatibile cambio automatico esclusivamente con climatizzatore; Gruppo con Muffler. Kit generatore tipo Pulsor G3 disponibile con climatizzatore e compatibile cambio manuale o automatico.

Se versione elettrica E-SPRINTER:

Kit isotermico compatibile. Consultateci per la scelta del gruppo adeguato.

GRUPPO FRIGORIFERO

Dati indicativi - Previa consultazione per verificare la compatibilità, il termine di consegna e le dimensioni del gruppo.

Gruppo freddo classi A/POSITIVO o C/NEGATIVO, montato sulla testata.

Potenza e tecnologia (elettrica, generatore o puleggia-motore) adattate a seconda dell'utilizzo.

Optional gruppo: modalità rete, multitemperatura, riscaldamento, verniciatura rivestimento del gruppo, certificazione Pharma, registratore...

CARROZZERIA & ISOLAMENTO | LAMBERET

Cella FRIGOLINE qualità ATP Isotermica Rinforzata, sistema impermeabile di pannelli con spessore 85 mm, in **composito di tecnologia e produzione Lamberet**. Cuore in poliuretano con elevatissima capacità isolante e trattamento idrorepellente. Pareti interne ed esterne in poliestere indeformabile rivestito di gel-coat antibatterico.

Rinforzo delle pareti laterali tramite inserti incorporati, che predispongono al montaggio di allestimenti. Modanature in alluminio integrale con Profili CX aerodinamici anteriori. Carico utile e resistenza ottimizzate.

5 altezze interne (1.80 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25 m) , 2 larghezze utili (1.91 | 2.06 m) e 5 aperture post. (OB1 | OB2 | OT2 | OT3 | OR) disponibili.

Di serie: Apertura posteriore totale 2 battenti OT2 su quadro rinforzato bullonato, maniglie 1 movimento Easy-Handle, modanature in alluminio, illuminazione LED, pianale antiscivolo con 1 scarico anteriore destro e fascia alluminio 3 lati, gradino posteriore estraibile, luci laterali se lunghezza complessiva sup. a 6 m.

ALLESTIMENTI OPZIONALI | GASTRONOMIA, DISTRIBUZIONE, PESCHERIA, MATERIALE SANITARIO...

PACK PRO: Pianale rinforzato + fasce alluminio HD + profili angolari di tenuta rinforzata per gli angoli delle fasce anteriori + quadro triplo spessore acciaio THLE | alluminio | inox + protezione della soglia lunghezza e altezza totale + 2 respingenti sui montanti verticali + 2 respingenti delle luci d'ingombro post. se il veicolo ne è provvisto.

PACK BEEF: Inserti in acciaio isolati sul soffitto ogni 610 mm, predispongono al fissaggio di ganci. Soluzione per il trasporto di carne appesa fino a 3,5t di PTT.

PACK PRO BEEF: Somma dei pack « PRO » e « BEEF », fino a 7,5t di PTT.

Optional: Accesso posteriore 1 (OB1) o 2 (OB2) battenti, maniglia incassata. Apertura posteriore totale 3 elementi (OT3) su quadro rinforzato bullonato; Porta laterale battente (900xhi) o scorrevole (900x1930); Paratia, ripiani regolabili & sollevabili, binari, fasce. Protezioni laterali inox, ganci carne (su BEEF e PRO BEEF), equipaggiamenti peschERIA, sponda idraulica.

TRAZIONE ANTERIORE

TRAZIONE POSTERIORE

Dimensioni indicative (m) *	TRAZIONE ANTERIORE				TRAZIONE POSTERIORE									
	300 passo 3259 Ruota singola	300 passo 3924 Ruota singola	300 passo 3250 Ruota singola	300 passo 3665 Ruota singola	300 passo 4325 Ruota singola	500 passo 3665 Ruote gemellate	500 passo 4325 Ruote gemellate							
Lunghezza complessiva	5,57	6,17	5,57	6,17	6,97	6,37	7,17							
Larghezza complessiva	2,09 2,24				2,09 2,24									
Altezza complessiva	2,99	3,19	2,99	3,19	2,94	3,19	3,00	3,20	3,01	3,21				
Lunghezza utile	2,68		3,28		3,28		4,08		4,28					
Larghezza utile	1,91 2,06				1,91 2,06									
Altezza utile escluso evaporatore	1,95 2,15				1,95 2,15									
Altezza soglia di carico	0,96				0,96		0,97							
Volume utile (m ³)	9,9 a 11,8		12,2 a 14,5		9,9 a 14,5		12,2 a 14,5		15,2 a 18,1		13 a 15,4		16 a 19	
Massa (kg) (esclusi optional/gruppo)	566	609	635	685	566	609	635	685	774	835	670	722	808	873

* Dati a seconda delle versioni. Documento non contrattuale. Le immagini possono presentare equipaggiamenti opzionali o prototipi. Nel quadro della sua politica di miglioramento continuo, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche delle trasformazioni senza preavviso. - 032021

