



LAMBERET

CARROZZERIE ISOTERMICHE E FRIGORIFERE PER
VEICOLI COMMERCIALI MAN

TGE
FURGONE

Freddo positivo o negativo
compatibile con porta laterale

Palettizzabile
nello spazio tra le ruote singole

Sicurezza e comodità
Parete cabina originale

 **LAMBERET**

www.lamberet.com

TGE FURGONE

Questa carrozzeria è rivolta al trasporto sotto temperatura controllata, in conformità alla regolamentazione ATP in vigore.



VEICOLO DI BASE DA TRASFORMARE

Nuovo TGE furgone tetto sopraelevato (H3), versioni medie L3 o lungo L4

Extra-lungo L5H3 in corso di sviluppo: contattateci.

Con porta laterale destra, con cassonedi separazione cabina piena (3CF).

Con sospensioni/ammortizzatori rinforzati e stabilizzazione rinforzata (2MG - 631BH)

Consigliati: con marciapiede posteriore largo (QT4 - 631DR), con cerniere per apertura porte posteriori 270°C (5V4 - 634HC).

Aggancio compatibile se montato prima della trasformazione, scatola automatica.

Se gruppo frigorifero:

Dati indicativi. - Consultateci in anticipo per verificare la compatibilità, la tempistica e il dimensionamento del gruppo.

Senza Stop&Start o disattivabile con scelta di preparazione della carrozzeria (IS2 - 631JD); «morsettiera elettrica e apparecchio di comando delle funzioni 1 con programmazione ABH».

Con padiglione cabina basso: opzione vietata «Svuota tasche» 2 (QE4 - 630EM) tranne se associato all'opzione «capuccina» (7N4 - 630FB).

Se gruppo frigorifero elettrico KERSTNER:

Con «2° batteria con relè di spegnimento e sorveglianza della batteria (bat. AGM)» (8FE - 637GD)

Con «2° alternatore 180°» (8HI - 637RL) o «Alternatore capac. Aumentata 250°» (NY4 - 630PE).

Con sedile passeggero 2 posti.

Se gruppo puleggia-motore:

TRAZIONE 2.0 TD 102 RS | 140 RS | 177 RS: dispo. con clim. (ZK1 - 639HM o ZK2 - 639HN).

TRAZIONE 2.0 TD 102 RS | 140 RS: Pulsore disponibile con climatizzazione; vietato (8HI - 637RL).

PROPULSIONE 2.0 TD 122 RJ | 140 RS | 177 RS/RJ: contattateci per disponibilità kit gruppo.

4X4 2.0 TD 140 RS | 177 RS: contattateci per disponibilità kit di gruppo.

4X4 2.0 TD 140 RS: Pulsore disponibile con climatizzazione; vietato (8HI - 637RL).

CARROZZERIA E ISOLAMENTO LAMBERET

Cella integrata di qualità ATP «Isotermico Rinforzato» composta da un sistema impermeabile dei pannelli composti saldati monoblocco di tecnologia e produzione Lamberet.

Anima in poliuretano ad altissimo potere isolante idrofobo. Superfici laterali con inserti nascosti che predispongono all'installazione di allestimenti.

Pianale rinforzato anti usura, rivestimento in poliestere anti scivolo corindone grigio, formante interno, con 1 scoli integrati allo scarico avanti, a destra e a sinistra. Rientranze delle ruote singole dimensione Europalette.

Di serie: plafoniere di illuminazione LED, guarnizioni doppie su aperture, blocco interno di soccorso, protezioni anti choc su soglia e cassoni delle ruote.

GRUPPO FRIGORIFERO (CARRIER, KERSTNER, THERMOKING, ...)

Gruppo freddo classe A/POSITIVO o C/NEGATIVO.

Potenza e tecnologia (elettrica, generatrice o puleggia motore) adatte secondo utilizzo. Montaggio incastrato aerodinamico sotto cabina. Comando digitale.

Opzioni di gruppo: Doppia modalità strada/settore, pittura rivestimento e cassa di gruppo, riscaldamento, registratore, contattore della porta, certificazione Pharma, multi temperatura.

INSTALLAZIONI (AGENTE, DISTRIBUZIONE, CARNE, PESCHERIA, SANTE...)

Rivestimento del pianale in alluminio o gel-cot liscio, ripiani regolabili e rilevabili, piano intermedio con griglie traforate amovibili, soglia pescheria e scoli, listelli di protezione, ganci di fissaggio, ganci, tende anti dispersione, cassone fisso (ATP multiplo) o morbido (ATP mono) che forma multi compartimento, pubblicità...

Esempio di Dimensioni (m)

	Standard alto		Lungo alto		Extra lungo alto	
	L3H3		L4H3		L5H3 (contattateci)	
Ruote	Singolo	Gemellate	Singolo	Gemellate	Singolo	Gemellate
Interasse	3640		4490		4490 PAF lungo	
Lunghezza totale	5.98		6.83		7.39	
Lunghezza utile	03.05		3.88		04.45	
Larghezza utile massima			1.62			
Larghezza tra il passaggio di ruota			Ruote AR singole 1,24 Ruote AR gemellate 0.89 (est.)			
Altezza utile escluso evaporatore			1.78 1.68			
Altezza complessiva escluso gruppo	2.59 2.63		2.59 2.63		2.59 2.63	
Altezza/larghezza porte posteriori FWD RWD-AWD			1.66/1.31 1.56/1.31			
Altezza/larghezza porta laterale FWD RWD-AWD			01.58/01.13 01.48/01.13			
Soglia di carico FWD RWD-AWD	0.57 0.67	- 0,72	0.57 0.67	- 0,72	0.57 0.67	- 0,73
Volume utile (m ³) FWD RWD-AWD	9.0 8.5		11.5 10.8		13.0 12.2	
Massa (kg) escluso gruppo e opzioni	305 (est.)		350 (est.)		380 (est.)	

*Dati secondo le versioni... Documento non contrattuale. Visuali che possono presentare attrezzature opzionali. Nel quadro della sua politica di miglioramento continuo, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche delle trasformazioni senza preavviso. Credito foto: LAMBERET SAS - 102022



YouTube



f



in



t



ig

