



LAMBERET



CARROZZERIE ISOTERMICHE E FRIGORIFERE PER
VEICOLI COMMERCIALI CITROËN

2 versioni disponibili
M (Corto, L1) / XL (Lungo, L2)

Volume record
1.7 m³ • 11 Eurobox / 2.1 m³ • 12 Eurobox

Sicurezza e comodità
Parete cabina originale preservata

 **N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE



www.lamberet.com

Berlingo FURGONE

Questa carrozzeria è destinata al trasporto in temperatura controllata, in conformità alla regolamentazione ATP in vigore.



VEICOLO BASE DA TRASFORMARE | CITROËN Berlingo

Furgone con lamiera, M (L1, passo 2785 mm) o XL (L2, passo 2975 mm), con o senza porta laterale scorrevole destra, 2 o 3 posti.

Con parete cabina piena fissa, con porte posteriori battenti in lamiera
Aggancio compatibile rimorchio se montato prima della trasformazione.

Incompatibile: Versioni 650 kg; rifinitura Worker; Opzioni porta laterale sinistra, accesso e avvio mani libere ADML, pacco cantiere, girafon, portellone, pacco zona di carico, indicatore di sovraccarico.

Se gruppo frigorifero elettrico (freddo positivo):

1.6 BlueHDI 75 | 100 Euro 6.b, con o senza climatizzazione, con pacco carrozzeria: disponibile.

Se gruppo frigorifero puleggia-motore (freddo positivo o negativo):

1.6 BlueHDI 75 | 100 Euro 6.b, con climatizzazione, con pacco carrozzeria: **Consultateci**

Tutti: senza Stop&Start o disattivabile con pacchetto carrozzeria. BlueHDI 130 vietato.

Dati indicativi - consultateci in anticipo per verificare la compatibilità, la tempistica e le dimensioni del gruppo frigorifero.

CARROZZERIA e ISOLAMENTO | LAMBERET

Cella integrata di qualità ATP "Isotermico Rinforzato", composta da un sistema impermeabile dei pannelli compositi saldati monoblocco, di tecnologia e produzione Lamberet.

Anima in poliuretano idrofobo ad altissimo potere isolante. Pareti interne indeformabili rivestite di un gel-coat bianco antibatterico. Inserimento delle pareti laterali con inserti nascosti, che predispongono all'installazione di allestimenti.

Pianale rinforzato anti usura, in gel-coat grigio formante interno, con 2 scoli avanti.

Di serie: plafoniere di illuminazione LED ad alta luminosità, guarnizioni doppie su aperture, soglia pescheria laterale, blocco interno di soccorso, protezioni anti choc su cassoni delle ruote e soglie.

GRUPPO FRIGORIFERO | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING...

Gruppo freddo positivo (classe A) o negativo (classe C).

Potenza e tecnologia (elettrico o puleggia motore) adatte secondo utilizzo.

Montaggio aerodinamico semi-incastrato, sopra la zona di carica per una migliore insonorizzazione; comando digitale sul cruscotto.

Opzioni di gruppo: muffola (obbligatoria su puleggia motore), strada e elettricità, modalità riscaldamento, registratore della temperatura, certificazione "Pharma", pittura cassa di gruppo ...

ALLESTIMENTI | AGENTE, DISTRIBUZIONE, PESCHERIA, SANITARIO...

Rivestimento del pianale in alluminio con battiscopa; rivestimento antisdrucchiolo in corindone gel-coat; battiscopa in alluminio; guide di protezione in alluminio sulle facce laterali; rotaie di ancoraggio verticali in alluminio con perforazioni rotonde di tipo aero (esclusi i ripiani); rotaie di ancoraggio orizzontali in alluminio a perforazione tonda aero-type (solo in combinazione con i ripiani); ripiani regolabili e sollevabili; ripiano intermedio a griglie traforate amovibili; soglia pescheria posteriore; tende anti-perdita.



Gruppo semi incastrato Carrier | Thermoking

Gruppo extra piatto Kerstner

Dimensioni indicative (m) *

	M (L1)	XL (L2)
Passo tipo	2.785	2.975
Lunghezza totale	4.40	4.75
Lunghezza utile: max al pianale min in altezza	1.52 1.31	1.87 1.66
Larghezza totale: con senza retrovisori	2.10 1.92	2.10 1.92
Larghezza utile max: prima dopo piede a metà (B)	1.35 1.24	1.35 1.24
Larghezza tra il passo delle ruote	1.12	1.12
Altezza totale: isotermico Kerstner Carrier - TK	1.79 1.95 1.96	1.81 1.97 1.98
Altezza utile escluso evaporatore	0.97	0.97
Larghezza altezza entrata porta posteriore	1.12 0.97	1.12 0.97
Larghezza altezza entrata porta laterale	0.46 - 0.51 0.88	0.46 - 0.51 0.88
Altezza della soglia di carico	Origine + 0.09	Origine +0.09
Massa di installazione isotermica, fuori gruppo e opzione (kg)	110	150
Volume utile (m³) - Nb Eurobox 600x400x320	1.7 11	2.1 12

*Dati secondo le versioni... Documento non contrattuale Visuali che possono presentare attrezzatura opzionali o prototipi. Nel quadro della sua politica di miglioramento continuo, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche delle trasformazioni senza preavviso. Credito foto: LAMBERET SAS - 122018



YouTube



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 dei veicoli commerciali e industriali frigoriferi in Europa.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr