



# IVECO

# LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES  
POUR VÉHICULES UTILITAIRES IVECO

Daily  
FOURGON

*Froid positif ou négatif*  
compatible porte latérale

*Palettisable*  
entre passage de roues simples

*Sécurité & confort*  
Cloison cabine d'origine

 N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**  
Le maillon fort de la chaîne du froid

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)

# Daily FOURGON



Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



## VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

### Daily Fourgon

Propulsion roues AR simples toit H2: 3520 S | 3520 L | 4100

Propulsion roues AR jumelées toit H2: 3520 S | 3520 L | 4100

**Version 4100 en cours de développement : nous consulter.**

Avec porte latérale droite, avec cloison cabine complète.

Si groupe frigorifique:

Données indicatives - Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe. Nous préciser impérativement la configuration du véh. de base à la commande.

Tous: sans Stop&Start ou désactivable.

2,3 116 | 136 | 156 Euro 6: compatible clim. et BVA.

3,0l 150 | 180 Euro 6: compatible clim. et BVA.

GNV 205: compatible clim. et BVA.

### CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

**Cellule intégrée de qualité ATP Isotherme Renforcé** constituée d'un système étanche de panneaux composites moulés monoblocs de technologie et fabrication Lamberet.

Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe. Parois internes en polyester indéformable revêtu de gel-coat antibactérien. Faces latérales avec inserts noyés, prédisposant à la pose d'aménagements. Charge utile et résistance optimisées.

Plancher renforcé anti-usure, revêtement polyester anti-dérapant corindon gris, formant bac, avec 2 écoulements intégrés au drain avant. Passage de roues simples dimension Europalette.

**De série:** plafonnier d'éclairage LED, joints doubles sur ouvertures, déverrouillage intérieur de secours, protections antichoc sur seuils et caissons de roues.

Transformation homologuée RCE éligible à l'édition des certificats de carrossage et vétérinaire.

### GRUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF.

Puissance et technologie (électrique, génératrice ou poulie-moteur) adaptées selon utilisation. Montage encastré aérodynamique dessus cabine. Commande digitale.

**Options de groupe:** Bi-mode route/secteur, peinture capot et cuvette de groupe, mode chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, certification Pharma, multi-température...

### AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

Revêtement de plancher aluminium damier ou gel-coat lisse, étagères réglables et relevables, étage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles, seuil marée et écoulements, lisses de protection aluminium, rails d'arrimage, penderies, rideaux anti-perdération, cloison fixe (ATP multi) ou souple (ATP mono) formant multi-compartiment, publicité...



Plancher palettisable (monte simple) et protection de caisson de roue



Porte latérale coulissante isolée avec double joint périphérique



Groupes splités avec encastrément aérodynamique

Dimensions (m) *	3520 S H2	3520 L H2	4100 H2 <i>Nous consulter</i>	3520 S H2	3520 L H2	4100 H2 <i>Nous consulter</i>
		ROUES AR SIMPLES			ROUES AR JUMELÉES	
Empattement	3520	3520 PAF Long	4100	3520	3520 PAF Long	4100
Longueur hors tout	5.67	6.05	7.23	5.67	6.05	7.23
Longueur utile	2.91	3.31	4.47	2.91	3.31	4.48
Largeur utile maxi	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
Largeur entre passage de roue	1.22	1.22	1.22	0.91	0.91	0.91
Hauteur utile hors évaporateur	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
Hauteur hors tout	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61
Hauteur/Largeur portes arrière	1.60/1.29	1.60/1.29	1.60/1.29	1.60/1.29	1.60/1.29	1.60/1.29
Hauteur/Largeur porte latérale	1.55/1.02	1.55/1.02	1.55/1.02	1.55/1.02	1.55/1.02	1.55/1.02
Volume utile (m³)	7.5	9	12.5	7.5	9	12.5
Masse (kg) hors groupe et options	280	300	340	285	305	345

\* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels peuvent présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 062017



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr