



PEUGEOT

LAMBERET

FURGONATURE ISOTERMICHE E FRIGORIFERE
PER VEICOLI COMMERCIALI PEUGEOT

Expert
PIANALE

Volume da record: quasi 8M³
Passaruota pallettizzabile

Cella profilata aerodinamica
Sottoscocca carenato

Porta posteriore Distriflex
3 battenti di serie

N°Verde 800-618811

 **LAMBERET**
L'anello forte della catena del freddo

www.lamberet.it



Questa furgonatura è destinata al trasporto a temperatura controllata in conformità alla norma ATP in vigore.



VEICOLO BASE DA ALLESTIRE

Expert pianale cabina.

Con presa per trasformatore. Gancio rimorchio: consultare preventivamente il costruttore (cassa e gradino specifici) reversibile. Per gruppo frigorifero puleggia-motore: .180 Ampere senza alternatore.

1,6 HDI 95 & 115: kit disponibile con o senza climatizzazione.

2,0 HDI 120, 150, 180: kit disponibile con o senza climatizzazione.

Tutti: senza Stop & Start o disattivabile.

Dati forniti a titolo informativo: consultare il costruttore per verificare la compatibilità, le tempistiche e il dimensionamento del gruppo.

FURGONATURA E ISOLAMENTO LAMBERET

Cella sagomata, qualità a norma ATP, isoterma rinforzata, costituita da un sistema isolante con pannelli in materiale composito conformi al 100%, **progettati e costruiti da Lamberet.**

Anima in poliuretano ad altissimo potere isolante trattata, idrofoba. Pareti interne ed esterne in poliestere indeformabile, rivestito con gel coat antibatterico.

Assenza di metallo e di dispositivi di fissaggio passanti, per evitare corrosione e ponti termici. Superfici laterali con inserti integrati, pronti per il montaggio degli allestimenti. Carico utile e resistenza ottimizzata.

Di serie: apertura posteriore a 3 battenti OT3 Distriflex, maniglia a 1 movimento Easy-Handle, illuminazione interna a LED, pianale rivestito in gel coat, liscio, grigio, 2 griglie di scarico e passaruota integrati con protezione, gradino posteriore con protezione a tutta larghezza, 3° luce di stop a LED.

GRUPPO FRIGORIFERO | CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Gruppo frigorifero in classe A/POSITIVO o C/NEGATIVO, montato rivolto in avanti. Potenza e tecnologia (puleggia-motore) in funzione dell'utilizzo.

Opzioni del gruppo: doppia modalità strada/rete, vernice copertura gruppo, riscaldamento, termoregistratore, contattore porta, deflettore aerodinamico, certificazione farmaceutica, multi-temperatura...

ALLESTIMENTI | CATERING, DISTRIBUZIONE, CARNE, PRODOTTI ITTICI E SANITARI...

Rivestimento del pianale in lamiera d'alluminio mandorlata o gel coat antiscivolo in corindone; porta laterale 0,90x1,62 con mantenimento del livello ATP isoterma rinforzata; parete divisoria fissa/flessibile per multi-temperatura; scaffali regolabili e ribaltabili; piano intermedio a grata traforata rimovibile; con guide; lisci; Interinox; tetto portante e ganci; soglia per prodotti ittici e griglie di scarico; tende anti-dispersione; radar di parcheggio; telecamera di retromarcia; pubblicità...

Dimensioni indicative (m) *

Lunghezza fuori tutto

Larghezza fuori tutto

Altezza fuori tutto

Lunghezza utile massima

Larghezza utile massima

Altezza utile escluso evaporatore

Larghezza | Altezza vano porta posteriore

Larghezza tra i passaruota

Altezza della soglia di carico

Volume utile (m³)

Massa (kg) escluse opzioni e gruppo

Expert

5,45

1,97

2,39

2,48

1,81

1,70

OT3 di serie: passaggio da 0,85 (battente centrale) a 1,79 (apertura totale) | 1,69

1,21

0,60

7,60

450

* Dati basati sulle versioni. Pianamento non contestuale. Le immagini possono presentare accostamenti opzionali. Nell'ambito della sua politica di miglioramento continuo, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche degli allestimenti senza preavviso. Autore delle foto: LAMBERET SAS - 072017



YouTube

f

in

www.lamberet.com

LAMBERET SAS | Numero uno per i veicoli commerciali e industriali frigoriferi in Europa.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr|Menthon - Francia | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr