



LAMBERET

CARROZZERIE ISOTERMICHE E FRIGORIFERE PER VEICOLI COMMERCIALI CITROËN Jumpy PIANALE

NEW FRIGOLINE

Volume record : fino a 7,6m³
Passo delle ruote pallettizzabile

2 lunghezze di cella disponibili Corta compatibile con gancio di traino o Lunga

Tecnologia Frigoline
Sagomature in alluminio. Sottoscocca carenato


























VEICOLO BASE DA TRASFORMARE

Jumpy pianale cabina passo 3275.

Con presa trasformatore QCO1.

Gancio rimorchio compatibile esclusivamente con la cella Lamberet corta.

Con gruppo frigorifero puleggia-motore :

Senza alternatore reversibile 180 Ampere.

1.6 HDI 95 & 115: con o senza climatizzatore.

2.0 HDI 120, 150, 180: con o senza climatizzatore, senza BVA.

Tutti: senza Stop&Start o disattivabile con QCO1.

Dati indicativi - Consultateci preventivamente per verificare la compatibilità, il termine di consegna e le dimensioni del gruppo.

CARROZZERIA & ISOLAMENTO LAMBERET

Cella di qualità ATP « Isotermico Rinforzato » costituita da un sistema a tenuta stagna di pannelli compositi 100% conformati, di tecnologia e produzione Lamberet. Nucleo in poliuretano ad altissimo potere isolante, con trattamento idrofobo. Pareti interne ed esterne in poliestere indeformabile, rivestito di un gel-coat antibatterico.

L'assenza di metallo e di fissaggi trasversali evita corrosione e ponti termici. Inserimento delle pareti laterali con inserti nascosti, che predispongono all'installazione di allestimenti. Carico utile e resistenza ottimizzati..

Di serie: aperture posteriore 2 battenti OB2, maniglie 1 movimento Easy-Handle, illuminazione interna a LED, pianale in gel-coat antiscivolo grigio con 1 scolo AVD e rientranze delle ruote con protezioni, gradino posteriore protezione urbana, 3° stop a LED.

GRUPPO FRIGORIFERO | CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Gruppo freddo di classe A/POSITIVO o C/NEGATIVO, installato sulla parete anteriore. Potenza e tecnologia (puleggia-motore) adattati a seconda dell'utilizzo.

Optional del gruppo: doppia modalità strada e elettricità, riscaldamento, misuratore temperatura, contatto porte, deflettore aerodinamico, certificazione Pharma, multitemperatura...

ALLESTIMENTI | GASTRONOMIA, DISTRIBUZIONE, CARNE, PESCHERIA, SANITARIO ...

Porta posteriore OB1 o apertura totale su quadro bullonato OT2

Rivestimento pianale in alluminio a scacchi o in gel-coat antiscivolo corindone, porta laterale, con mantenimento ATP « isotermico rinforzato », parete fissa o flessibile per multitemperatura, ripiani regolabili & sollevabili, ripiano intermedio a griglie traforate amovibili, binari, guide, Interinox, tetto portante e ganci, soglia pescheria e scoli, tende antidispersione, sensore di parcheggio, telecamera per la retromarcia, pubblicità...

Pack PRO per uso intensivo.

Gancio rimorchio sulla versione cella corta

Gancio rimorchio sulla versione cella corta.		
Dimensioni indicative (m) *	Cella Corta	Cella Lunga
Passo	3.275	3.275
Lunghezza totale	5.19	5.49
Larghezza totale	1.97	1.97
Altezza totale	2.39	2.39
Lunghezza utile max.	2.26	2.50
Larghezza utile max.	1.78	1.78
Altezza utile evaporatore escluso	1.70	1.70
Larghezza Altezza entrata porta posteriore	OB1: 0.90 1.69 ; OB2:1.40 1.69 ; OT2:1.78 1.69	
Larghezza Altezza entrata porta laterale	0.9011.69	0.90 1.69
Larghezza tra il passo delle ruote	1.21	1.21
Altezza soglia di carico	0.60	0.60
Volume utile (m³) I *Casse 60x40x32 evaporatore incluso	6.7 58*	7.4166*
Massa (kg) (esclusi optional e gruppo)	520	550

*Dati secondo le versioni. Documento non contrattuale. Le immagini possono presentare equipaggiamenti opzionali. Nel quadro dela sua politica di continuo miglioramento, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e le trasformazioni senza preavviso. Credit foto: LAMBERET SAS - 032019











