



LAMBERET

CARROZZERIE ISOTERMICHE E FRIGORIFERE PER
VEICOLI COMMERCIALI RENAULT

Kangoo Van
FURGONE

Volume utile 1.7 m³
Versione L1H1

Isolamento Rinforzato
Con o senza porta laterale

Sicurezza & comfort
Tramezzo cabina originale mantenuto

Scopritelo in video sul canale Lamberet:

YouTube ><https://youtu.be/Hb9SgNxNkZE>

 N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

Kangoo Van

FURGONE

Questa carrozzeria è destinata al trasporto in temperatura controllata, conformemente alla regolamentazione ATP in vigore.



VEICOLO BASE DA TRASFORMARE | RENAULT Kangoo Van 2021 (FFK)

Furgone in lamiera, L1H1, passo 2716 mm, con o senza porta laterale destra.

Con tramezzo cabina completo in lamiera; con porte posteriori battenti in lamiera.

Carico utile aumentato raccomandato.

Compatibile con aggancio rimorchio se installato prima della trasformazione.

Incompatibile con accesso laterale destro apriti sesamo (senza montante B).

Se gruppo frigorifero elettrico (freddo positivo):

Con o senza climatizzazione, con cablaggio di adattamento complementare CABADP.

Se gruppo frigorifero puleggia-motore :

Siete pregati di consultarci circa la disponibilità kit gruppo.



CARROZZERIA & ISOLAMENTO | LAMBERET

Cella integrata di qualità ATP ISOTERMICA RINFORZATA, costituita da un sistema impermeabile di pannelli composti modellati monoblocco di **tecnologia e produzione Lamberet**.

Cuore in poliuretano idrorepellente con elevatissima capacità isolante. Pareti interne indeformabili con rivestimento bianco antibatterico.

Pianale rinforzato in **gel-coat liscio** grigio a forma di vaschetta, con scolo e 2 scarichi anteriori.

Equipaggiamenti di base: plafoniera di illuminazione LED alta luminosità, guarnizioni doppie sulle aperture, soglia antispruzzo laterale se porta laterale scorrevole, sblocco interno di emergenza, protezioni antiurto sui cassoni delle ruote e sulle soglie.

GRUPPO FRIGORIFERO | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING ...

Gruppo freddo positivo (classe A) o negativo (classe C, su consultazione)

Potenza e tecnologia (elettrico o puleggia-motore) adattate secondo l'utilizzo.

Montaggio aerodinamico semi-integrato, sopra la zona di carico per una migliore insonorizzazione, o 100% integrato sotto il telaio (esclusiva KERSTNER eCoolJet 106).

Comando digitale in cabina.

Optional del gruppo: muffler (obbligatorio per CARRIER puleggia-motore), bi-mode strada e corrente, modalità riscaldamento, registratore di temperatura, certificazione Pharma, verniciatura del rivestimento gruppo.

ALLESTIMENTI | GASTRONOMIA, DISTRIBUZIONE, PESCHERIA, MATERIALE SANITARIO...

Rivestimento del pianale antiscivolo in alluminio o poliestere corindone; listelli di alluminio sulle fasce; listelli di protezione in alluminio; binari di fissaggio in alluminio a perforazioni tonde tipo aero o inox miste; ripiani regolabili e sollevabili; piano intermedio con ripiani traforati amovibili; soglia antispruzzo posteriore; tende antidispersione; pubblicità...



Gruppo semi-integrato Carrier | Thermoking Kerstner

Gruppo ultra-piatto Kerstner

Dimensioni indicative (m) *

| | L1H1 |
|---|--------------------|
| Passo tipo | 2.716 |
| Lunghezza complessiva | 4.48 |
| Lunghezza utile | 1.55 |
| Larghezza complessiva: con senza retrovisori | 2.16 1.92 |
| Larghezza utile max. | 1.24 |
| Larghezza tra il passaggio delle ruote | 1.12 |
| Altezza complessiva: isotermico o Kerstner eCoolJet 106 Kerstner CoolJet 103 Carrier - TK | 1.86 2.00 2.01 |
| Altezza utile max. escluso evaporatore: se Kerstner se Carrier - TK | 1.01 0.97 |
| Larghezza Altezza entrata porte posteriori | 1.12 0.97 |
| Larghezza Altezza entrata porta laterale | 0.44 - 0.48 0.88 |
| Altezza della soglia di carico | Originale + 0.09 |
| Peso allestimento isotermico, escluso gruppo e optional (kg) | 110 |
| Carico norma Eurobox 600x400x320 su 2 livelli | 10 |
| Volume utile (m ³) | 1.7 |

* Dati a seconda delle versioni. Documento non contrattuale. Le immagini possono presentare equipaggiamenti opzionali o prototipi. Nel quadro della sua politica di miglioramento continuo, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche delle trasformazioni senza preavviso. - 052021



YouTube

f

in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 dei veicoli commerciali e industriali frigoriferi in Europa

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - Francia | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr