



LAMBERET

CARROZZERIE ISOTERMICHE E FRIGORIFERE PER
VEICOLI COMMERCIALI FORD

Custom
FURGONE

Freddo positivo o negativo
compatibile con porta laterale

Palettizzabile
nello spazio tra le ruote singole

Sicurezza e comodità
parete cabina originale



www.lamberet.com

CUSTOM FURGONE

Questa carrozzeria è rivolta al trasporto sotto temperatura controllata, in conformità alla regolamentazione ATP in vigore.



VEICOLO DI BASE DA TRASFORMARE

Furgone transito personale L1H1 e L2H1

Con porta laterale destra, parete cabina completa. Aggancio compatibile (se montato prima della trasformazione).

Se gruppo frigorifero:

Senza Stop&Start o disattivabile

Se gruppo frigorifero elettrico:

Con sedile passeggero avanti 2 posti se gruppo Kerstner; con «Alternatore rinforzato (240 A)» e/o « 2 batterie alta prestazione ».

Climatizzazione compatibile.

Se gruppo frigorifero puleggia motore:

2.0 TDCI 105 130 170: kit disponibile con o senza climatizzazione.

Dati indicativi, - Consultateci in anticipo per verificare la compatibilità, la tempistica e il dimensionamento del gruppo.

CARROZZERIA E ISOLAMENTO LAMBERET

Cella integrata di qualità ATP Isotermico Rinforzato, composta da un sistema impermeabile dei pannelli compositi saldati monoblocco, di tecnologia e produzione Lamberet. Anima in poliuretano ad altissimo potere isolante idrofobo. Pareti interni in poliestere indeformabile rivestito di gel-coat antibatterico.

Inserimento di superfici laterali tramite inserti nascosti che predispongono all'installazione di allestimenti. Carico utile e resistenza ottimizzati

Pianale rinforzato anti usura, in poliestere liscio grigio, formante interno, con 2 scoli integrati allo scarico avanti. Rientranze delle ruote dimensione Europalette.

Di serie: porte con giunti doppi, soglia posteriore stagna e protetta, soglia laterale «marea» anti proiezione con protezione, illuminazione interna LED, apertura interna di soccorso.

GRUPPO FRIGORIFERO |CARRIER, KERSTNER, THERMOKING

Gruppo freddo classe A/POSITIVO o C/NEGATIVO.


Potenza e tecnologia (elettrico o puleggia motore) adatte secondo utilizzo.

Montaggio aerodinamico a scomparsa sulla parte superiore dell'area di carico per una migliore insonorizzazione e aerodinamica.

Opzioni di gruppo: Doppia modalità strada/settore, pittura cassa di gruppo, modalità di riscaldamento, registratore di temperatura, contattore della porta, certificazione Pharma, multi temperatura...

INSTALLAZIONI |AGENTE, DISTRIBUZIONE, CARNE, PESCHERIA, SANTE...

Pavimenti in alluminio a grana d'orzo o gel coat antiscivolo in corindone, ripiani regolabili e sollevabili, piano intermedio con ripiani forati rimovibili, marea posteriore del davanzale e scoli aggiuntivi, zoccolo liscio, binari di sicurezza in alluminio, guide di ancoraggio, tende anti-perdita, parete morbida (ATP mono) o rigido (ATP multi), pendenze specifiche, pubblicità...



2 scoli integrati davanti



Pavimento pallettizzabile e protezione delle ruote.

Dimensioni indicative (m) * |Versione

	Corto L1H1	Lungo L2H1
Interasse (mm)	2930	3300
Lunghezza totale	4.98	05.34
Lunghezza utile	02.33	2.70
Larghezza totale		1.99
Larghezza utile massima	01.46	01.46
Larghezza passaggio ruota	01.26	01.26
Altezza totale (IR Kerstner Carrier - Thermoking)		2.02 2.15 2.17
Altezza utile escluso evaporatore		1.18 a 1.23
Altezza soglia di carico		Origine + 9 cm
Larghezza altezza entrata porta posteriore		01.29 01.18
Larghezza altezza entrata porta laterale		0.90 1.15
Massa (kg) isolamento senza opzioni	225	275
Volume utile (m³)	3.90	04.50

*Dati secondo le versioni... Documento non contrattuale Visuali che possono presentare attrezzatura opzionali Nel quadro della sua politica di miglioramento continuo, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche delle trasformazioni senza preavviso. Credito foto: LAMBERET SAS - 102022



YouTube



f



in



🐦



📷



LAMBERET SAS |N°1 dei veicoli commerciali e industriali frigoriferi in Europa.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr