

# Mercedes-Benz VanPartner



# LAMBERET

CARROZZERIE ISOTERMICHE E FRIGORIFERE  
PER VEICOLI COMMERCIALI MERCEDES BENZ

Sprinter  
FURGONE

*Freddo positivo o negativo*  
compatibile porta laterale

*Palettizzabile*  
tra i passaruota

*Sicurezza & comfort*  
Paratia cabina originale

Scopritelo in video sul canale Lamberet:

**You Tube** > [https://youtu.be/1IVP\\_EW0zPO](https://youtu.be/1IVP_EW0zPO)

 **LAMBERET**

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)

### VEICOLO BASE DA TRASFORMARE | MERCEDES SPRINTER Furgone

#### SPRINTER furgone, Tetto rialzato [D03] : 37S, 39S o 43S [sbalzo corto]

**Con:** porta laterale destra (T16); paratia (D50); porte posteriori battenti; ruote singole o gemellate (specificare al momento dell'ordine).

**Compatibile:** gancio traino, se installato prima della trasformazione.

**Incompatibilità:** assistenza elettrica porte laterali (T55); vano porta oggetti sopra il parabrezza lato conducente [FX0]

**Raccomandato:** eliminazione degli anelli di fissaggio [P93]; pacchetto sospensioni I [CB7]

#### Se gruppo frigorifero:

Dati indicativi - Previa consultazione per verificare la compatibilità, il termine di consegna e le dimensioni del gruppo.

**TUTTI:** soffitto cabina basso [FF4]; con morsettiera di raccordo per connessioni elettriche. [EK1].

#### Se gruppo frigorifero elettrico KERSTNER:

Con sedile passeggero a 2 posti [S23]; con batteria aggiuntiva - sotto il sedile passeggero - 92 Ah [E21] e relè disgiuntore per batteria aggiuntiva [E36]; con alternatore potenziato [M60 o M48].

#### Se gruppo frigorifero PULEGGIA-MOTORE:

- **TRAZIONE POSTERIORE Euro VI:**

Con Puleggia N62 o N63 per compressore a cinghia; compatibile climatizzatore; compatibile cambio automatico.

Con Puleggia N62 o N63 se Carrier Pulsor con generatore G3.

- **TRAZIONE ANTERIORE Euro 6d o Euro VI (raccomandato):**

Compatibile climatizzatore; compatibile cambio automatico esclusivamente con climatizzatore; gruppo con Muffler.

Kit generatore tipo Pulsor G3 disponibile con climatizzatore e compatibile cambio manuale o automatico

#### Se versione elettrica E-SPRINTER:

Kit isothermico compatibile. Consultateci per la scelta del gruppo adeguato.

### CARROZZERIA & ISOLAMENTO LAMBERET

**Cella integrata di qualità ATP Isothermica Rinforzata**, costituita da un sistema impermeabile di pannelli composti modellati monoblocco di **tecnologia e produzione Lamberet**.

Cuore in poliuretano con elevatissima capacità isolante e trattamento idrorepellente.

Pianale rinforzato antiusura, rivestimento in poliestere antiscivolo corindone grigio, a forma di vasca, con 2 scarichi anteriori, a destra e a sinistra. Passaruota **semplici** dimensioni Europallet.

**Di serie:** illuminazione interna LED, guarnizioni doppie sulle aperture, sblocco interno di emergenza, protezioni antiurto su soglie e passaruote.

### GRUPPO FRIGORIFERO | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING...

Gruppo freddo classi A/POSITIVO o C/NEGATIVO.

Potenza e tecnologia (elettrica, generatore o puleggia-motore) adattate a seconda dell'utilizzo.

Montaggio incassato aerodinamico sopra la cabina o ultrapiatto applicato [KERSTNER].

**Optional gruppo:** modalità rete, verniciatura rivestimento del gruppo, riscaldamento, registratore di temperatura, sensore apertura porta, certificazione Pharma, multitemperatura.

### ALLESTIMENTI | GASTRONOMIA, DISTRIBUZIONE, PESCHERIA, MATERIALE SANITARIO...

Rivestimento del pianale in alluminio antiscivolo o gel-coat liscio, ripiani regolabili e sollevabili, piano intermedio con ripiani alluminio traforato amovibili, soglia mare e scarichi, fasce di protezione, binari di fissaggio, tendine anti-dispersione, paratia fissa (ATP multi) o flessibile (ATP mono) per formare comparti multipli, logatura ....



Optional pianale alluminio



Optional binari di fissaggio

#### Dimensioni indicative (m) \*

	Trazione posteriore 37S	Trazione anteriore 39S	Trazione posteriore 43S
Ruote	Semplici   Gemellate	Semplici	Semplici   Gemellate
Passo (mm)	3 665	3 924	4 325
Lunghezza complessiva	5.90	5.90	6.94
Lunghezza utile	3.11	3.11	4.15
Larghezza utile max.	1.63	1.63	1.63
Larghezza tra il passaggio delle ruote [semplici   gemellate]	1.25   0.81	1.25	1.25   0.81
Altezza utile max. (escluso evap.)	1.66	1.76	1.66
Altezza complessiva (IR   Kerstner   Carrier/TK in cassa)	2.72   2.83   2.75	2.72   2.83   2.75	2.72   2.83   2.75
Altezza   Larghezza porta posteriore isolata	1.66   1.43	1.74   1.43	1.66   1.43
Altezza   Larghezza porta laterale isolata	1.61   1.22	1.69   1.22	1.61   1.22
Volume utile stimato (m³)	8.8	8.9	11.2
Peso dell'isolamento senza gruppo	299 kg	311 kg	356 kg

\* Dati a seconda delle versioni. Documento non contrattuale. Le immagini possono presentare equipaggiamenti opzionali o prototipi. Nel quadro della sua politica di miglioramento continuo, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche delle trasformazioni senza preavviso. - 102022



YouTube



f



in



t



ig

