



# LAMBERET

CARROZZERIE ISOTERMICHE E FRIGORIFERE PER VEICOLI COMMERCIALI MAN

NUOVO  
TGE  
CHASSIS

**NEW FRIGOLINE**

*3 versioni di casse adattate al vostro lavoro.*

**NEW FRIGOLINE**

Estetica, leggero ed economico  
con le maniglie Easy-Handle

**NEW FRIGOLINE PRO**

Ultrarobusto: paracolpi, pianali e zoccoli rinforzati,  
quadro OT triplicato inox

**NEW FRIGOLINE PRO BEEF**

Concepito e ottimizzato per il trasporto di carne  
appesa

**N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**  
Le maillon fort de la chaîne du froid

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)

# TGE CHASSIS



Questa carrozzeria è rivolta al trasporto sotto temperatura controllata, in conformità alla regolamentazione ATP in vigore.



## VEICOLO DI BASE DA TRASFORMARE

Nuovo MAN TGE telaio | Trazione, propulsione o trasmissione integrale.

Versioni: standard, lungo, extra-lungo; 3.5t, 3.8t, 4.0t, 5.0t, 5.5t.

### Opzioni consigliate:

Sospensioni con ammortizzatori rinforzati e stabilizzazione rinforzata (2MG - 631BH, se carico.)

Faro AR con cavo allungato (lunghezza del cavo: +1,5 m) (8SE - 634KB).

Predisposizione per il 3 faro (8R6 - 61VC.)

Se il portellone posteriore: Preparazione per portellone meccanico e elettrico (5S8 - 630WT).

### Se gruppo frigorifero:

Dati indicativi - Consultateci in anticipo per verificare la compatibilità, la tempistica e il dimensionamento del gruppo.

Senza Stop&Start o disattivabile con scelta di preparazione della carrozzeria (IS2 - 631JD): Piastra elettrica e apparecchio di comando di funzionamento 1 con programmazione ABH.

TRAZIONE 2.0 TD 102 RS | 140 RS | 177 RS: dispo. con clim. (ZK1 - 639HM o ZK2 - 639HN).

TRAZIONE 2.0 TD 102 RS | 140 RS: Pulsore disponibile con climatizzazione; vietato (8HI - 637RL).

PROPULSIONE 2.0 TD 122 RJ | 140 RS | 177 RS/RJ: contattateci per disponibilità kit gruppo.

4X4 2.0 TD 140 RS | 177 RS: contattateci per disponibilità kit di gruppo.

4X4 2.0 TD 140 RS: Pulsore disponibile con climatizzazione; vietato (8HI - 637RL).



## CARROZZERIA E ISOLAMENTO LAMBERET

Cassone FRIGOLINE qualità ATP isoterma rinforzata, sistema stagno di pannelli spessore maggiorato 85 mm, in **composito di tecnologia e fabbricazione Lamberet**. Anima in poliuretano ad altissimo potere isolante idrofobo. Pareti interne in poliestere indeformabile rivestito di gel-coat antibatterico. Stampaggio di alluminio integrale con profili aerodinamici CX.

5 altezze int. (1.80 / 1.95 / 2.05 / 2.25m), 3 larghezze utili (1.82 / 1.91) e 5 aperture AR (OB1 | OB2 | OT2 | OT3 | OR) disponibili.

**Di serie:** apertura posteriore totale 2 battenti OT2 su quadro rinforzato bullonato, maniglie, 1 movimento Easy-Handle, arresto delle porte rotanti assistito EDL, illuminazione interna LED, pianale anti scivolo con 1 scolo avanti a destra e listello in alluminio su 3 lati, marciapiede posteriore anti scivolo, fari laterali (si vei. sup. 6 m)

## GRUPPO FRIGORIFERO | CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Gruppo freddo classe A/POSITIVO o C/NEGATIVO, posato davanti.

Potenza e tecnologia (generatrice o puleggia motore) adatte secondo utilizzo.

**Opzioni di gruppo:** doppia modalità strada/settore, pittura cassa di gruppo, modalità di riscaldamento, registratore contattore della porta, deflettore aerodinamico, multi temperatura, certificazione Pharma...

## INSTALLAZIONI | AGENTE, DISTRIBUZIONE, CARNE, PESCHERIA, SANTE...

**PACK PRO:** Pianale rinforzato + listelli alluminio HD + angolo stagno rinforzato di angoli di listelli + quadro triplo spessore acciaio THLE / alluminio / inox + protezione della soglia lunghezza e altezza totale + 2 paracolpi su montanti verticali + 2 paracolpi incastranti fari di ingombro AR se il veicolo ne è dotato.

**PACK BEEF:** Inserti di soffitto isolati in acciaio al passo di 610 mm, predisponendo il fissaggio di ganci. Soluzione di trasporto della carne sospesa fino a 3,5t o 7,5t PRO) di PTAC..

### OPZIONI:

Accesso dietro 1 (OB1) o 2 (OB2) battenti, cremonesi integrate. Apertura AR totale 3 battenti 8OT3) su quadro rinforzato bullonato con larghezza 1.91 e 2.06. Porta laterale battente (900xhi) o scorrevole (900x1930), cassone, piani regolabili e sollevabili, binari, Interinox, ganci (su BEED e PRO BEEF), soglia, portellone, fotocamera, pubblicità...



Adattamento su telaio in alluminio



Opzione interinox + binari + ganci



Protezione posteriore rinforzata (pack Pro)



Maniglia Easy Handle 1 movimento

## Esempio di dimensioni (m)

|                                     | Passo 3640                    |           | Passo 4490                    |           | Passo 4490                    |           |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
|                                     | Standard                      | Lungo     | Standard                      | Lungo     | Standard                      | Lungo     |
| Ruote                               | Singolo                       | Gemellate | Singolo                       | Gemellate | Singolo                       | Gemellate |
| Lunghezza totale                    | 6,29                          |           | 6,99                          |           | 7,59                          |           |
| Larghezza totale                    | 2,09                          | 2,24      | 2,09                          | 2,24      | 2,09                          | 2,24      |
| Altezza utile FWD   RWD-AWD         | 2.90   3.00                   | -   3,02  | 2.90   3.00                   | -   3,02  | -   3,00                      | -   3,02  |
| Lunghezza utile                     | 3,18                          |           | 3,88                          |           | 4,48                          |           |
| Larghezza utile massima             | 1,91                          | 2,06      | 1,91                          | 2,06      | 1,91                          | 2,06      |
| Altezza utile escluso evaporatore   | 1,95                          | 2,15      | 1,95                          | 2,15      | 1,95                          | 2,15      |
| Soglia di carico FWD   RWD-AWD      | 0,86   0,96                   | -   0,98  | 0,86   0,96                   | -   0,98  | -   0,96                      | -   0,98  |
| Volume utile (m <sup>3</sup> )      | da 11,8 a 14,1 m <sup>3</sup> |           | da 14,5 a 17,2 m <sup>3</sup> |           | da 16,7 a 19,8 m <sup>3</sup> |           |
| Massa (kg) escluso gruppo e opzioni | 641                           | 693       | 760                           | 821       | 862                           | 931       |

\*Dati secondo le versioni... Documento non contrattuale Visuali che possono presentare attrezzatura opzionali Nel quadro della sua politica di miglioramento continuo, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche delle trasformazioni senza preavviso. Credito foto: LAMBERET SAS - 042018



YouTube



f



in



www.lamberet.com