



# LAMBERET

Combo  
FURGONE

CARROZZERIE ISOTERMICHE E FRIGORIFERE PER  
VEICOLI COMMERCIALI OPEL

*2 versioni disponibili*  
L1H1 [corto] / L2H1 [lungo]

*Volume record*  
1.7 m<sup>3</sup> • 11 Eurobox / 2.1 m<sup>3</sup> • 12 Eurobox

*Sicurezza e comodità*  
Parete cabina originale preservata

 **LAMBERET**

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)

# Combo FURGONE

Questa carrozzeria è destinata al trasporto in temperatura controllata, in conformità alla regolamentazione ATP in vigore.



## VEICOLO BASE DA TRASFORMARE | OPEL Combo cargo

Furgone con lamiera, L1H1 (passo 2785 mm) o L2H1 (passo 2975 mm), con o senza porta laterale scorrevole destra, 2 o 3 posti.

**Opzioni obbligatorie:** Con parete cabina piena fissa o Flexcargo\* AYW, con porte posteriori battenti in lamiera. Senza Star/Stop o disattivabile con 5L7 (alternatore rinf. + Prise CanBus).

**Compatibile:** \*Flexcargo AYW per ottenere 3 posti ma il cassone diventa fisso; Gancio rimorchio JNK se montato prima della trasformazione.

**Incompatibile:** Diesel 1.5 130 vietato; Versioni 650 kg; Opzioni porta laterale sinistra, chiave mano libera ATH, pacco cantiere HMG, girafon AD3, portellone, avviso di sovraccarico J89.

### Se gruppo frigorifero elettrico (freddo positivo):

Diesel 1.6 75 | 100 Euro 6.b, con o senza clima., con 5L7 (alternatore rinf. + Prise CanBus)

### Se gruppo frigorifero puleggia-motore: **Consultateci**

Diesel 1.6 75 | 100 Euro 6.b, con clim., con 5L7 (alternatore rinf. + Prise CanBus)

Dati indicativi - consultateci in anticipo per verificare la compatibilità, la tempistica e le dimensioni del gruppo frigorifero.



## CARROZZERIA e ISOLAMENTO | LAMBERET

**Cella integrata di qualità ATP "Isotermico Rinforzato"**, composta da un sistema impermeabile dei pannelli compositi saldati monoblocco, di tecnologia e produzione Lamberet.

Anima in poliuretano idrofobo ad altissimo potere isolante. Pareti interne indeformabili rivestite di un gel-coat bianco antibatterico. Inserimento delle pareti laterali con inserti nascosti, che predispongono all'installazione di allestimenti.

Pianale rinforzato anti usura, in gel-coat grigio formante interno, con 2 scoli avanti.

**Di serie:** plafoniere di illuminazione LED ad alta luminosità, guarnizioni doppie su aperture, soglia pescheria laterale, blocco interno di soccorso, protezioni anti choc su cassoni delle ruote e soglie.

## GRUPPO FRIGORIFERO | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING...

Gruppo freddo positivo (classe A) o negativo (classe C).

Potenza e tecnologia [elettrico o puleggia motore] adatte secondo utilizzo.

Montaggio aerodinamico semi-incestrato, sopra la zona di carica per una migliore insonorizzazione; comando digitale sul cruscotto.

**Opzioni di gruppo:** muffola (obbligatoria su puleggia motore), strada e elettricità, modalità riscaldamento, registratore della temperatura, certificazione "Pharma", pittura cassa di gruppo

...

## ALLESTIMENTI | AGENTE, DISTRIBUZIONE, PESCHERIA, SANITARIO...

Rivestimento del pianale in alluminio con battiscopa; rivestimento antisdrucchiolo in corindone gel-coat; battiscopa in alluminio; guide di protezione in alluminio sulle facce laterali; rotaie di ancoraggio verticali in alluminio con perforazioni rotonde di tipo aero (esclusi i ripiani); rotaie di ancoraggio orizzontali in alluminio a perforazione tonda aero-type (solo in combinazione con i ripiani); ripiani regolabili e sollevabili 400 mm; ripiano intermedio a griglie traforate amovibili; soglia pescheria posteriore; tende anti-perdita.



Gruppo semi incastrato Carrier | Thermoking



Gruppo extra piatto Kerstner



Ripiani regolabili e sollevabili



Ripiano intermedio

### Dimensioni indicative (m) \*

	L1H1	L2H1
Passo tipo	2.785	2.975
Lunghezza totale	4.40	4.75
Lunghezza utile: max al pianale   min in altezza	1.52   1.31	1.87   1.66
Larghezza totale: con   senza retrovisori	1.92   2.10	1.92   2.10
Larghezza utile max: prima   dopo piede a metà (B)	1.35   1.24	1.35   1.24
Larghezza tra il passo delle ruote	1.12	1.12
Altezza totale: isotermico   Kerstner   Carrier - TK sotto carenaggio	1.79   1.95   1.96	1.81   1.97   1.98
Altezza utile escluso evaporatore	0.97	0.97
Larghezza   altezza entrata porta posteriore	1.12   0.97	1.12   0.97
Larghezza   altezza entrata porta laterale	0.46 - 0.51   0.88	0.46 - 0.51   0.88
Altezza della soglia di carico	Origine + 9 cm	Origine + 9 cm
Massa di installazione isotermica, fuori gruppo e opzione (kg)	110	150
Volume utile (m <sup>3</sup> ) - Nb Eurobox 600x400x320	1.7   11	2.1   12

\*Dati secondo le versioni... Documento non contrattuale. Visuali che possono presentare attrezzatura opzionali o prototipi. Nel quadro della sua politica di miglioramento continuo, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche delle trasformazioni senza preavviso. Credito foto: LAMBERET SAS - 10/2022



YouTube



f



in



t



ig



LAMBERET SAS | N°1 dei veicoli commerciali e industriali frigoriferi in Europa.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr