

Cella isotermica applicata 4 m³ su pianale-cabina

Veicolo trasformato certificato ATP (certificato dal CEMAFROID)
 che autorizza il trasporto di derrate deperibili.



- ❖ Volume massimizzato: 4 M³ ottimizzato 44 EUROBOX o 2 pallet
- ❖ Passaggio di ruote 1,21m - PALETTIZZABILE con protezioni inox di serie
- ❖ Accesso posteriore "2 battenti in 1": totale/pallet o rapido/distribuzione.



Un savoir faire unico da 1 a 100m³,
 Una rete di vendita e assistenza in tutta Europa.
 > Operatore qualificato UTAC, abilitazione costruttore CEMAFROID,
 > Certificazione prodotto secondo la norma ATP e norma DIN,
 > Usines ISO 9001 versione 2008,
 > Capitolati tecnici dei prodotti che integrano il progetto igiene HACCP e NF norma alimentare.
 > Centro di montaggio e messa in servizio autorizzato CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, DELPHI®, partner THERMOKING®

Prodotto raccomandato	09-27-B9-157
Data dell'aggiornamento	Luglio 2014



PEUGEOT

Frigoriferi Isotermici cella applicata Partner Pianale-cabina

Veicolo di base:

Partner pianale cabina L1 Confort
Interasse 2728 mm.

Opzioni obbligatorie o incompatibili:

Compatibile scatola robotizzata BVMP.

Senza gancio rimorchio.

Vietato stop&start se gruppo freddo.

Vietata aria cond. se gruppo puleggia-motore.

Descrizione della trasformazione:

Certificazioni tecniche e sanitarie: certificato di campanatura, ATP (certificato CEMAFROID) che autorizza il trasporto di derrate deperibili.

Isolamento di qualità "Rinforzata" costituito da una cella formata in composito gelocoat alimentare - poliestere - poliuretano, armata con inserti in alluminio, concepita secondo le direttive "igiene" HACCP.

Apertura posteriore 2 battenti e guarnizioni 5 labbra.

Pedana protezione urbana a tutta larghezza.

Pianale liscio grigio integrante cassoni ruote.

Plafoniera e cde. incassati, protezione inox della soglia e cassoni

Opzione della trasformazione - Pacchetti:

Gruppo freddo positivo (classe A) o negativo (classe C):

Potenza e tecnologia (elettrica o puleggia-motore) secondo l'utilizzo. Montaggio a faccia avanti.

Opzioni: settore, riscaldamento, deflettore...

Allestimenti:

portelloni o pensiline laterali (con mantenimento ATP rinforzato).

Parete divisoria per multi-temperatura.

Scaffali regolabili e ribaltabili.

Scaffale intermedio traforato (1 a più livelli).

Soglia per prodotti ittici.

Tetto portante e barre per carne.

Pianale antiscivolo.

Temporizzazione e illuminazione LED.

Guide. Listoni. Tendon. Radar di retromarcia.



MASSE (kg/ DIMENSIONI (m) indicative

PARTNER PC L1

Altezza fuori tutto

4,82

Lunghezza utile

1,81

Larghezza utile

2,06

Altezza utile

1,82

Larghezza ingresso porte POST

1,61

Altezza ingresso porte POST

1,37

Larghezza ingresso porte POST

1,23

Altezza ingresso porta laterale

1,25

Larghezza passaggio di ruote

1,21

Altezza della soglia di carico

0,62

Volume utile (m³)

4

Peso della trasformazione (a eccezione delle opzioni)

300 KG

Documento non contrattuale. Le immagini possono presentare delle attrezzature opzionali. Nell'ambito della sua politica di costante miglioramento, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche delle trasformazioni senza preavviso. Crediti fotografici: LAMBERET SAS - 06/2017

-20 °C -18 °C -14 °C -12 °C -10 °C -8 °C -6 °C -4 °C -2 °C

Opérateur Qualité UTAC

