



**Veicoli  
commerciali**

# LAMBERET

**CARROZZERIE ISOTHERMICHE E FRIGORIFERE PER  
VEICOLI COMMERCIALI VOLKSWAGEN**

**Caddy**  
FURGONE

*Freddo positivo o negativo  
compatibile con porta laterale*

*Gruppo freddo incastrato  
sotto cassa aerodinamica*

*Pianale in alluminio  
di serie, igiene e robustezza*

**N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**  
*Le maillon fort de la chaîne du froid*

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)

# Caddy

## FURGONE



Porte posteriori battenti



Portellone isolato

Questa carrozzeria è rivolta al trasporto sotto temperatura controllata, in conformità alla regolamentazione ATP in vigore.



### VEICOLO DI BASE DA TRASFORMARE

Caddy van furgone corto, 4 x 2 o 4 MOTION con porta laterale scorrevole destra in tela, porte posteriori battenti o sponda posteriore.  
Opzioni obbligatorie; cassone di separazione alto o parete con griglie posteriori conducente + passeggero ; Alternatore minimo 110 ampere se gruppo freddo elettrico  
Attrezzatura vietate; climatizzazione se gruppo puleggia-motore; Stop&Stat (tecnologie BlueMotion) o disattivabile se grupo frigorifero; girafon.

### CARROZZERIA E ISOLAMENTO LAMBERET

Isolamento di classe ATP "Rinforzato" con porta laterale isolata.  
Pannelli 100% poliuretano perfettamente adatti alla carrozzeria e riciclabili  
Attrezzatura di serie: doppio giunto su porte, pianale in alluminio antiscivolo con 1 scolo avanti a destra e 1 posteriore destro, plafoniera di illuminazione temporizzata a LED 4 binari di ancoraggio verticali a perforazioni rotonde.  
Accordi tecnici e sanitari: Fornitura di certificati di carrozzeria e veterinario (ATP attraverso sistema DATAFRIG)

### GRUPPO FRIGORIFERO | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING ...

Gruppo freddo positivo o negativo, classe A o C  
Potenza e tecnologia (elettrico o puleggia motore) adatte secondo utilizzo.  
montaggio incastrato sotto scocca aerodinamica, comando digitale su quadro.  
Opzioni di gruppo:: doppia modalità strada/settore 230v monofase con presa elettrica lato autista e prolunga settore, pittura nascondi gruppo, modo di riscaldamento, registratore della temperatura...

### INSTALLAZIONI | AGENTE, DISTRIBUZIONE, PESCHERIA, SANTE...

Elemento di piano che forma in basso in zona posteriore; soglia pescheria; listelli di protezione alluminio; binari di fissaggio, tessile di fissaggio, barra rotonda di arresto di carico; tenda anti dispersione; cassone che forma multi compartimento.

Dimensioni (mm) *	Corto, 4x2	Corto, 4x4
Interasse	2 681	2 681
Lunghezza totale	4 406	4 406
Lunghezza utile max	1 421	1 421
Larghezza utile max.	1 205	1 205
Larghezza passaggio ruota	1 047	1 047
Altezza totale [isotherme   Kerstner   Carrier-TK]	Origine   1 943   2010	Origine   1 993   2 060
Altezza utile max escl evap	1 150	1 150
Altezza soglia di carico	Origine + 100	Origine + 100
Larghezza/altezza passaggio porta lat.	420 / NC	420 / NC
Larghezza/altezza passaggio porta ar.	1 047   1 020	1.047   1.020
Massa isolamento, escluso gruppo e opzioni	120	120
Volume utile max [m <sup>3</sup> ]	1.7	1.7

\*Dati secondo le versioni... Documento non contrattuale Visuali che possono presentare attrezzatura opzionali Nel quadro della sua politica di miglioramento continuo, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche delle trasformazioni senza preavviso. Credito foto: LAMBERET SAS - 042018



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 dei veicoli commerciali e industriali frigoriferi in Europa.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr