



# LAMBERET

CARROZZERIE ISOTERMICHE E FRIGORIFERE PER  
VEICOLI COMMERCIALI VOLKSWAGEN

Crafter  
FURGONE

*Freddo positivo o  
negativo*  
compatibile con porta laterale

*Palettizzabile*  
nello spazio tra le ruote singole

*Sicurezza e comodità*  
Parete cabina originale

 N° Vert **0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**  
Le maillon fort de la chaîne du froid

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)

# Crafter

## FURGONE



Porta laterale scorrevole isolata



Opzione pavimento in alluminio



Opzione di rotaia di ancoraggio

Questa carrozzeria è rivolta al trasporto sotto temperatura controllata, in conformità alla regolamentazione ATP in vigore.



### VEICOLO DI BASE DA TRASFORMARE

#### Nuovo Crafter furgone tetto sopraelevato H3, versioni medie L3 o lungo L4

Lungo-più L5 in corso di sviluppo: contattateci.

Con porta laterale destra, con cassonedi separazione cabina piena (3CF).

Con sospensioni/ammortizzatori rinforzati e stabilizzazione rinforzata (2MG).

Senza occhielli (5B0).

Consigliati: Con marciapiede posteriore largo (QT4) con cerniere per apertura porte posteriori 270°C (5V4).

Aggancio compatibile se montato prima della trasformazione, scatola automatica.

#### Se gruppo frigorifero:

Dati indicativi. - Consultateci in anticipo per verificare la compatibilità, la tempistica e il dimensionamento del gruppo.

Senza Stop&Start o disattivabile con scelta di preparazione della carrozzeria (IS2): «Piastra elettrica e apparecchio di comando di funzionamento 1 con programmazione ABH».

Con padiglione cabina basso: standard su Base e Business Line; implica opzione «capuccina» (7N4 su Business Line Plus; opzione vietata «Pacco svuota tasche 2»(QE4) tranne se associato all'opzione capuccina (7N4).

#### Se gruppo frigorifero elettrico KERSTNER:

Con «2° batteria con relè di spegnimento e sorveglianza della batteria» (8FE).

Con «2° alternatore 180°» (8HI) o «Alternatore capacità aumentata 250°» (NY4).

Con sedile passeggero 2 posti.

#### Se gruppo puleggia-motore:

TRAZIONE 2.0 TDI 102 RS | 140 RS | 177 RS: disponibile con climatizzazione (ZK1 o ZK2).

TRAZIONE 2.0 TDI 102 RS | 140 RS: Pulsore disponibile con climatizzazione; vietato 8HI

PROPULSIONE 2.0 TDI 122 RJ | 140 RS | 177 RS/RJ: contattateci per disponibilità kit gruppo.

4MOTION 2.0 TDI 140 RS | 177 RS: contattateci per disponibilità kit di gruppo puleggia motore.

4MOTION 2.0 TDI 140 RS: Pulsore disponibile con climatizzazione; vietato 8HI

### CARROZZERIA E ISOLAMENTO LAMBERET

Cella integrata di qualità ATP («Isotermico Rinforzato») composta da un sistema impermeabile dei pannelli composti saldati monoblocco di tecnologia e produzione Lamberet.

Anima in poliuretano ad altissimo potere isolante idrofobo. Superfici laterali con inserti nascosti che predispongono all'installazione di allestimenti.

Pianale rinforzato anti usura, rivestimento in poliestere anti scivolo corindone grigio, formante interno, con 1 scoli integrati allo scarico avanti, a destra e a sinistra. Rientranze delle ruote singole dimensione Europalette.

Di serie: plafoniere di illuminazione LED, guarnizioni doppie su aperture, blocco interno di soccorso, protezioni anti choc su soglia e cassoni delle ruote.

### GRUPPO FRIGORIFERO | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING, ...

Gruppo freddo classe A/POSITIVO o C/NEGATIVO.

Potenza e tecnologia (elettrica, generatrice o puleggia motore) adatte secondo utilizzo. Montaggio incastrato aerodinamico sotto cabina. Comando digitale.

Opzioni di gruppo: Doppia modalità strada/settore, pittura rivestimento e cassa di gruppo, riscaldamento, registratore, contattore della porta, certificazione Pharma, multi temperatura.

### INSTALLAZIONI | AGENTE, DISTRIBUZIONE, CARNE, PESCHERIA, SANTE...

Rivestimento del pianale in alluminio o gel-cot liscio, ripiani regolabili e rilevabili, piano intermedio con griglie traforate amovibili, soglia pescheria e scoli, listelli di protezione, ganci di fissaggio, ganci, tende anti dispersione, cassone fisso (ATP multiplo) o morbido (ATP mono) che forma multi compartimento, pubblicità...

#### Esempio di Dimensioni (m)

	Medio Sopraelevato		Lungo Sopraelevato		Lungo più Sopraelevato	
	L3H3		L4H3		L5H3 (contattateci)	
	Singolo	Gemellate	Singolo	Gemellate	Singolo	Gemellate
Ruote						
Interasse		3640		4490		4490 PAF lungo
Lunghezza totale		5.98		6.83		7.39
Lunghezza utile		03:05		3.88		04.45
Larghezza utile massima				1.62		
Larghezza tra il passaggio di ruota			Ruote AR singole 1,24   Ruote AR gemellate 0.89 (est.)			
Altezza utile escluso evaporatore FWD   RWD-AWD				1.78   1.68		
Altezza complessiva escluso gruppo		2.59   2.63		2.59   2.63		2.59   2.63
Altezza/larghezza porte posteriori FWD   RWD-AWD			1.66/1.31   1.56/1.31			
Altezza/larghezza porta laterale FWD   RWD-AWD			01:58/01.13   01.48/01.13			
Soglia di carico FWD   RWD-AWD	0.57   0.67	-   0,72	0.57   0.67	-   0,72	0.57   0.67	-   0,73
Volume utile (m³) FWD   RWD-AWD		9.0   8.5		11.5   10.8		13.0   12.2
Massa (kg) escluso gruppo e opzioni		305 (est.)		350 (est.)		380 (est.)

\*Dati secondo le versioni. Documento non contrattuale Visuali che possono presentare attrezzature opzionali Nel quadro della sua politica di miglioramento continuo, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche delle trasformazioni senza preavviso. Credito foto: LAMBERET SAS - 042013



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 dei veicoli commerciali e industriali frigoriferi in Europa.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr