



LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES FIAT

Ducato
CHASSIS

FRIGOLINE

3 versions adaptées à votre métier.

FRIGOLINE

esthétique, léger et ergonomique
avec ses poignées Easy-Handle

FRIGOLINE PRO

ultra-robuste: butoirs, plancher et plinthes
renforcés, cadre OT doublé inox

FRIGOLINE PRO BEEF

conçu et optimisé pour le transport de produits
carnés

 N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

Ducato

CHASSIS

Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER | FIAT Ducato châssis-cabine

FIAT Ducato châssis cabine

C - M - ML - L - XL / MAXI M - ML - L - XL

Avec boîtier transformation. Avec susp^o renforcée si hayon sur L4. Avec Rétroviseurs « 2.20 m ».

Si groupe frigorifique:

Tous: sans Stop&Start ou désactivable avec boîtier transformation.

2.3 Multijet 130 - 150 - 180 euro 6 : avec ou sans clim, compatible BVA

3.0 IGNV 136 euro 6 : avec ou sans clim, sans BVA



CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Cellule **NEW FRIGOLINE** qualité « Isolation Renforcée », constituée de panneaux épaisseur mini 85 mm en composite gel-coat antibactérien-polyester-polyuréthane, armés d'inserts aluminium, conçue selon les directives hygiène HACCP.

5 hauteurs int. (1.80 / 1.95 / 2.05 / 2.15 / 2.25m), **3 largeurs utiles** (1.82 / 1.91 / 2.06) et **5 ouvertures AR** (OB1 - OB2 - OT2 - OT3 - OR) disponibles.

De série:

Ouverture arrière totale 2 battants OT2 sur cadre renforcé boulonné, poignées 1 mouvement « easy-handle », moulures aluminium, éclairage LEDs, plancher antidérapant avec 1 écoulement avant droit et plinthe aluminium 3 faces, marchepied arrière escamotable, feux latéraux si longueur hors tout supérieure à 6 mètres

GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, THERMOKING ...

Groupe froid positif (classe A) ou négatif (classe C) posé en face avant.

Technologie poulie-moteur, puissance selon utilisation.

Options: secteur, chauffage, multi-température, enregistreur de température, détecteur.

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

- « **PRO** » Plancher renforcé + plinthes alu HD + cornière d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes avant + cadre triple épaisseur acier THLE / aluminium / inox + protection de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement AR si le véhicule en est équipé en option.

- « **BEEF** » avec inserts isolés en acier au pas de 610 mm, réduisant à la fixation des penderies.

Solution de transport de viande pendue jusqu'à 3,5t de PTAC

- « **PRO BEEF** » cumul des packs « PRO » et « BEEF », jusqu'à 7,5t de PTAC (selon châssis).

Options:

Accès arrière 1 (OB1) ou 2 (OB2) battants, crémones intégrées

Ouverture AR totale 3 vantaux (OT3) sur cadre renforcé boulonné en largeurs 1.91 et 2.06.

Porte latérale battante (900xhi) ou coulissante (900x1930).

Cloison, étagères réglables & relevables, rails, lisses, Interinox, penderies viande (sur BEEF et PRO BEEF), équipements poissonniers, hayon élévateur.

Dimensions (mm) / Versions	C (emp. 3000)	M (emp. 3450)	ML (emp. 3800)	L (emp. 4035)	XL (emp. 4035 paf L)
Longueur hors tout	5.19	5.79	5.99	6.19	6.99
Largeur hors tout	2.09 / 2.24	2.09 / 2.24	2.09 / 2.24	2.09 / 2.24	2.09 / 2.24
Hauteur hors tout	2.91 / 3.11	2.91 / 3.11	2.91 / 3.11	2.91 / 3.11	2.91 / 3.11
Longueur utile	2.68	3.08	3.28	3.48	4.28
Largeur utile	1.91 / 2.06	1.91 / 2.06	1.91 / 2.06	1.91 / 2.06	1.91 / 2.06
Hauteur utile	1.95 / 2.15	1.95 / 2.15	1.95 / 2.15	1.95 / 2.15	1.95 / 2.15
Hauteur du seuil de chargement	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
Volume utile estimé m ³	10 à 11.8	11.4 à 13.6	12.2 à 14.5	12.9 à 15.4	15.9 à 18.9
Poids moyen de la transformation (hors opt* et groupe)	531 à 572	601 à 647	635 à 685	670 à 722	808 à 873

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels ou prototypes. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. - 022020



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr