



# LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES POUR VÉHICULES UTILITAIRES CITROËN Jumpy FOURGON

Froid positif ou négatif compatible porte latérale

Palettisable entre passage de roues

Sécurité & confort
Cloison cabine d'origine



LAMBERET

Le maillon fort de la chaîne du froid





Groupe extra-plat Kerstner





Eclairage LED

Etage intermédiaire

Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la règlementation ATP en vigueur.







# **VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER**

### Jumpy Fourgon XS, M ou XL.

Avec: porte latérale droite, cloison cabine tôlée, prise transformateur.

Compatible attelage remorque si posé avant transformation.

Si groupe frigorifique électrique: avec ou sans climatisation.

Si groupe frigorifique poulie-moteur: sans alternateur réversible 180 Amps.

1.6L HDI 95 | 115: kit disponible avec ou sans climatisation.

2.0L HDI 120 | 150 | 180: kit disponible avec ou sans climatisation.

Tous: sans Stop&Start ou désactivable.

Données indicatives – Consultez nous au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

#### **CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET**

Cellule intégrée de qualité ATP Isotherme Renforcé constituée d'un système étanche de panneaux composites moulés monoblocs, de technologie et fabrication Lamberet. Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant, traité hydrophobe. Parois internes en polyester indéformable revêtu de gel-coat antibactérien.

Armement des faces latérales par inserts noyés, prédisposant à la pose d'aménagements.

Charge utile et résistance optimisées.

Plancher renforcé anti-usure, en polyester lisse gris formant bac, avec 2 écoulements intégrés au drain avant. Passage de roues dimension Europalette.

**De série**: plafonnier d'éclairage LED, joints doubles sur ouvertures, déverrouillage intérieur de secours. Protections antichoc sur seuils et caissons de roues.

Transformation homologuée RCE, éligible à l'édition de certificats de carrossage et vétérinaire.

# GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, DELPHI, KERSTNER, THERMOKING ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF.

Puissance et technologie (électrique ou poulie-moteur) adaptées selon utilisation.

Montage aérodynamique encastré dessus zone de chargement pour une meilleure insonorisation ; commande digitale au tableau de bord.

Options de groupe: Bi-mode route|secteur, peinture capot de groupe, mode chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, certification Pharma, multi-température...

# AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

Revêtement de plancher aluminium damier ou gel-coat anti-dérapant corindon, étagères réglables et relevables, étage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles, seuil marée et écoulements supplémentaires, lisses de protection aluminium, rails d'arrimage, penderies, rideaux anti-déperdition, cloison fixe (ATP multi) ou souple (ATP mono), publicité...

| Dimensions indicatives (m) *                             | XS                 | M                  | L              |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
| Longueur hors tout                                       | 4.60               | 4.96               | 5.30           |
| Longueur utile   | 1.77               | 2.13               | 2.47           |
| Largeur utile maxi                                       | 1.36               | 1.36               | 1.36           |
| Largeur passage de roues                                 | 1.21               | 1.21               | 1.21           |
| Hauteur hors tout (isotherme   Kerstner   Carrier-TK)* * | 1.90   2.03   2.06 | 1.89   2.02   2.05 | 1.93 2.06 2.09 |
| Hauteur utile maxi hors évaporateur                      | 1.08 à 1.15        |                    |                |
| Hauteur seuil de chargement                              | 0.64               | 0.64               | 0.68           |
| Largeur   Hauteur portes arrière                         | 1.20 1.08          |                    |                |
| Largeur   Hauteur porte latérale                         | 0.673   1.05       | 0.85   1.05        | 0.85   1.05    |
| Masse (kg)   | 130                | 145                | 170            |
| Volume utile (m³)   Nb Eurobox 60X40X32                  | 2.8 24             | 3.3 30             | 3.9 33         |

<sup>\*\*</sup>Versions charge utile augmentée en XS et M: + 35 mm de hauteur hors tout

Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvent présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS — 052017







