



LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES POUR VÉHICULES UTILITAIRES FORD Transit

3 versions de caisses adaptées à votre métier:

FRIGOLINE

esthétique, léger et ergonomique avec ses poignées « easy-handle »

FRIGOLINE PRO

ultra-robuste: butoirs, plancher et plinthes renforcés, cadre OT triplé inox

FRIGOLINE PRO BEEF

conçu et optimisé pour le transport de viande pendue

N° Vert 0 800 308 530


APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCI













Poignée « easy-handle » 1 mouvement

Cette carrosserie est destinée transport sous température dirigée, en conformité avec la règlementation ATP en









VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

Transit châssis simple cabine.

330C: empattement 3137mm (prop/4x4) 350M: empattement 3504mm (prop/trac/4x4)

350L: empattement 3954mm (prop/trac/4x4) 350EL: empattement 3954mm (prop/trac/4x4)

Avec pack prédisposition pour hayon (SVO A617 - eq: A6KAH) et batterie renforcée (double batterie AGM) obligatoire si hayon élévateur.

Si groupe frigorifique:

Tous: sans Stop&Start ou désactivable.

2.0 TDCi 105 | 130 | 170 : avec ou sans climatisation, compatible BVA.

4x4: nous consulter pour contrôle disponibilité kit.

CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Caisse FRIGOLINE qualité ATP Isotherme Renforcé, système étanche de panneaux épaisseur majorée 85 mm, en composite de technologie et fabrication Lamberet. Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe. Parois internes et externes en polyester indéformable revêtu de gel-coat antibactérien.

5 hauteurs int. (1.80 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25m), 3 largeurs utiles (1.82 | 1.91 | 2.06m) et 5 ouvertures AR (OB1 | OB2 | OT2 | OT3 | OR) disponibles.

De série: ouverture arrière totale 2 vantaux OT2 sur cadre renforcé boulonné ; poignées 1 mouvement Easy-Handle, arrêt de portes rotatifs assistés EDL, éclairage intérieur LED, plancher antidérapant avec 1 écoulement avant droit et plinthe alu. sur 3 faces, marchepied arrière escamotable, feux latéraux sur véh. sup. 6 m

GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NEGATIF, posé en face avant. Puissance et technologie (génératrice ou poulie-moteur) adaptées selon utilisation.

Options de groupe: bi-mode route|secteur, peinture capot de groupe, chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, déflecteur aérodynamique, multitempérature, certification Pharma...

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

PACK PRO: Plancher renforcé + plinthes alu HD + cornières d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes avant + cadre triple épaisseur acier THLE | aluminium | inox + protection de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement AR si le véhicule en est équipé.

PACK BEEF: Inserts de pavillon isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation des penderies. Solution de transport de viande pendue jusqu'à 3,5t de PTAC.

PACK PRO BEEF: Cumul des packs « PRO » et « BEEF », jusqu'à 7,5t de PTAC. **OPTIONS:**

Accès arrière 1 (OB1) ou 2 (OB2) battants, crémones intégrées. Ouverture AR totale 3 vantaux (OT3) sur cadre renforcé boulonné en largeurs 1.91 et 2.06 m. Porte latérale battante (900xhi) ou coulissante (900x1930), cloison, étagères réglables & relevables, rails, lisses, Interinox, penderies (sur BEEF et PRO BEEF), seuil marée, hayon, publicité...

Dimensions indicatives (m)	330C Emp. 3137		350M Emp. 3504		350L Emp. 3954		350EL Emp. 3954	
Longueur hors tout	5.44		5.84		6.44		6.64	
Largeur hors tout	2.09	2.24	2.09	2.24	2.09	2.24	2.09	2.24
Hauteur hors tout	2.99	3.19	2.99	3.19	2.99	3.19	2.99	3.19
Longueur extérieure de caisse	2,85		3.25		3.85		4.05	
Longueur utile	2.08		3.08		3.68		3.88	
Largeur utile	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06
Hauteur utile	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15
Hauteur du seuil	0,90	0,90	0,9	0,90	0,90	0,90	0,98	0,98
Volume utile estimé m³	10	11.9	11.5	13.6	13.7	16.3	14.5	17.2

Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS — 112022



You Tube





in







