



# LAMBERET

ISOTHERM- UND KÜHLAUFBAUTEN FÜR  
NUTZFAHRZEUGE VON CITROËN

Jumpy  
TIEFBODEN-  
TRANSPORTER

**NEW FRIGOLINE**

*Rekordvolumen: bis zu 7,6 m<sup>3</sup>*  
Genug Platz zwischen Radkästen zur Aufnahme von  
Paletten

*Kühlzelle in 2 Längen*  
Kurze (kompatibel mit Anhängerkupplung) oder  
lange Ausführung

*Frigoline-Technologie*  
Aluminium-Profilleisten. Aerodynamische  
Seitenschweller

**N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**  
Le maillon fort de la chaîne du froid

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)

# Jumpy

## TIEFBODEN-TRANSPORTER



Diese Karosserie dient dem Transport unter geregelter Temperatur in Übereinstimmung mit den geltenden ATP-Richtlinien.



### BASISFAHRZEUG FÜR DEN UMBAU

**Jumpy Tiefbodentransporter, Radstand 3275.**

Mit Trafo-Anschluss QC01.

Anhängerkupplung nur kompatibel mit der kurzen Ausführung der Lamberet-Kühlzelle.

Bei motorbetriebenem Kühlaggregat:

Ohne reversiblen 180-Amp-Starter-Generator.

1.6 HDI 95 & 115: mit oder ohne Klimaanlage.

2.0 HDI 120, 150, 180: mit oder ohne Klimaanlage, ohne BVA.

Alle: ohne Start-Stopp-Automatik oder abschaltbar über QC01.

Angaben ohne Gewähr - Wenden Sie sich bitte zunächst an uns zur Prüfung der Kompatibilität, Fristen und Abmessungen des Kühlaggregats.

### KAROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

**Kühlzelle der ATP-Klasse „verstärkt wärmedämmt“** aus einem wasserdichten Verbund-Paneelsystem mit 100%-iger Konformität, **technologisch entwickelt und gefertigt von Lamberet**. Innenkern aus Polyurethan mit sehr hohem Isolierwert und wasserabweisender Beschichtung. Innen- und Außenwände aus dimensionsstabilem Polyester mit antibakterieller Gelcoat-Beschichtung.

Ohne Metall und Querstreben zur Vermeidung von Korrosion und Wärmebrücken. Seitenwandverstärkung durch eingegossene Einsätze für die Einrichtung der Innenausstattung. Optimierte Ladekapazität und Beständigkeit.

**Serienausstattung:** Hecktür mit 2 OB2-Flügeln, 1 Easy-Handle-Griff, LED-Innenbeleuchtung, rutschfeste Ladefläche mit grauer Gelcoat-Beschichtung, 1 Abfluss und geschützte Radkästen, Heckaufritt/Unterfahrerschutz, 3. LED-Bremsleuchte.

### KÜHLAGGREGAT | CARRIER, THERMOKING, EDT...

Kühlaggregat der Klasse A/POSITIV oder C/NEGATIV an der Frontseite.

An den jeweiligen Einsatzzweck angepasste Leistung und Technologie (Motor).

Sonderausstattungen für das Kühlaggregat: Fahrt-/Netzbetrieb, Heizung, Temperaturschreiber, Türschalter, aerodynamischer Dachspoiler, Pharma-Zertifizierung, Multitemperatur...

### EINRICHTUNG | CATERING, VERTRIEB, FLEISCH, FISCH, GESUNDHEIT...

Hecktür (OB1) oder komplette Hecköffnung mit verbolztem Rahmen (OT2)

Ladefläche aus Aluminium-Riffelblech oder mit Gelcoat-Beschichtung aus rutschfestem Korund, Seitentür, ATP-Klasse „verstärkt wärmedämmt“, fest installierte/bewegliche Trennwand für mehrere Temperaturbereiche, einstell- und herausnehmbare Regale, Zwischenboden mit herausnehmbaren, durchbrochenen Ablagen, Schienen, Leisten, Interinox, Trägerdach und Aufhängungen, Ablaufschutzschwelle und Abflüsse, Temperaturschutzvorhänge, Einparkhilfe, Rückfahrkamera, Werbung...

„Pack PRO“ für die anspruchsvolle Nutzung.

Anhängerkupplung nur bei kurzer Kühlzelle.

#### Abmessungen (Richtwerte in m)\*

	Kurze Kühlzelle	Lange Kühlzelle
Radstand	3.275	3.275
Fahrzeuglänge	5.19	5.49
Fahrzeugbreite	1.97	1.97
Fahrzeughöhe	2.39	2.39
Max. Ladelänge	2.26	2.50
Max. Ladebreite	1.78	1.78
Ladehöhe zzgl. Verdampfer	1.70	1.70
Öffnungsbreite   -höhe der Hecktür	OB1: 0.90   1.69 ; OB2: 1.40   1.69 ; OT2: 1.78   1.69	
Öffnungsbreite   -höhe der Seitentür	0.90   1.69	0.90   1.69
Durchlademaß zwischen den Radkästen	1.21	1.21
Ladekantenhöhe	0.60	0.60
Ladevolumen (m <sup>3</sup> )   * Kühlaufbauten 60x40x32, inkl. Verdampfer	6.7 L 58*	7.4 L 66*
Masse (in kg) (ohne Optionen und Aggregat)	520	550

\* Daten sind von den Ausführungen abhängig. Unverbindliches Dokument. Die Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten. Zu Zwecken der kontinuierlichen Verbesserung behält sich LAMBERET das Recht vor, Änderungen jeglicher Eigenschaften ohne Vorankündigung vorzunehmen. Bildnachweis: LAMBERET | SAS - 032019



YouTube

f

in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | Die Nr. 1 für Nutzfahrzeuge und industrielle Kühlfahrzeuge in Europa.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - Frankreich | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr