



# LAMBERET

ISOTHERME- UND KÜHLAUFBAUTEN FÜR PEUGEOT  
NUTZFAHRZEUGE

Partner  
TRANSPORTER

*2 Versionen verfügbar*  
Standard (L1) / Lang (L2)

*Extrem hohes Volumen*  
1.7 m<sup>3</sup> • 11 Euroboxen / 2.1 m<sup>3</sup> • 12  
Euroboxen

*Sicherheit & Komfort*  
Mit Original-Fahrerhaustrennwand

 **LAMBERET**

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)



Aggregat teilversenkt Carrier | Thermoking Ultraflaches Aggregat Kerstner

Der Aufbau ist für temperaturgeführte Transporte nach geltenden ATP-Richtlinien bestimmt.  
**BASISFAHRZEUG PEUGEOT Partner**



Lieferwagen, Standard (L1, Radstand 2785 mm) oder Lang (L2, Radstand 2975 mm), mit oder ohne seitliche Schiebetür rechts, 2 oder 3 Sitzplätze.

Vollflächige, feste Trennwand zum Fahrerhaus; verblechte Flügeltüren hinten. Anhängerkupplung möglich, wenn vor dem Umbau installiert.

Nicht kompatibel: Version 650kg; Ausführung Grip; Optionen seitliche Tür links, Zugang und Starten freihändig (keyless), Baustellenpaket, Dachladeklappe, Heckklappe, Laderaumpaket, Überlastanzeige.

**Mit elektrischem Kühlaggregat (Pluskühlbereich):**

1.6 BlueHDI 75 | 100 Euro 6.b, mit oder ohne Klimaanlage, mit Karosseriepaket: Verfügbar

**Per Fahrzeugmotor betriebenes Kühlaggregat:**

1.6 BlueHDI 75 | 100 Euro 6.b, mit Klimaanlage, mit Karosseriepaket: **auf Anfrage.**

**Alle:** ohne Start&Stopp oder mit Karosseriepaket deaktivierbar.. BlueHDI 130 nicht zulässig.

Daten dienen nur zur Information - Kompatibilitätsprüfung, Lieferzeit und Bemessung des Kühlaggregats auf Anfrage.

## KAROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

In die Karosserie integrierte Kühlzelle der ATP-Klasse „verstärkt wärme gedämmt“ aus wasserdichtem Verbundmaterial-Paneelsystem mit 100%-iger Passgenauigkeit, **technologisch entwickelt und gefertigt von Lamberet.**

Wasserabweisender Innenkern aus Polyurethan mit sehr hohem Isolierwert. Innen- und Außenwände aus formstabilem Polyester, weiß, mit antibakterieller Gelcoat-Beschichtung. Seitenwände mit eingegossenen Einsätzen für die Innenausstattung.

Verstärkter, verschleißarmer Fußboden aus glattem Gelcoat, grau, beckenförmig, mit 2 Auslässen vorn.

**Grundausstattung:** LED-Deckenleuchte hohe Leuchtkraft, doppelte Dichtungen an den Öffnungen, seitliche Schwelle, Notriegelung innen, Stoßschutz auf Radkästen und Ladekanten.

## KÜHLAGGREGAT | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING ...

Kühlaggregat für Klasse A positiv oder Klasse C negativ.

An den jeweiligen Einsatzzweck angepasste Leistung und Technologie (mit elektrischem oder mechanischem Antrieb).

Aerodynamische Installation, teilversenkt, über der Ladezone für eine bessere Schalldämmung, digitale Steuerung am Armaturenbrett.

**Optionen Aggregat:** Schalldämpfer (obligatorisch bei Direktantrieb), Straßen- und Netzmodus, Heizmodus, Temperaturlaufzeichnung, Zertifizierung "Pharma", lackierte Aggregatsabdeckung usw.

## EINRICHTUNGEN | CATERING, VERTRIEB, FISCH, MEDIZIN ...

Bodenverkleidung Aluminium mit Fußleisten; Bodenverkleidung Gelcoat, rutschfester Korund; Aluminiumfußleisten; seitliche Aluminiumschutzleisten; vertikale Aeroschienen zur Ladungssicherung (außer Regale); horizontale Aeroschienen zur Ladungssicherung (nur in Verbindung mit Regalen); verstellbare und liftbare Regale; Zwischenetage mit abnehmbarer perforierter Ablage; Schwelle hinten; Vorhang gegen Wärmeverlust.

### Abmessungen zur Orientierung (m) \*

	Standard (L1)	Lang (L2)
Radstand	2.785	2.975
Gesamtlänge	4.40	4.75
Nutzlänge: max. am Boden   min. in der Höhe	1.52   1.31	1.87   1.66
Gesamtbreite: mit   ohne Rückspiegel	2.10   1.92	2.10   1.92
Max. Nutzbreite: vor   hinter Fahrzeugsäule (B)	1.35   1.24	1.35   1.24
Breite zwischen Radkästen	1.12	1.12
Gesamthöhe: isotherm   Kerstner   Carrier - TK	1.79   1.95   1.96	1.81   1.97   1.98
max. Nutzhöhe ohne Verdampfer	0.97	0.97
Länge   Höhe Türen hinten	1.12   0.97	1.12   0.97
Länge   Höhe Seitentür	0.46 - 0.51   0.88	0.46 - 0.51   0.88
Höhe der Ladekante	Original + 0.09	Original + 0,09
Masse Islierbaus, ohne Kühlaggregat und Optionen (kg)	110	150
Nutzvolumen (m³)   Anzahl Euroboxen 600x400x320	1.7   11	2.1   12

\* Daten je nach Version. Nicht verbindliches Dokument. Bilder können optionale Einrichtungen oder Prototypen zeigen. Im Rahmen ihrer Politik der laufenden Verbesserungen behält sich die Firma LAMBERET vor, Merkmale der Umbauten unangekündigt zu verändern. Fotonaachweise: LAMBERET SAS - 062019



YouTube



f



in



t



ig

