



PEUGEOT

LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES PEUGEOT

Partner
PLANCHER

Volume record
4M³ | 44 EUROBOX 60x40x32

Palettisable
entre passage de roues

Porte arrière Distriflex
2 battants de série

 N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

Partner PLANCHER



Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

Partner plancher cabine.

Avec prise transformateur.

2 ou 3 places (à spécifier à la commande).

Attelage remorque : consultez nous au préalable (caisse et marchepied spécifiques).

Si groupe frigorifique électrique: disponible avec ou sans climatisation.

Si groupe frigorifique poulie-moteur:

1.6 HDI 100 Euro 6: kit disponible, avec muffler (option de groupe), sans climatisation.

Sans Stop&Start ou désactivable.

Données indicatives - Consultez nous pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Cellule moulée qualité ATP Isotherme Renforcé, constituée d'un système étanche de panneaux conformés à 100% en composite de technologie et fabrication Lamberet.

Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant, traité hydrophobe. Parois internes et externes en polyester indéformable, revêtu de gel-coat antibactérien.

Absence de métal et de fixation traversante évitant corrosion et pont thermique. Faces latérales avec inserts noyés prédisposant à la pose d'aménagements. Charge utile et résistance optimisées.

De série: ouverture arrière à 2 battants OB2 Distriflex, joints 5 lèvres, poignée 1 mouvement Easy-Handle, éclairage intérieur LED, plancher gel-coat lisse gris avec 1 écoulement et caissons de roues intégrés avec protection inox, marchepied arrière protection urbaine largeur totale, 3^{ème} feu stop à LED.

GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF, posé en face avant.

Puissance et technologie (électrique ou poulie-moteur) adaptées selon utilisation.

Options de groupe: bi-mode route/secteur, peinture capot de groupe, chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, déflecteur aérodynamique, certification Pharma, multi-température...

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

Revêtement de plancher aluminium damier ou gel-coat antidérapant corindon ; 1 ou 2 portillons latéraux (G et/ou D) ou auvents, avec maintien ATP Isotherme Renforcé ; cloison fixe/souple pour multi-température, ; étagères réglables & relevables ; étage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles ; rails ; lisses ; Interinox ; toit porteur et penderies ; seuil marée et écoulements supplémentaires ; rideaux anti-déperdition ; radar de recul ; publicité...

Dimensions indicatives (m) *

Longueur hors tout

Largeur hors tout

Hauteur hors tout

Longueur utile maxi

Largeur utile maxi

Hauteur utile hors évaporateur

Largeur | Hauteur entrée de porte arrière

Largeur entre passage de roues

Hauteur seuil de chargement

Volume utile (m³)

Masse (kg) hors options et groupe

Partner PC L1 emp. 2728 mm

4.82

1.81

2.06

1.82

1.61

1.37

1.23 | 1.25

1.21

0.62

4 m³ soit 2 palettes | 44 Eurobox

300

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels peuvent présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 032017



YouTube



f



in



www.lamberet.com