

# Neu Expert Kastenwagen

Dieses Fahrzeug ist vorgesehen zum temperaturgeregelten Transport verderblicher Lebensmittel,  
In Einklang mit den geltenden ATP Bestimmungen.



## Vorteile:

- Isolierung entsprechend Spezifikation HACCP und ATP Norm
- Qualität „Isotherm verstärkt“, angepasst für Tiefkühlung, Schiebetür-kompatibel
- Nutzabmessungen optimiert: 30 Gastro-Normkästen 60x400x320 in „Standardversion“
- Raum zwischen Radkästen für Paletten geeignet
- LED Innenbeleuchtung



## BASISFAHRZEUG

- **ANTRIEB Kompakt, Standard oder Lang** Mit: Schiebetür rechts, Blech-Trennwand, Karosserie-Umbau Gehäuse)
- Motorisierung HDi 95, 115, 120, 150, 180 Euro 6.1
- Bei elektrischem Kühlaggregat: Klimatisierung kompatibel, Stop & Start nicht erforderlich
- Bei Kühlanlage mit Treibscheibe: auf Anfrage

## KÜHLAGGREGAT

### CARRIER®, THERMOKING®, EDT.®

- Leistung angepasst an Nutzung, Ausführung mit Treibscheibe (auf Anfrage) oder elektrisch (lieferbar).
- Montage **teilversenkt** unter aerodynamischer Abdeckung.
- Optionen **Netzanschluss, Heizung, Lackierung** Aggregatdeckel, Rekorder

Abmessungen (mm)	Kompakt	Standard	Lang
Radstand	2925	3275	3275
Länge über alles	4609	4959	5309
Nutzlänge	1768	2128	2468
Nutzbreite max.		1360	
Breite zwischen Radkästen		1205	
Gesamthöhe* (Isotherm / Kerstner / Carrier-TK)	1905 2030 2065	1895 2020 2055	1935 2095 2060
Nutzhöhe max.o. Verdunst.		1083	
Max. Türbreite HI		1205	
Max. Türhöhe HI		1083	
Max. Türbreite Schiebetür	673	850	
Max. Türhöhe Schiebetür		1052	
Isol.-Gewicht, ohne Aggr.	120 kg	145 kg	170 kg
Nutzvolumen ca. (m <sup>3</sup> )	2,5	3,0	3,5

Versionen für erhöhte Nutzlast in XS und M: + 35 mm



Regale verstellbar und klappbar



Radkasten-Schutz



Schiebetür-Breite: 673/850 mm

## BESCHREIBUNG DER ISOLIERUNG

- Isolierung „Easyfit“ „VERSTÄRKTE“ Ausführung bestehend aus einem dichten System aus Verbundplatten mit Lebensmittel-tauglicher Polyester – Polyurethan Schutzschicht.
- Verstärkung der Seitenplatten durch Aluminium-Einsätze, vorbereitet für Zubehör-Einbau.
- Gel-Coat Boden glatt grau mit 2 Abflussrinnen in der Entwässerung nach vorne.
- Radkasten-Abstand geeignet für Europalette. (>1.20m).
- Stoßschutz: Seiten- und Heckschwellen und Radkästen.
- Deckenbeleuchtung LED.
- Innenverriegelung im Notfall an Hecktür.

## UMBAU-OPTIONEN

- Verstellbare und klappbare Regale
- Zwischengeschoss mit gelochten Ablagen
- Fischklappe an der Heckschwelle
- 1 zusätzlicher Abfluss nach hinten
- Befestigungsschienen; glatt; Streifenvorhänge
- Rutschfester Korund- oder Aluminium-Boden
- Trennwand fest (ATP multi) oder flexibel (ATP mono)
- Weitere mögliche Optionen: auf Anfrage



Aerodynamische Abdeckung  
(dargestellte Version Carrier – Thermoking)



LED Beleuchtung

Dokument unverbindlich. Darstellung können optionale Extras enthalten. Im Rahmen seiner Politik stetiger Verbesserungen behält sich LAMBERET das Recht auf Änderungen der Anbauten ohne Ankündigung vor. Fotos: LAMBERET SAS – 05/2016.

-20 C° -18 C° -14 C° -12 C° -10 C° -8 C° -6 C° -4 C° -2 C°

Opérateur Qualité  UTAC

Centre de test hautes  
 Cemafroid

 TÜV  
CERT

 Intertek

CONSEIL FROID VU

 N°Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**  
Das starke Glied der Kältekette