



LAMBERET

CARROCERÍAS ISOTÉRMICAS Y FRIGORÍFICAS PARA
VEHÍCULOS COMERCIALES RENAULT

Express Van
FURGÓN

Volumen útil 1,7 m³

Aislamiento reforzado
Con puerta lateral de corredera

Seguridad y comodidad
División de cabina original conservada

Descubra nuestras carrocerías en vídeo:

YouTube <https://bit.ly/3WwYXcd>

 **LAMBERET**

www.lamberet.com

Express Van

FURGÓN

Esta carrocería está destinada al transporte a temperatura controlada y cumple con la reglamentación ATP en vigor.



VEHÍCULO DE BASE PARA TRANSFORMAR | RENAULT Express Van (FJK)

Furgón de chapa, L1H1, distancia entre ejes 2812 mm, con puerta lateral derecha.

Con divisoria de cabina completa de chapa, puertas traseras de batientes de chapa, cableado de adaptación complementario (incluye criterio de homologación PREMO2).

Recomendado: opción de carga útil incrementada en TCe.

Compatible con: enganche para remolque original del fabricante si está instalado antes de la transformación.

Incompatible con: Packs Easy cargo, Offroad, Obra, Space, Acristalamiento; Opciones de plataforma de madera, puerta lateral izquierda, divisoria pivotante con rejilla.

Si dispone de grupo frigorífico eléctrico (frío positivo):

1.5 Diésel Blue dCi 75 | 95 Euro 6 D-Full, alternador de 180 A con CABADP, con o sin climatización: compatible con grupos Kerstner CoolJet 103, Carrier Neos y Thermoking B100, incompatible con Kerstner CoolJet 106.

1.3 Gasolina Tce 100 Euro 6 D-Full, alternador de 150 A con carga útil incrementada, CABADP y ralentí rápido, con o sin climatización: compatible con grupos Kerstner CoolJet 103, Carrier Neos y Thermoking B100, incompatible con Kerstner CoolJet 106.

Grupos frigoríficos frío negativo o polea motriz: Consúltenos.

CARROCERÍA Y AISLAMIENTO | LAMBERET

Caja integrada de calidad «ATP ISOTÉRMICA REFORZADA», con un sistema estanco de paneles compuestos moldeados monobloque de tecnología y fabricación Lamberet.

Núcleo de poliuretano, con tratamiento hidrófobo, de elevado poder aislante. Paredes internas indeformables con revestimiento de gel-coat blanco antibacteriano.

Piso reforzado con revestimiento de **gel-coat liso** gris en forma de cubeta, con drenaje y 1 desagüe en la parte delantera.

Equipamiento básico: panel de luces LED de alta luminosidad, juntas dobles en las aperturas, umbral para pescado lateral, desbloqueo interior de emergencia, protecciones antigolpes en el paso de rueda y umbrales.

GRUPO FRIGORÍFICO | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING...

Grupo de frío positivo (clase A)

Potencia y tecnología eléctrica adaptada al uso.

Montaje aerodinámico semiencastrado sobre la zona de carga para una mejor insonorización; Kerstner CoolJet 106 incompatible.

Mando digital en cabina.

Opciones de grupo: modo dual de carretera y red, registro de temperatura, certificado «Pharma», pintura cubierta de grupo.

SERVICIOS | ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, PESCADO, ÁMBITO SANITARIO...

Revestimiento de piso antideslizante de aluminio o poliéster de corindón; listones de aluminio en el zócalo; listones de protección de aluminio; raíles de sujeción de la carga de aluminio con perforaciones redondas tipo aerodinámico o de acero inoxidable mixto; estantes regulables y retráctiles; balda intermedia con rejillas perforadas desmontables; umbral trasero para pescado; persianas antipérdida; publicidad...



Grupo semiencastrado Carrier | Thermoking

Grupo extraplano Kerstner

Dimensiones orientativas (m) *

	L1H1
Distancia entre ejes tipo	2,812
Longitud total	4,40
Longitud útil: máxima del piso mínima de alto	1,63 1,46
Anchura total: con sin retrovisores	2,08 1,73
Anchura útil máxima	1,29
Anchura entre el paso de ruedas	1,06
Altura total: isoterma Kerstner eCoolJet 103 Carrier - TK	1,81 2,00 2,01
Altura útil máxima sin evaporador: con Kerstner con Carrier - TK	1,00 0,98
Anchura Altura entrada puertas traseras	1,06 0,92
Anchura Altura entrada puerta lateral	0,44 - 0,54 0,88
Altura umbral de carga	Original + 0,09
Masa aislamiento sin el grupo ni opciones (kg)	110
Carga normativa Eurobox 600x400x320 a dos alturas	10
Volumen útil (m³)	1,73

*Datos según versiones. Documento sin valor contractual. En las imágenes se pueden mostrar equipamientos opcionales o prototipos. En el marco de su política de mejora continua, LAMBERET se reserva el derecho de modificar las características de sus equipamientos sin previo aviso. - 022024



YouTube



f



in



t



ig

