



FIAT
PROFESSIONAL

LAMBERET

**CARROZZERIE ISOTERMICHE E FRIGORIFERE
PER VEICOLI COMMERCIALI FIAT PROFESSIONAL**



FRIGOLINE

Prodotto consigliato Stellantis n° 09-43-K0-278

*Volume record: fino a 7,4m³
Passaggio delle ruote pallettizzabile*

*2 lunghezze di cella Lamberet
Corta compatibile rimorchio o Lunga*

*Tecnologia Frigoline
Modanature in alluminio. Fondo del telaio carenato*

Scopritelo in video sul canale Lamberet:



 **LAMBERET**

www.lamberet.com

Scudo PIANALE

Questa carrozzeria è destinata al trasporto in temperatura controllata, conformemente alla regolamentazione ATP in vigore.



VEICOLO BASE DA TRASFORMARE | FIAT Scudo pianale

Scudo pianale cabina passo 3275.

Con: Porta laterale destra, Tramezzo cabina in lamiera, Presa trasformatore.

Carico utile maggiorato quando disponibile.

Compatibile: Aggancio rimorchio originale se installato prima della trasformazione, con BS traino.

Incompatibile: Pack cantiere; Pack Motricità; Porta laterale scorrevole Motorizzata; Sponda post.; Porta laterale scorrevole sinistra.

Consigliata gestione Stop&Start con presa trasformatore.

Se gruppo frigorifero puleggia-motore (freddo positivo o negativo):

2.0 Multijet Euro 6.d 145 EAT | 145 BVM | 180 EAT: con o senza climatizzazione, con Presa trasformatore.

Dati indicativi - Previa consultazione per verificare la compatibilità, il termine di consegna e le dimensioni del gruppo frigorifero.

CARROZZERIA & ISOLAMENTO | LAMBERET FRIGOLINE

Cella qualità ATP « Isotermica Rinforzata » costituita da un sistema impermeabile di pannelli compositi 100% conformati, di tecnologia e produzione Lamberet. Cuore in poliuretano con elevatissima capacità isolante e trattamento idrorepellente. Pareti interne e esterne in poliestere indeformabili rivestite da gel-coat antibatterico.

Assenza di metallo e di fissaggi trasversali, si evitano corrosioni e ponti termici. Rinforzo delle pareti laterali tramite inserti incorporati, che predispongono al montaggio di allestimenti. Carico utile e resistenza ottimizzati.

Di serie: Apertura posteriore 2 battenti OB2, maniglie 1 movimento Easy-Handle, illuminazione interna LED, pianale gel-coat anti-scivolo grigio con 1 scolo ant. dx e cassoni ruote con protezione, gradino posteriore protezione urbana, 3° stop a LED.

GRUPPO FRIGORIFERO | CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Gruppo freddo classi A/POSITIVO o C/NEGATIVO, montato sulla testata.

Potenza e tecnologia (puleggia-motore) adattate a seconda dell'utilizzo.

Optional gruppo: Bi-mode strada e corrente, riscaldamento, registratore di temperatura, contattore porta, deflettore aerodinamico, certificazione Pharma, multitemperatura...

ALLESTIMENTI | GASTRONOMIA, DISTRIBUZIONE, CARNE, PESCHERIA, MATERIALE SANITARIO...

Porta posteriore OB1 o apertura totale su quadro bullonato OT2.

Rivestimento del pianale antiscivolo in alluminio a scacchiera o gel-coat corindone, porta laterale, con tenuta ATP « isotermico rinforzato », parete fissa o flessibile per multitemperatura, ripiani regolabili e sollevabili, piano intermedio con ripiani alluminio traforato amovibili, binari, fasce, tetto portante e ganciere, soglia mare e scarichi, tende anti-dispersione, radar di stationamento, videocamera di retrovisione, pubblicità...

Aggancio rimorchio, esclusivamente sulla versione cella Lamberet corta.

Dimensioni indicative (m) *

Passo	
Lunghezza complessiva	
Larghezza complessiva	
Altezza complessiva	
Lunghezza utile max.	
Larghezza utile max.	
Altezza utile escluso evaporatore	
Larghezza Altezza entrata porta posteriore	
Larghezza Altezza entrata porta laterale	
Larghezza tra il passaggio delle ruote	
Altezza soglia di carico	
Volume utile (m ³) * Casse 60x40x32 compr. evaporatore	
Peso (kg) (esclusi optional e gruppo)	

Cella Lamberet Corta

3.275
5.25
1.97
2.39
2.26
1.78
1.70
OB1 : 0.90 1.69 ; OB2 : 1.40 1.69 ; OT2 : 1.78 1.69
0.90 1.69
1.21
0.69
6.7 58*
520

Cella Lamberet Lunga

3.275
5.49
1.97
2.39
2.50
1.78
1.70
0.90 1.69
1.21
0.69
7.4 66*
550

* Dati a seconda delle versioni. Documento non contrattuale. Le immagini possono presentare equipaggiamenti opzionali. Nel quadro della sua politica di miglioramento continuo, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche delle trasformazioni senza preavviso. Credit foto: LAMBERET SAS - 12/2022



YouTube



f



in



Twitter



Instagram

