



FIAT
PROFESSIONAL

LAMBERET

**CARROZZERIE ISOTERMICHE E FRIGORIFERE
PER VEICOLI COMMERCIALI FIAT PROFESSIONAL**

Scudo
FURGONE

Prodotto consigliato Stellantis n° 09-27-KO-268-AP

*Freddo positivo o negativo
compatibile porta laterale*

*Pallettizzabile
tra il passaggio delle ruote*

*Sicurezza & comfort
Tramezzo cabina originale*

Scopritelo in video sul canale Lamberet:



www.lamberet.com

Scudo FURGONE

Questa carrozzeria è destinata al trasporto in temperatura controllata, in conformità con la regolamentazione ATP in vigore.

UTAC



VEICOLO BASE DA TRASFORMARE | FIAT Scudo furgone in lamiera

Versioni standard o lungo.

Con: Porta laterale destra, Tramezzo cabina in lamiera, Presa trasformatore.

Carico utile maggiorato quando disponibile.

Compatibile: Aggancio rimorchio originale se installato prima della trasformazione, con BS traino.

Incompatibile: Pack cantiere; Pack Trazione; Porta laterale scorrevole Motorizzata; Sponda post.; Porta laterale scorrevole sinistra.

Consigliata gestione Stop&Start con presa trasformatore.

Se gruppo frigorifero elettrico (freddo positivo):

1.5 Multijet Euro 6.d 100 |120 e 2.0 Multijet Euro 6.d 145 cambio automatico |145 cambio manuale |180 cambio automatico: con o senza climatizzazione, con Presa trasformatore.

Se gruppo frigorifero puleggia-motore (freddo positivo o negativo):

1.5 Multijet Euro 6.d 100 |120 e 2.0 Multijet Euro 6.d 145 cambio EAT |145 cambio manuale |180 cambio EAT: con o senza climatizzazione, con Presa trasformatore.

Dati indicativi - Previa consultazione per verificare la compatibilità, il termine di consegna e le dimensioni del gruppo frigorifero.

CARROZZERIA & ISOLAMENTO | LAMBERET FRIGOVAN

Cella integrata di qualità ATP Isotermica Rinforzata, costituita da un sistema impermeabile di pannelli compositi modellati monoblocco, di tecnologia e produzione Lamberet.

Cuore in poliuretano con elevatissima capacità isolante, trattamento idrorepellente. Pareti interne in poliestere indeformabili, rivestite da un gel-coat antibatterico.

Pianale rinforzato antiusura, in poliestere grigio a forma di vaschetta, con 2 scoli anteriori integrati allo scarico anteriore. Passaggio ruote di dimensioni Europallet.

Di serie: Plafoniera di illuminazione LED, guarnizioni doppie sulle aperture, sblocco interno di emergenza. Protezioni antiurto sulle soglie e i cassoni ruota.

GRUPPO FRIGORIFERO | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING ...

Gruppo freddo classi A/POSITIVO o C/NEGATIVO.

Potenza e tecnologia (elettrica o puleggia-motore) adattate a seconda dell'utilizzo.

Montaggio aerodinamico semi-incassato sopra la zona di carico, per una migliore insonorizzazione, o sotto il telaio (esclusivamente per [Kerstner eCoolJet 106](#)), che mantiene l'altezza complessiva originale; comando digitale sul cruscotto.

Optional gruppo: Muffler (obbligatorio su puleggia-motore), bi-mode strada | corrente, verniciatura rivestimento del gruppo, modalità riscaldamento, registratore della temperatura, contattore porta, certificazione Pharma, multitemperatura, verniciatura rivestimento del gruppo...

ALLESTIMENTI | GASTRONOMIA, DISTRIBUZIONE, CARNE, PESCHERIA, MATERIALE SANITARIO...

Rivestimento del pianale antiscivolo in alluminio o gel-coat corindone, ripiani regolabili e sollevabili, piano intermedio con ripiani alluminio traforato amovibili, soglia mare e scarichi aggiuntivi, listelli di protezione in alluminio, binari di fissaggio, ganci, tende anti-dispersione, tramezzo fisso (ATP multi) o flessibile (ATP mono), pubblicità...



Gruppo integrato Carrier | Thermoking



Gruppo ultra-piatto Kerstner



Illuminazione LED



Ripiano intermedio

Dimensioni indicative (m) *

	Standard L2	Lungo L3
Passo	3.275	3.275 Sbalzo lungo
Lunghezza complessiva	4.96	5.30
Lunghezza utile	2.13	2.47
Larghezza utile max.	1.36	1.36
Larghezza tra il passaggio delle ruote	1.21	1.21
Altezza complessiva (Iso e eCoolJet 106 Kerstner Carrier-TK)**	1.89 2.02 2.05	1.93 2.06 2.09
Altezza utile max. escluso evaporatore		1.08 à 1.15
Altezza soglia di carico	0.64	0.69
Larghezza Altezza porte posteriori		1.20 1.08
Larghezza Altezza porta laterale	0.85 1.05	0.85 1.05
Peso (kg) esclusi optional e gruppo	160	170
Volume utile (m ³) N° Eurobox 60X40X32	3.3 30	3.9 33

* Dati a seconda delle versioni. Documento non contrattuale. Le immagini possono presentare equipaggiamenti opzionali. Nel quadro della sua politica di miglioramento continuo, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche delle trasformazioni senza preavviso. Credit foto: LAMBERET SAS - 122022



YouTube



f



in



t



ig



LAMBERET SAS |N°1 dei veicoli commerciali e industriali frigoriferi in Europa

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - Francia |+33 (0)3 85 30 85 30 |communication@lamberet.fr