



LAMBERET

CARROZZERIE ISOTERMICHE E FRIGORIFERE PER VEICOLI COMMERCIALI VOLKSWAGEN

T6
Transporter
CHASSIS

NEW FRIGOLINE

3 versioni di casse adattate al vostro lavoro.

FRIGOLINE

Estetica, leggero ed economico con le maniglie "easy-handle"

FRIGOLINE PRO

Ultrarobusto: paracolpi, pianali e zoccoli rinforzati, quadro OT triplicato inox

FRIGOLINE PRO BEEF

Concepito e ottimizzato per il trasporto di carne appesa

N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

T6

Transporter CHASSIS



Cellula ribassata tipo pianale-cabina con passaggi di ruote opzionali



Pack Pro: Con quadro triplo inox OT2



Opzione interinox + binari + ganci



Protezione posteriore rinforzata (pack Pro)



Maniglia "easy-handle" 1 movimento

Questa carrozzeria è rivolta al trasporto sotto temperatura controllata, in conformità alla regolamentazione ATP in vigore.



VEICOLO DI BASE DA TRASFORMARE

Transporter T6 telaio cabina semplice.

Interasse corto o lungo, 4x2 o 4Motion

Opzioni consigliate:

IS2 (Interfaccia elettrica e calcolatore) se gruppo frigorifero per compatibilità Stop&Start. Se veicolo di oltre 6 metri di altezza: con fari laterali LED.

Se gruppo puleggia-motore:

2.0 TDI Euro 6 ; 84, 102, 150, 204 ch: senza aria condizionata, compatibile 4x4; compatibile DSG Compatibile Stop&Start se opzione IS2.

CARROZZERIA E ISOLAMENTO LAMBERET

Cella NEW FRIGOLINE qualità « Isolamento rinforzato », composto da pannelli di spessore di oltre 85 mm in materiale composito gel-coat antibatterico-poliestere-poliuretano, rinforzati con inserti in alluminio. Concezione secondo capitolato HACCP:

4 altezze int. (1.80 / 1.95 / 2.05 / 2.15m), 2 larghezze utili (1.82 / 1.91) e 5 aperture AR (OB1 - OB2 - OT2 - OT3 - OR) disponibili.

Di serie: apertura posteriore totale 2 battenti OT2 su quadro rinforzato bullonato, maniglie, 1 movimento "easy-handle", modanature in alluminio, illuminazione interna LED, pianale anti scivolo con 1 scolo avanti a destra e listello in alluminio su 3 lati, marciapiede posteriore anti scivolo.

GRUPPO FRIGORIFERO | CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Gruppo freddo positivo o negativo, classe A o C, montato davanti.

Potenza e tecnologia (generatrice o puleggia motore) adatte secondo utilizzo.

Opzioni di gruppo: doppia modalità strada/settore, pittura rivestimento e cassa di gruppo, riscaldamento, registratore della temperatura, deflettore aerodinamico.

INSTALLAZIONI | AGENTE, DISTRIBUZIONE, CARNE, PESCHERIA, SANTE...

PACK PRO: Pianale rinforzato + listelli alluminio HD + angolo stagno rinforzato di angoli di listelli + quadro triplo spessore acciaio THLE / alluminio / inox + protezione della soglia lunghezza e altezza totale + 2 paracolpi su montanti verticali + 2 paracolpi incastranti fari di ingombro AR se il veicolo ne è dotato in opzione.

PACK BEEF: con inserti di soffitto isolati in acciaio al passo di 610 mm, predisponendo il fissaggio di ganci.

Soluzione di trasporto della carne sospesa fino a 3,5t deiPTAC.

PACK PRO BEEF: insieme dei pacchi "PRO" e "BEEF", fino a 7,5t di PTAC.

OPZIONI:

Pianale abbassato "distribuzione" con cassone di ruote.

Accesso dietro 1 (OB1) o 2 (OB2) battenti, cremonesi integrate. Apertura AR totale 3 battenti (OT3) su quadro rinforzato con bulloni con larghezza di 1.91 e 2.06. Porta laterale battente (900xh) o scorrevole (900x1930). Cassone, piani regolabili e rilevabili, rotaia, listelli, Interinox, ganci carne (su BEEF) soglia peschERIA, sponda

DIMENSIONI indicative in mm: altre dimensioni disponibili, consultateci

	Cort emp. 3 000	Lungo emp. 3 400
Lunghezza cella	2650	3050
Lunghezza totale	5254	5654
Larghezza totale	1995/2090	1995/2090
Altezza totale	2705	2705
Lunghezza utile	2480	2880
Larghezza utile	1820/ 1910	1820/1910
Altezza utile	1800	1800
Rialzo/ calettatura	100/50	100 / 50
Altezza della soglia	820	820
Volume (m ³)	8,1/8,5	9,4 / 10
Massa di isolamento (kg, escluso gruppo e opzioni)	460/480	530 / 550

*Dati secondo le versioni. Documento non contrattuale Visuali che possono presentare attrezzatura opzionali Nel quadro della sua politica di miglioramento continuo, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche delle trasformazioni senza preavviso. Credito foto: LAMBERET SAS - 04/2018



YouTube



f



in



www.lamberet.com