



# LAMBERET

CARROZZERIE ISOTERMICHE E FRIGORIFERE PER  
VEICOLI COMMERCIALI VOLKSWAGEN

T6  
Transporter  
FURGONE

*Freddo positivo o  
negativo*  
compatibile con porta laterale

*Parete cabina originale*  
Sicurezza e insonorizzazione

*Pianale in alluminio*  
di serie, igiene e robustezza

 N° Vert **0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**  
Le maillon fort de la chaîne du froid

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)

# T6

## Transporter FURGONE



Questa carrozzeria è rivolta al trasporto sotto temperatura controllata, in conformità alla regolamentazione ATP in vigore.



### VEICOLO DI BASE DA TRASFORMARE

Transporter T6 furgone corto basso, 4 x 2 o 4 MOTION con porta laterale scorrevole destra in tela, porte posteriori battenti o sponda posteriore (in opzione) con cassone di separazione completo.

Opzione obbligatoria: IS2 (Interfaccia elettrica e calcolatore) se gruppo frigorifero per compatibilità Stop & Start.

#### Se gruppo elettrico:

Alternatore rinforzato 180A consigliato (NY3), climatizzatore compatibile, DSG compatibile. Compatibile Stop&Start se opzione IS2.

#### Se gruppo puleggia-motore:

2.0 TDI Euro 6 ; 84, 102, 150, 204 ch: senza aria condizionata, compatibile 4x4; compatibile DSG. Compatibile Stop&Start se opzione IS2.



Porte posteriori battenti

### CARROZZERIA E ISOLAMENTO LAMBERET

Isolamento di classe ATP "Rinforzato" con porta laterale isolata.

Pannelli 100% poliuretano perfettamente adatti alla carrozzeria e riciclabili

Attrezzatura di serie: doppia guarnizione su porte, pianale in alluminio anti scivolo con 3 scoli, plafoniera di illuminazione a tempo a LED.

Accordi tecnici e sanitari: Fornitura di certificati di carrozzeria e veterinario (ATP attraverso sistema DATAFRIG)

### GRUPPO FRIGORIFERO | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING, EDT ...

Gruppo freddo positivo o negativo, classe A o C

Potenza e tecnologia (elettrico o puleggia motore) adatte secondo utilizzo.

Montaggio incastrato sotto scocca aerodinamica extra piatta (KERSTNER) o in applicazione sotto carenaggio (altro).

Opzioni di gruppo:: doppia modalità strada/settore 230v monofase con presa elettrica lato autista e prolunga settore, pittura nascondi gruppo, modo di riscaldamento, registratore della temperatura...



Gruppo Kerstner extra-piatto



Groupe Carrier / Thermoking semi-incastrato



Vasche che formano un piano



Listelli in alluminio

### INSTALLAZIONI | AGENTE, DISTRIBUZIONE, CARNE, PESCHERIA, SANTE...

Piani regolabili e rilevabili su supporti rinforzati; elemento di piano che forma in basso (zona posteriore sola o dietro + avanti); soglia pescheria; listelli di protezione alluminio; binari di fissaggio, tessile di fissaggio, barra rotonda di arresto di carico; tenda anti dispersione; cassone che forma multi compartimento, tappeto anti scivolo.

Dimensioni (mm) *	Corto, basso
Interasse	3 000
Lunghezza totale	4904
Lunghezza utile max	2.180
Larghezza utile max.	1.430
Larghezza passaggio ruota	1.160
Altezza totale [isotherme   Kerstner   Carrier-TK]	1 990   2 150   2 200
Altezza utile max escl evap	1.180
Altezza soglia di carico	NC
Larghezza/altezza passaggio porta lat.	NC / NC
Larghezza/altezza passaggio porta ar.	NC   1 150
Massa isolamento, escluso gruppo e opzioni	200
Volume utile max [m <sup>3</sup> ]	3,5

\*Dati secondo le versioni. Documento non contrattuale Visuali che possono presentare attrezzatura opzionali Nel quadro della sua politica di miglioramento continuo, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche delle trasformazioni senza preavviso. Credito foto: LAMBERET SAS - 042018



YouTube



f



in



www.lamberet.com