



# LAMBERET

Jumpy  
PLANCHER

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES  
POUR VÉHICULES UTILITAIRES CITROËN

NEW **FRIGOLINE**

Volume record : jusqu'à 7,6m<sup>3</sup>  
Passage de roues palettisable

2 longueur de cellule disponibles  
Courte compatible attelage ou Longue


Technologie Frigoline  
Moulures aluminium . Bas de caisse caréné

► N°Vert **0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE



[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)



Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



### VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

#### Jumpy plancher cabine empattement 3275.

Avec prise transformateur QC01.

Attelage remorque compatible uniquement avec la cellule Lamberet courte.

Si groupe frigorifique poulie-moteur :

Sans alternateur réversible 180 Ampères.

1.6 HDI 95 & 115: avec ou sans climatisation.

2.0 HDI 120, 150, 180: avec ou sans climatisation, sans BVA.

Tous: sans Stop&Start ou désactivable avec QC01.

Données indicatives - Consultez nous au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

### CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

**Cellule qualité ATP « Isotherme Renforcé »** constituée d'un système étanche de panneaux composites 100% conformés, de technologie et fabrication Lamberet. Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe. Parois internes et externes en polyester indéformable, revêtu de gel-coat antibactérien.

Absence de métal et de fixations traversantes évitant corrosion et pont thermique. Armement des faces latérales par inserts noyés prédisposant à la pose d'aménagements. Charge utile et résistance optimisés.

**De série:** ouverture arrière 2 battants OB2, poignées 1 mouvement Easy-Handle, éclairage intérieur LED, plancher gel-coat anti-dérapant gris avec 1 écoulement AVD et caissons de roues avec protection, marchepied arrière protection urbaine, 3<sup>ème</sup> feu stop à LED.

### GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF, posé en face avant.

Puissance et technologie [poulie-moteur] adaptées selon utilisation.

Options de groupe: bi-mode route et secteur, chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, déflecteur aérodynamique, certification Pharma, multi-température...

### AMÉNAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

Porte arrière OB1 ou ouverture totale sur cadre boulonné OT2

Revêtement de plancher aluminium damier ou gel-coat anti-dérapant corindon, porte latérale, avec maintien ATP « isotherme renforcé », cloison fixe ou souple pour multi-température, étagères réglables & relevables, étage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles, rails, lisses, toit porteur et penderies, seuil marée et écoulements, rideaux anti-déperdition, radar de stationnement, caméra de recul, publicité...

Attelage remorque sur version cellule courte.

#### Dimensions indicatives (m) \*

**Empattement**

**Cellule Courte**

**Cellule Longue**

3.275

**Longueur hors tout**

5.25

5.49

**Largeur hors tout**

1.97

1.97

**Hauteur hors tout**

2.39

2.39

**Longueur utile maxi**

2.26

2.50

**Largeur utile maxi**

1.78

1.78

**Hauteur utile hors évaporateur**

1.70

1.70

**Largeur | Hauteur entrée de porte AR**

OB1: 0.90 | 1.69 ; OB2: 1.40 | 1.69 ; OT2: 1.78 | 1.69

**Largeur | Hauteur entrée de porte lat.**

0.90 | 1.69

0.90 | 1.69

**Largeur entre passage de roues**

1.21

1.21

**Hauteur seuil de chargement**

0.60

0.60

**Volume utile (m<sup>3</sup>)** | \*Caisses 60x40x32 yc. évaporateur

6.7 | 58\*

7.4 | 66\*

**Masse (kg)** (hors options et groupe)

520

550

\* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS – 032019



YouTube

f

in



[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)