



**Véhicules
Utilitaires**

LAMBERET

**CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES VOLKSWAGEN**

Crafter
FOURGON

Froid positif ou négatif
compatible porte latérale

Palettisable
entre passage de roues simples

Sécurité & confort
Cloison cabine d'origine

N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid


www.lamberet.com

Crafter

FOURGON



Porte latérale coulissante isolée



Option plancher aluminium



Option rail d'arrimage

Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

Crafter fourgon toit surélevé H3, versions moyen L3 ou long L4

Long-plus L5 en cours de développement: nous consulter.

Avec porte latérale droite, avec paroi de séparation cabine pleine (3CF).

Avec suspensions/amortisseurs renforcés et stabilisation renforcée (2MG).

Sans œillets d'arrimage (6BD).

Recommandés: avec marchepied arrière toute largeur (QT4), avec charnières pour ouverture portes arrières 270° (5V4).

Compatible: attelage si posé avant transformation, boîte automatique.

Si groupe frigorifique: sans Stop&Start ou désactivable.

Données indicatives - Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

Avec choix de préparation carrossier (IS2): Borne plate électrique et appareil de cde. de fonctionnement 1 avec programmation ABH.

Avec pavillon cabine bas: standard sur Base et Business Line; implique option "capucine" (7N4) sur Business Line Plus; interdit "Pack vide-poches 2" (QE4) sauf si associée à option capucine (7N4).

Si groupe frigorifique électrique KERSTNER:

Avec "2^{ème} batterie avec relais de coupure et surveillance de la batterie" (8FE).

Avec "2^{ème} alternateur 180A" (8HI) ou "Alternateur capacité augmentée 250A" (NY4).

Avec banquette passager 2 places (3SS).

Si groupe frigorifique poulie-moteur:

TRACTION RS 2.0 TDI 102 | 140 | 177 : avec clim. (ZK1 ou ZK2); avec poulie 04L 105251K; comp. BVA.

TRACTION RS 2.0 TDI 102 | 140; Pulsor : avec clim.; avec IS1; interdit 8HI; comp. BVA.

PROPULSION 2.0 TDI 122 RJ | 140 RS | 177 RS/RJ : avec clim.; avec poulie 04L 105251L; comp. BVA.

4MOTION RS 2.0 TDI 140 | 177 : nous consulter pour dispo. kit de groupe poulie-moteur.

4MOTION RS 2.0 TDI 140; Pulsor : avec clim.; avec IS1; interdit 8HI; comp. BVA.

CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Cellule intégrée de qualité ATP Isotherme Renforcé, constituée d'un système étanche de panneaux composites moulés monoblocs de **technologie et fabrication Lamberet**.

Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe.

Plancher renforcé anti-usure, revêtement polyester anti-dérapant corindon gris, formant bac, avec 2 écoulements intégrés au drain avant, à droite et à gauche. Passage de roues simples dimension Europalette.

De série: plafonniers d'éclairage LED, joints doubles sur ouvertures, déverrouillage intérieur de secours, protections antichoc sur seuils et caissons de roues.

GRUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF.

Puissance et technologie (électrique, génératrice ou poulie-moteur) adaptées selon utilisation. Montage encastré aérodynamique dessus cabine. Commande digitale.

Options de groupe: Bi-mode route/secteur, peinture capot et cuvette de groupe, chauffage, enregistreur, contacteur de porte, certification Pharma, multi-température.

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE...

Revêtement de plancher aluminium damier ou gel-coat lisse, étagères réglables et relevables, étage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles, seuil marée et écoulements, lisses de protection, rails d'arrimage, penderies, rideaux anti-déperdition, cloison fixe (ATP multi) ou souple (ATP mono) formant multi-compartment, publicité...

Exemples de dimensions (m)

	Moyen Surélevé		Long Surélevé		Long-Plus Surélevé	
	L3H3		L4H3		L5H3 (nous consulter)	
Roues	Simple	Jumelées	Simple	Jumelées	Simple	Jumelées
Empattement	3640		4490		4490 PAF long	
Longueur hors tout	5.98		6.83		7.39	
Longueur utile	3.05		3.88		4.45	
Largeur utile maxi			1.62			
Largeur entre passage de roue			Roues AR simples 1.24 Roues AR jumelées 0.89 (est.)			
Hauteur utile hors évaporateur FWD RWD-AWD			1.78 1.68			
Hauteur hors tout hors groupe	2.59 2,63		2.59 2,63		2.59 2,63	
Hauteur/Largeur portes arrière FWD RWD-AWD			1.66/1.31 1.56/1.31			
Hauteur/Largeur porte latérale FWD RWD-AWD			1.58/1.13 1.48/1.13			
Seuil de chargement FWD RWD-AWD	0,57 0,67	- 0,72	0,57 0,67	- 0,72	0,57 0,67	- 0,73
Volume utile (m ³) FWD RWD-AWD	9.0 8.5		11.5 10.8		13.0 12.2	
Masse (kg) hors groupe et options	305 (est.)		350 (est.)		380 (est.)	

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 012019



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr