



LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES VOLKSWAGEN

Transporter 7
FOURGON

Froid positif ou négatif
compatible porte latérale

Palettisable
entre passage de roues

Sécurité & confort
Cloison cabine d'origine

 N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE



www.lamberet.com

Transporter 7 FOURGON

Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER | VOLKSWAGEN Transporter 7 fourgon

Versions L1H1 ou L2H1

Avec : Tôle, Cloison pleine tôle, Porte latérale coulissante droite, Borne plate électrique de 12 pôles, avec batterie AGM 95 Ah [JOB] et 2^{ème} batterie AGM 95 Ah [8FF] (implique la sélection de la Finition Business), banquette double pour passagers avant.

Incompatible : 3RC ; GZ2 ; GZ3 ; GZ4 ; 4EC ; 5DC ; 6L1 ; 6L2 ; 6L3 ; 5BD ; 5BU ; 5BS ; 1G2 ; Z20 ; Z27 ; 7VF ; 7VL.

Si groupe frigorifique électrique (froid positif) :

2.0 TDI 110 | 150 | 170 Euro 6e : avec ou sans climatisation.

Si groupe frigorifique poulie-moteur (froid positif ou négatif) :

2.0 TDI 110 | 150 | 170 Euro 6e : avec ou sans climatisation.

Pour version électrique et hybride, nous consulter.

Données indicatives - Consultez-nous au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe frigorifique.

CARROSSERIE & ISOLATION | LAMBERET FRIGOVAN

Cellule intégrée de qualité ATP Isotherme Renforcé, constituée d'un système étanche de panneaux composites moulés monoblocs, **de technologie et fabrication Lamberet**.

Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant, traité hydrophobe. Parois internes en polyester indéformable revêtu de gel-coat antibactérien.

Plancher avec revêtement aluminium antidérapant, avec 2 écoulements intégrés au drain avant. Passage de roues dimension Europalette.

De série: Plafonnier d'éclairage LED, joints doubles sur ouvertures, déverrouillage intérieur de secours. Protections antichoc sur seuils et caissons de roues.

GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF.

Puissance et technologie (électrique ou poulie-moteur) adaptées selon utilisation.

Montage aérodynamique semi-encastré dessus zone de chargement pour une meilleure insonorisation ou sous châssis (uniquement [Kerstner eCoolJet 106](#)) préservant la hauteur hors tout d'origine ; commande digitale au tableau de bord.

Kerstner e-CoolJet 106 incompatible avec motorisation hybride et électrique.

Options de groupe: Muffler (obligatoire sur poulie-moteur), bi-mode route|secteur, peinture capot de groupe, mode chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, certification Pharma, multi-température, peinture capot de groupe...

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

Étagères réglables et relevables, étage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles, seuil marée et écoulements supplémentaires, lisses de protection aluminium, rails d'arrimage, rideaux anti-déperdition, cloison fixe (ATP multi) ou souple (ATP mono), publicité...



Dimensions indicatives (mm) *

	L1H1 Traction	L2H1 Traction
Empattement	3100	3500
Longueur hors tout	5050	5450
Longueur utile	2278	2678
Largeur utile maxi		1490
Largeur passage de roues		1259
Hauteur hors tout (Iso et eCoolJet 106 Kerstner Carrier-TK) **		1.93 2.06 2.08
Hauteur utile maxi hors évaporateur		1197
Hauteur seuil de chargement	Origine + 0,09 m	Origine + 0,09 m
Largeur hauteur portes arrière		1259 1175
Largeur Hauteur porte latérale		0.886 1090
Masse (kg) hors options et groupe	160	185
Volume utile (m ³)	3.3	4

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 042026



YouTube



f



in



X



Instagram



LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr