



FIAT
PROFESSIONAL

LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES FIAT PROFESSIONAL

Ducato
CHASSIS

FRIGOLINE

3 versions adaptées à votre métier.

FRIGOLINE

esthétique, léger et ergonomique
avec ses poignées Easy-Handle

FRIGOLINE PRO

ultra-robuste: butoirs, plancher et plinthes
renforcés, cadre OT doublé inox

FRIGOLINE BEEF

conçu et optimisé pour le transport de produits
carnés

 **N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**

www.lamberet.com

Ducato

CHASSIS

Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER | FIAT Ducato châssis-cabine

Fiat Ducato châssis cabine

Versions 3.5T et 4.25T

Avec : Centrale connexion pour transformation [081] ; Suspensions arrière bilame [077] ou suspensions arrière bilame renforcées [4GM] ; Antenne intégrée dans le rétroviseur extérieur [54Q] ; Faisceau électrique rallongé [391] ; Feux latéraux (uniquement sur L et XL) [4HH].

Compatible : Attelage remorque si posé avant transformation [6JA] ou prédisposition [4HB].

Incompatible : Packs chantier [5Z2, 5Z3, 5Z4] ; Prédisp.4x4.

Si groupe frigorifique:

Données indicatives - Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.
Nous préciser impérativement la configuration du véh. de base à la commande.

2.2 Diesel 120 - 140 - 180 euro 6 : avec ou sans clim (sauf Pulsor), compatible BVA*

2.2 Diesel 140 - 180 euro VI : avec ou sans clim (sauf Pulsor), compatible BVA*

Homologation Euro VI recommandée.

CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Cellule NEW FRIGOLINE qualité « Isolation Renforcée », constituée de panneaux épaisseur mini 85 mm en composite gel-coat antibactérien-polyester-polyuréthane, armés d'inserts aluminium, conçue selon les directives hygiène HACCP.

5 hauteurs int. (1.80 / 1.95 / 2.05 / 2.15 / 2.25m), **3 largeurs utiles** (1.82 / 1.91 / 2.06) et **5 ouvertures AR** (OB1 - OB2 - OT2 - OT3 - OR) disponibles.

De série:

Ouverture arrière totale 2 battants OT2 sur cadre renforcé boulonné, poignées 1 mouvement « easy-handle », moulures aluminium, éclairage LED à détecteur infrarouge avec temporisation, plancher antidérapant avec 1 écoulement avant droit et plinthe aluminium 3 faces, marchepied arrière escamotable, feux latéraux si longueur hors tout supérieure à 6 mètres

GRUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, THERMOKING ...

Groupe froid positif (classe A) ou **négatif** (classe C) posé en face avant.

Technologie poulie-moteur, puissance selon utilisation.

Options: secteur, chauffage, multi-température, enregistreur de température, déflecteur.

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

- « **PRO** » Plancher renforcé + plinthes alu HD + cornière d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes avant + cadre triple épaisseur acier THLE / aluminium / inox + protection de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement AR si le véhicule en est équipé en option.

- « **BEEF** » avec inserts isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation des penderies. Solution de transport de viande pendue jusqu'à 3,5t de PTAC

Options :

Accès arrière 1 (OB1) ou 2 (OB2) battants, crémones intégrées

Ouverture AR totale 3 vantaux (OT3) sur cadre renforcé boulonné en largeurs 1.91 et 2.06.

Porte latérale battante (900xhi) ou coulissante (900x1930).

Cloison, étagères réglables & relevables, rails, lisses, Interinox, penderies viande (sur BEEF), équipements poissonniers, hayon élévateur.

Dimensions (mm) / Versions

	M (emp. 3450)	ML (emp. 3800)	L (emp. 4035)	XL (emp. 4035 PAF Long)
Longueur hors tout	5.79	5.99	6.19	6.99
Largeur hors tout	2.09 / 2.24	2.09 / 2.24	2.09 / 2.24	2.09 / 2.24
Hauteur hors tout	2.91 / 3.11	2.91 / 3.11	2.91 / 3.11	2.91 / 3.11
Longueur utile	3.08	3.28	3.48	4.28
Largeur utile	1.91 / 2.06	1.91 / 2.06	1.91 / 2.06	1.91 / 2.06
Hauteur utile	1.95 / 2.15	1.95 / 2.15	1.95 / 2.15	1.95 / 2.15
Hauteur du seuil de chargement	0.88	0.88	0.88	0.88
Volume utile estimé m³	11.4 à 13.6	12.2 à 14.5	12.9 à 15.4	15.9 à 18.9
Poids moyen de la transformation (hors opt* et groupe)	601 à 647	635 à 685	670 à 722	808 à 873

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels ou prototypes. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. - 032023



YouTube



f



in



t



ig

