



# LAMBERET

NT 400  
CHASSIS

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES  
POUR VÉHICULES UTILITAIRES NISSAN

**FRIGOLINE**  
*Le Frigo des Pros.*

**FRIGOLINE**

esthétique, léger et ergonomique avec ses  
poignées « easy-handle »

**FRIGOLINE PRO**

ultra-robuste: butoirs, plancher et plinthes  
renforcés, cadre OT triplé inox

**FRIGOLINE PRO BEEF**

conçu et optimisé pour le transport de  
viande pendue

**N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

**LAMBERET**  
*Le maillon fort de la chaîne du froid*

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)

# NT 400

## CHASSIS



Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



## VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER | NISSAN NT 400 châssis-cabine

### NT 400 Cabstar Châssis-Cabine:

- L1 empattement 2500 mm
- L2 empattement 2900 mm
- L3 empattement 3400 mm

### Si groupe frigorifique:

Données indicatives - Nous consulter pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

Sans Stop & Start ou désactivable si groupe froid.

3.0 130 – 150 euro 6: kits disponibles, avec ou sans climatisation.

## CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Cellule NEW FRIGOLINE qualité « Isolation Renforcée », constituée de panneaux épaisseur mini 85 mm en composite gel-coat antibactérien-polyester-polyuréthane, armés d'inserts aluminium, conçue selon les directives hygiène HACCP.

5 hauteurs int. ( 1.80 / 1.95 / 2.05 / 2.15 / 2.25m), 3 largeurs utiles (1.82 / 1.91 / 2.06) et 5 ouvertures AR (OB1 - OB2 - OT2 - OT3 - OR) disponibles.

**De série:** Ouverture arrière totale 2 battants OT2 sur cadre renforcé boulonné, poignées 1 mouvement « easy-handle », moulures aluminium, éclairage LEDs, plancher antidérapant avec 1 écoulement avant droit et plinthe aluminium 3 faces, marchepied arrière escamotable, feux latéraux si longueur hors tout > 6m.

## GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, THERMOKING ...

Groupe froid positif (classe A) ou négatif (classe C) en face avant.

Technologie poulie-moteur, puissance selon utilisation.

**Options:** secteur, chauffage, multi-température, enregistreur de température, déflecteur.

## AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

**PACK PRO OT2:** Plancher renforcé + plinthes alu HD + cornière d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes avant + cadre triple épaisseur acier THLE / aluminium / inox + protection de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement AR si le véhicule en est équipé en option.

**PACK BEEF:** avec inserts isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation des penderies. Solution de transport de viande pendue jusqu'à 3,5t de PTAC.

**PACK PRO BEEF:** cumul des packs « PRO » et « BEEF », jusqu'à 7,5t de PTAC (selon châssis).

### OPTIONS:

Accès arrière 1 (OB1) ou 2 (OB2) battants, crémones intégrées

Ouverture AR totale 3 vantaux (OT3) sur cadre renforcé boulonné en largeurs 1.91 et 2.06.

Porte latérale battante [900xhi] ou coulissante [900x1930]

Cloison, étagères réglables & relevables, rails, lisses, Interinox, penderies viande (sur BEEF et PRO BEEF), équipements poissonniers, hayon élévateur.

Dimensions (mm) / Versions	L1 (empt. 2500)	L2 (empt. 2900)	L3 (empt. 3400)
<b>Longueur hors tout</b>	4,90	4,90	5,50
<b>Largeur hors tout</b>	2,09	2,24	2,09
<b>Hauteur hors tout</b>	2,95	3,15	2,95
<b>Longueur utile</b>	2,88	2,88	3,48
<b>Largeur utile</b>	1,91	2,06	1,91
<b>Hauteur utile</b>	1,95	2,15	1,95
<b>Largeur entrée de porte AR</b>	1,90	2,05	1,90
<b>Hauteur entrée de porte AR</b>	1,94	2,14	2,14
<b>Hauteur du seuil de chargement</b>	0,92	0,92	0,92
<b>Volume utile</b>	10,7 m <sup>3</sup>	12,8 m <sup>3</sup>	13 m <sup>3</sup>
<b>Poids de la transformation (hors options et groupe)</b>	566	609	670
		722	808
			873

\* Données selon versions. Document non contractuel. Visuals pouvant présenter des équipements optionnels ou prototypes. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. – 062020



[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr