



LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES MAN

NOUVEAU
TGE
FOURGON

Froid positif ou négatif
compatible porte latérale

Palettisable
entre passage de roues simples

Sécurité & confort
Cloison cabine d'origine

 N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

TGE FOURGON



Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

Nouveau TGE fourgon toit haut (H3), versions: standard L3 ou long L4

Extra-long L5 en cours de développement: nous consulter.

Avec porte latérale droite, avec paroi de séparation cabine pleine (3CF).

Avec Suspensions/ amortisseurs renforcés et stabilisation renforcée (2MG - 631BH).

Recommandés: avec marchepied arrière toute largeur (QT4 - 631DR), avec charnières pour ouverture portes arrières 270° (5V4 - 634HC).

Compatible attelage si posé avant transformation, boîte automatique.

Si groupe frigorifique:

Données indicatives - Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

Sans Stop&Start ou désactivable avec choix de préparation carrossier (IS2 - 631JD); 'bornier électrique et appareil de commande de fonctions 1 avec programmation ABH'.

Avec pavillon cabine bas: interdit option 'Pack vide-poches' 2 (QE4 - 630EM) sauf si associée à option 'capucine' (7N4 - 630FB).

Si groupe frigorifique électrique KERSTNER:

Avec '2^{ème} batterie avec relais de coupure et surveillance de la batterie (bat. AGM)' (8FE - 637GD)

Avec '2^{ème} alternateur 180A' (8HI - 637RL) ou 'Alternateur capa. augmentée 250A' (NY4 - 630PE).

Avec banquette passager 2 places (3SS).

Si groupe frigorifique poulie-moteur:

TRACTION 2.0 TD 102 RS | 140 RS | 177 RS: dispo. avec clim. (ZK1 - 639HM ou ZK2 - 639HN).

TRACTION 2.0 TD 102 RS | 140 RS: Pulsor disponible avec climatisation; interdit (8HI - 637RL).

PROPULSION 2.0 TD 122 RJ | 140 RS | 177 RS/RJ: nous consulter pour disponibilité kit groupe.

4X4 2.0 TD 140 RS | 177 RS: nous consulter pour disponibilité kit de groupe.

4X4 2.0 TD 140 RS: Pulsor disponible avec climatisation; interdit (8HI - 637RL).

CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Cellule intégrée de qualité ATP Isotherme Renforcé, constituée d'un système étanche de panneaux composites moulés monoblocs de **technologie et fabrication Lamberet**.

Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe. Faces latérales avec inserts noyés, prédisposant à la pose d'aménagements.

Plancher renforcé anti-usure, revêtement polyester anti-dérapant corindon gris, formant bac, avec 2 écoulements intégrés au drain avant, à droite et à gauche. Passage de roues simples dimension Europalette.

De série: plafonniers d'éclairage LED, joints doubles sur ouvertures, déverrouillage intérieur de secours, protections antichoc sur seuils et caissons de roues.

GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF.

Puissance et technologie (électrique, génératrice ou poulie-moteur) adaptées selon utilisation. Montage encastré aérodynamique dessus cabine. Commande digitale.

Options de groupe: Bi-mode route | secteur, peinture capot et cuvette de groupe, chauffage, enregistreur, contacteur de porte, certification Pharma, multi-température.

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE...

Revêtement de plancher aluminium damier ou gel-coat lisse, étagères réglables et relevables, étage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles, seuil marée et écoulements, lisses de protection, rails d'arrimage, penderies, rideaux anti-déperdition, cloison fixe (ATP multi) ou souple (ATP mono) formant multi-compartment, publicité...

Exemple de Dimensions (m)

	Standard Haut		Long Haut		Extra-Long Haut	
	L3H3		L4H3		L5H3 (nous consulter)	
	Simple	Jumelées	Simple	Jumelées	Simple	Jumelées
Roues						
Empattement					4490 PAF long	
Longueur hors tout	5.98		6.83		7.39	
Longueur utile	3.05		3.88		4.45	
Largeur utile maxi			1.62			
Largeur entre passage de roue	Roues AR simples 1.24 Roues AR jumelées 0.89 (est.)					
Hauteur utile hors évaporateur			1.78 1.68			
Hauteur hors tout hors groupe	2.59 2.63		2.59 2.63		2.59 2.63	
Hauteur/Largeur portes arrière FWD RWD-AWD			1.66/1.31 1.56/1.31			
Hauteur/Largeur porte latérale FWD RWD-AWD			1.58/1.13 1.48/1.13			
Seuil de chargement FWD RWD-AWD	0,57 0,67	- 0,72	0,57 0,67	- 0,72	0,57 0,67	- 0,73
Volume utile (m ³) FWD RWD-AWD	9.0 8.5		11.5 10.8		13.0 12.2	
Masse (kg) hors groupe et options	305 (est.)		350 (est.)		380 (est.)	

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 042018



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr