



FIAT
PROFESSIONAL

LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES FIAT PROFESSIONAL

Ducato
FOURGON

Froid positif ou négatif
compatible porte latérale

Palettisable
entre passage de roues

Sécurité & confort
Cloison cabine d'origine


 **N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**

www.lamberet.com

Ducato FOURGON



Protection des passages de roue et seuils



Groupes splités avec encastrément aérodynamique

Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

Ducato Fourgon MH2 ou LH2

Avec : Porte latérale droite ; Cloison cabine complète ; **Pack transformation [AWE]** ; Suspension arrière bilame [077] conseillée ; Antenne intégrée dans le rétroviseur extérieur [042].

Compatible : Attelage remorque si posé avant transformation avec [6JA] ou [960] ou prédisposition attelage [4HB].

Incompatible : Packs chantier ; Packs cargo ; Capucine [835].

Si groupe frigorifique:

2.2 BlueHDI 120 | 140 | 180 Euro 6d: disponible avec ou sans climatisation, BVM ou BVA, sans Stop&Start ou désactivable avec Pack Transformation [AWE].

CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Cellule intégrée de qualité ATP « Isotherme Renforcé » constituée d'un système étanche de panneaux composites moulés de **technologie et fabrication Lamberet**.

Cœur polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe. Parois internes en polyester indéformable revêtu de gel-coat antibactérien. Armement des faces latérales par inserts noyés, prédisposant à la pose d'aménagements.

Charge utile et résistance optimisées.

Plancher renforcé anti-usure, en polyester anti-dérapant gris formant bac, avec 2 écoulements intégrés au drain à l'avant. Passage de roues dimension Europalette.

De série: plafonnier d'éclairage LED, joints doubles sur ouvertures, déverrouillage interne de porte arrière. Protections antichoc sur seuils et caissons de roues.

GRUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, DELPHI, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid positif ou négatif, classe A ou C

Puissance et technologie (électrique génératrice ou poulie-moteur) adaptée selon utilisation.

Montage encastré aérodynamique dessus cabine, commande digitale au tableau de bord.

Options de groupe: route et secteur, peinture capot et cuvette de groupe, mode chauffage, enregistreur de température, certification « Pharma », multi-température...

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

Revêtement de plancher aluminium damier ou gel-coat lisse ; Etagères réglables et relevables ; Etagé intermédiaire à clayettes ajourées amovibles ; seuil marée ; lisses de protection aluminium ; rails d'arrimage ; sangles d'arrimage ; barre ronde d'arrêt de charge ; penderies à viande ; rideaux anti-déperdition ; cloison formant multi-compartiment...

Dimensions (mm) * | Versions

	MH2	LH2
Empattement	3450	4035
Longueur utile	2805	3390
Largeur utile maxi	1620	1620
Largeur passage de roues	1260	1260
Hauteur utile hors évaporateur	1720	1720
Largeur entrée de portes arrière	1450	1450
Hauteur entrée de portes arrière	1640	1640
Largeur entrée de porte latérale	1025	1025
Hauteur entrée de porte latérale	1579	1579
Masse indicative (kg) hors options et groupe	280	320
Volume utile (m ³)	8	10

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 11/2023



YouTube



f



in



X



Instagram

