



# LAMBERET

CARROCERÍAS ISOTÉRMICAS Y FRIGORÍFICAS  
PARA VEHÍCULOS COMERCIALES CITROËN



**NEW FRIGOLINE**

*Volumen récord: hasta 7,6 m<sup>3</sup>*  
Paso de ruedas con capacidad para palé

*2 longitudes de cajas disponibles*  
Corta, compatible con enganche, o larga

*Tecnología Frigoline*  
Listones de aluminio. Bajo de la carrocería  
carenado

**N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**  
Le maillon fort de la chaîne du froid

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)



Esta carrocería está destinada al transporte a temperatura controlada y cumple con la reglamentación ATP en vigor.



### VEHÍCULO DE BASE PARA TRANSFORMAR

**Jumpy piso con cabina y distancia entre ejes de 3275.**

Con conector de transformador QCO1.

Enganche de remolque únicamente compatible con la caja corta de Lamberet.

Si dispone de grupo frigorífico con polea motriz:

Sin alternador reversible de 180 amperios.

1.6 HDI 95 y 115: con o sin climatización.

2.0 HDI 120, 150, 180: con o sin climatización, sin caja de cambios automática.

Todos: sin sistema Stop & Start o que se pueda desactivar con QCO1.

Datos indicativos - Consúltenos previamente para comprobar la compatibilidad, el plazo y el dimensionamiento del grupo.



### CARROCEÍA Y AISLAMIENTO LAMBERET

**Caja de calidad ATP «isoterma reforzada»**, con un sistema estanco de paneles compuestos 100 % adaptados y de tecnología y fabricación Lamberet. Interior de poliuretano de elevado poder aislante y con tratamiento hidrófobo. Paredes internas y externas de poliéster indeformable revestido de gel-coat antibacteriano.

Ausencia de metal y de fijaciones de lado a lado que evita la corrosión y el puente térmico.

Estructura de las caras laterales con inserciones encastradas para permitir la colocación de módulos. Carga útil y resistencia optimizadas.

**De serie:** apertura trasera de doble batiente OB2, picaportes de 1 movimiento Easy-Handle, iluminación interior con LED, piso de gel-coat antideslizante en gris con 1 desagüe delantero y cajas de ruedas con protección, estribo trasero protegido para la ciudad, tercera luz de freno de LED.

### GRUPO FRIGORÍFICO | CARRIER, THERMOKING, EDT...

Grupo frío de clases A/POSITIVO o C/NEGATIVO, instalado en la cara delantera.

Potencia y tecnología (polea motriz) adaptadas al uso.

Opciones de grupo: modo doble carretera y red, calefacción, registro de temperatura, interruptor de puerta, deflector aerodinámico, certificado Pharma, multitemperatura...

### SERVICIOS | ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, CARNE, PESCADO, ÁMBITO SANITARIO...

Puerta trasera de un batiente OB1 o apertura total en marco con pernos OT2

Revestimiento de piso de aluminio en damero o en gel-coat antideslizante de corindón, puerta lateral, con retención ATP «isoterma reforzada», divisoria fija o flexible para multitemperatura, estantes regulables y abatibles, piso intermedio de rejillas perforadas desmontables, raíles, listones, Interinox, techo portacarga y sistema de ganchos, umbral para pescado y desagües, persiana antipérdida, sensor de aparcamiento, cámara de marcha atrás, publicidad...

Pack PRO para un uso intensivo.

Enganche para remolque en la versión de caja corta.



#### Dimensiones orientativas (m) \*

Distancia entre ejes

Longitud total

Anchura total

Altura total

Longitud útil máxima

Anchura útil máxima

Altura útil sin evaporador

Anchura | altura entrada puerta trasera

Anchura | altura entrada puerta lateral

Anchura entre el paso de ruedas

Altura umbral de carga

Volumen útil (m<sup>3</sup>) | \* Cajas 60x40x32 y evaporador

Masa (kg) (sin opciones ni grupo)

#### Caja corta

3,275

5,19

1,97

2,39

2,26

1,78

1,70

OB1: 0,90 | 1,69; OB2: 1,40 | 1,69; OT2: 1,78 | 1,69

0,90 | 1,69

1,21

0,60

6,7 | 58\*

520

#### Caja larga

3,275

5,49

1,97

2,39

2,50

1,78

1,70

0,90 | 1,69

1,21

0,60

7,4 | 66\*

550

\* Datos según versiones. Documento sin valor contractual. En las imágenes se pueden mostrar equipamientos opcionales. En el marco de su política de mejora continua, LAMBERET se reserva el derecho de modificar las características de sus equipamientos sin previo aviso. Créditos fotográficos: LAMBERET SAS - 032019



YouTube



f



in



www.lamberet.com