



LAMBERET

CARROCERÍAS ISOTÉRMICAS Y FRIGORÍFICAS
PARA VEHÍCULOS COMERCIALES VOLKSWAGEN

Crafter
FURGÓN

Frío positivo o negativo
compatible con puerta lateral

Capacidad para palé
entre el paso de ruedas simples

Seguridad y comodidad
División de cabina original

 N° Vert **0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

Crafter

FURGÓN

Esta carrocería está destinada al transporte a temperatura controlada y cumple con la reglamentación ATP en vigor.



VEHÍCULO DE BASE PARA TRANSFORMAR

Nuevo furgón Crafter de techo elevado H3, versiones media L3 o larga L4

Versión extralarga L5 en desarrollo: consúltenos.

Con puerta lateral derecha, con pared de separación total con la cabina (3CF).

Con suspensión/amortiguadores y estabilización reforzados (2MG).

Sin argollas de sujeción (6BO).

Recomendaciones: con peldaño trasero en todo el ancho (QT4), con bisagras para apertura de puertas traseras de 270° (5V4).

Compatible con enganche si está instalado antes de la transformación, cambio automático.

Si dispone de grupo frigorífico:

Datos indicativos - Consúltenos previamente para comprobar la compatibilidad, el plazo y el dimensionamiento del grupo.

Sin sistema Stop & Start o que se pueda desactivar con opción de preparación de carrocería (IS2): 'regleta de bornes eléctrica y unidad de mando de funcionamiento 1 con programación ABH'.

Con techo de cabina bajo: estándar en Base y Business Line; implica opción con 'capuchina' (7N4) en Business Line Plus; incompatible con la opción de 'pack portaobjetos 2' (QE4) excepto en caso de que esté asociada a la opción con capuchina (7N4).

Si dispone de grupo frigorífico eléctrico KERSTNER:

Con '2ª batería con relé de corte y control de la batería' (8FR).

Con '2ª alternador de 180 A' (8HI) o 'Alternador de capacidad mejorada de 250 A' (NY4).

Con asiento de pasajero de dos plazas.

Si dispone de grupo frigorífico con polea motriz:

TRACCIÓN 2.0 TDI 102 RS | 140 RS | 177 RS: disponible con climatización (ZK1 o ZK2).

TRACCIÓN 2.0 TDI 102 RS | 140 RS: Pulsor disponible con climatización; incompatible 8HI

PROPULSIÓN 2.0 TDI 122 RJ | 140 RS | 177 RS/RJ: consúltenos para ver disponibilidad del kit del grupo.

4MOTION 2.0 TDI 140 RS | 177 RS: consúltenos para ver disponibilidad del kit del grupo de polea motriz.

4MOTION 2.0 TDI 140 RS: Pulsor disponible con climatización; incompatible 8HI

CARROCERÍA Y AISLAMIENTO LAMBERET

Caja integrada de calidad ATP isoterma reforzada, con un sistema estanco de paneles compuestos moldeados monobloque, y de tecnología y fabricación Lamberet.

Interior de poliuretano de elevado poder aislante y con tratamiento hidrófobo. Caras laterales con inserciones encastradas para permitir la colocación de módulos.

Piso reforzado antidesgaste, revestimiento de poliéster antideslizante de corindón gris en forma de cubeta, con 2 desagües integrados en el sistema de drenaje delantero, a derecha e izquierda. Paso de ruedas simples con capacidad para Europalé.

De serie: paneles de luces LED, juntas dobles en las aperturas, desbloqueo interior de emergencia, protecciones antigolpes en umbrales y cajas de ruedas.

GRUPO FRIGORÍFICO | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING...

Grupo frío de clases A/POSITIVO o C/NEGATIVO.

Potencia y tecnología (eléctrica, generadora o polea motriz) adaptadas al uso. Montaje encastrado aerodinámico sobre la cabina. Mando digital.

Opciones de grupo: Modo doble carretera | red, pintura tapa y cubeta del grupo, calefacción, registro de temperatura, interruptor de puerta, certificado Pharma, multitemperatura.

SERVICIOS | ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, CARNE, PESCADO, ÁMBITO SANITARIO...

Revestimiento de piso de aluminio en damero o gel-coat liso, estantes regulables y retráctiles, balda intermedia con bandejas perforadas desmontables, umbral para pescado y desagües, listones de protección, railes de sujeción, ganchos, cortinas antipérdida, división rígida (ATP multi) o flexible (ATP mono) para crear diferentes compartimentos, publicidad...



Puerta lateral corredera aislada



Piso de aluminio opcional



Opción de tren de amarre

Ejemplo de dimensiones (m)

	Media elevada		Larga elevada		Extralarga elevada	
	L3H3	L4H3	L5H3 (consúltenos)			
Ruedas	Simple	Gemelas	Simple	Gemelas	Simple	Gemelas
Distancia entre ejes	3640		4490		4490 voladizo largo	
Longitud total	5,98		6,83		7,39	
Longitud útil	3,05		3,88		4,45	
Anchura útil máxima			1,62			
Anchura entre el paso de ruedas	Ruedas traseras simples 1,24 Ruedas traseras gemelas 0,89 (est.)					
Altura útil sin evaporador FWD RWD-AWD			1,78 1,68			
Altura total sin el grupo	2,59 2,63		2,59 2,63		2,59 2,63	
Altura/Anchura puertas traseras FWD RWD-AWD			1,66/1,31 1,56/1,31			
Altura/Anchura puerta lateral FWD RWD-AWD			1,58/1,13 1,48/1,13			
Umbral de carga FWD RWD-AWD	0,57 0,67	- 0,72	0,57 0,67	- 0,72	0,57 0,67	- 0,73
Volumen útil (m³) FWD RWD-AWD	9,0 8,5		11,5 10,8		13,0 12,2	
Masa (kg) sin el grupo ni opciones	305 (est.)		350 (est.)		380 (est.)	

* Datos según versiones. Documento sin valor contractual. En las imágenes se pueden mostrar equipamientos opcionales. En el marco de su política de mejora continua, LAMBERET se reserva el derecho de modificar las características de sus equipamientos sin previo aviso. Créditos fotográficos: LAMBERET SAS - 042018



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N.º1 en vehículos comerciales e industriales frigoríficos de Europa.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - Francia | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr