



# LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES  
POUR VÉHICULES UTILITAIRES VOLKSWAGEN

Crafter  
CHASSIS

## FRIGOLINE

3 versions adaptées à votre métier.

### FRIGOLINE

esthétique, léger et ergonomique  
avec ses poignées Easy-Handle

### FRIGOLINE PRO

ultra-robuste: butoirs, plancher et plinthes  
renforcés, cadre OT doublé inox

### FRIGOLINE PRO BEEF

conçu et optimisé  
pour le transport de produits carnés

 N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**  
Le maillon fort de la chaîne du froid

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)



Accastillage châssis en aluminium



Option Interinox + rails + penderies



Protection arrière renforcé (pack Pro)



Poignée Easy-Handle 1 mouvement

### VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER | Crafter châssis simple cabine.

#### Options recommandées :

Suspensions/ amortisseurs renforcés et stabilisation renforcée (2MG, si charge).  
Feux arrière avec câbles plus longs (longueur de câble +1,5 m) (8SE).  
Préparation pour 3<sup>ème</sup> feu stop, surélevé (8R6).  
Si hayon : Préparation pour hayon électrique (5S4), pack préparation livraison (ZVB).

#### Si groupe frigorifique: sans Stop&Start ou désactivable

Données indicatives - Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

Avec choix de préparation carrossier IS2: borne plate électrique et appareil de commande de fonctionnement 1 avec programmation ABH.

Poulie vilebrequin pour groupe frigo approvisionnée par le frigoriste (poulie origine usine interdite).

TRACTION RS 2.0 TDI 102 | 140 | 177 : avec clim. (ZK1 ou ZK2) ; avec poulie O4L 105251K ; comp. BVA.

TRACTION RS 2.0 TDI 102 | 140 ; Pulsor : avec clim. ; avec IS1 ; interdit 8HI ; comp. BVA.

PROPULSION 2.0 TDI 122 RJ | 140 RS | 177 RS/ RJ : avec clim. ; avec poulie O4L 105251L ; comp. BVA.

4MOTION RS 2.0 TDI 140 | 177 : nous consulter pour dispo. kit de groupe poulie-moteur.

4MOTION RS 2.0 TDI 140 ; Pulsor : avec clim. ; avec IS1 ; interdit 8HI ; comp. BVA.

### CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Caisse **NEW FRIGOLINE** qualité ATP *Isotherme Renforcé*, système étanche de panneaux épaisseur majorée 85 mm, en **composite de technologie et fabrication Lamberet**. Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe. Parois internes et externes en polyester indéformable revêtu de gel-coat antibactérien. Moulurage aluminium intégral avec CX Profils aérodynamiques avant.

5 hauteurs int. (1.80 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25m) , 3 largeurs utiles (1.82 | 1.91 | 2.06m) et 5 ouvertures AR (OB1 | OB2 | OT2 | OT3 | OR) disponibles.

**De série:** ouverture arrière totale 2 vantaux OT2 sur cadre renforcé boulonné ; poignées 1 mouvement Easy-Handle, arrêt de portes rotatifs assistés EDL, éclairage intérieur LED, plancher antidérapant avec 1 écoulement avant droit et plinthe alu. sur 3 faces, marche pied arrière escamotable, feux latéraux sur véh. sup. 6 m.

### GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NEGATIF, posé en face avant.

Puissance et technologie (génératrice ou poulie-moteur) adaptées selon utilisation.

**Options de groupe:** bi-mode route/secteur, peinture capot, chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, déflecteur aérodynamique, multi-température, certification Pharma...

### AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

**PACK PRO:** Plancher renforcé + plinthes alu HD + cornières d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes avant + cadre triple épaisseur acier THLE | aluminium | inox + protection de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement AR si le véhicule en est équipé.

**PACK BEEF:** Inserts de pavillon isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation des penderies. Solution de transport de viande pendue jusqu'à 3,5t ou 7,5t (PRO) de PTAC.

#### OPTIONS:

Accès arrière 1 (OB1) ou 2 (OB2) battants, crémones intégrées. Ouverture AR totale 3 vantaux (OT3) sur cadre renforcé boulonné en largeurs 1.91 et 2.06 m. Porte latérale battante (900xhi) ou coulissante (900x1930), cloison, étagères réglables & relevables, rails, lisses, Interinox, penderies (sur BEEF et PRO BEEF), seuil marée, hayon, caméra de recul, publicité...

### Exemple de dimensions (m)

	Empattement 3640		Empattement 4490		Empattement 4490	
	Simple	Jumelées	Simple	Jumelées	Simple	Jumelées
Roues						
Longueur hors tout		6,29		6,99		7,59
Largeur hors tout	2,09	2,24	2,09	2,24	2,09	2,24
Hauteur hors tout FWD   RWD-AWD	2,90   3,00	-   3,02	2,90   3,00	-   3,02	-   3,00	-   3,02
Longueur utile		3,18		3,88		4,48
Largeur utile maxi	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06
Hauteur utile hors évaporateur	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15
Seuil de chargement FWD   RWD-AWD	0,86   0,96	-   0,98	0,86   0,96	-   0,98	-   0,96	-   0,98
Volume utile (m <sup>3</sup> )		11,8 à 14,1 m <sup>3</sup>		14,5 à 17,2 m <sup>3</sup>		16,7 à 19,8 m <sup>3</sup>
Masse (kg) hors groupe et options	641	693	760	821	862	931

\* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. - 062021



YouTube



f



in



www.lamberet.com