



# ISUZU

# LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES  
POUR VÉHICULES UTILITAIRES ISUZU

Isuzu  
CHASSIS

**NEW FRIGOLINE**

*3 versions de caisses adaptées à votre métier.*

### FRIGOLINE

esthétique, léger et ergonomique  
avec ses poignées Easy-Handle

### FRIGOLINE PRO

ultra-robuste: butoirs, plancher et plinthes  
renforcés, cadre OT triplé inox

### FRIGOLINE PRO BEEF

conçu et optimisé pour le transport de viande  
pendue

**N°Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**  
Le maillon fort de la chaîne du froid

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)



## VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

### Isuzu châssis-cabine:

Ls35 - empattement 2480 | L35 - empattement 2750 | L35 - empattement 3350

Avec: Boîtier transformation.

Si groupe frigorifique:

Sans Stop&Start ou désactivable.

3.0D 150ch.: kit disponible avec ou sans climatisation

5.0D 190ch.: kit disponible avec ou sans climatisation

1.9L 125ch.: kit disponible avec ou sans climatisation, compatible BVA.

Données indicatives - Consultez-nous pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

## CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

**Caisse NEW FRIGOLINE** qualité ATP Isotherme Renforcé, système étanche de panneaux épaisseur majorée 85 mm, en composite de technologie et fabrication Lamberet.

Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe. Parois internes et externes en polyester indéformable revêtu de gel-coat antibactérien. Absence de métal et de fixation traversante évitant corrosion et pont thermique. Faces latérales avec inserts noyés prédisposant à la pose d'aménagements. Moulurage aluminium intégral avec CX Profils aérodynamiques avant. Charge utile et résistance optimisées.

**De série:** ouverture arrière totale 2 vantaux OT2 sur cadre renforcé boulonné ; poignées 1 mouvement Easy-Handle, arrêt de portes rotatifs assistés EDL, éclairage intérieur LED, plancher antidérapant avec 1 écoulement avant droit et plinthe aluminium sur 3 faces, marchepied arrière escamotable, feux latéraux (sur véh. sup. 6 m), feux latéraux.

## GRUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, DELPHI, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF, posé en face avant.

Puissance et technologie adaptées selon utilisation.

Véhicule en 24V pour groupe et plafonnier.

Options de groupe: bi-mode route et secteur, peinture capot de groupe, chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, déflecteur aérodynamique, certification Pharma, multi-température...

## AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

**PACK PRO:** Plancher renforcé + plinthes alu HD + cornières d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes avant + cadre triple épaisseur acier THLE/aluminium/inox + protection de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement AR si le véhicule en est équipé.

**PACK BEEF:** Inserts de pavillon isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation des penderies. Solution de transport de viande pendue jusqu'à 3,5t de PTAC.

**PACK PRO BEEF:** cumul des packs « PRO » et « BEEF », jusqu'à 7,5t de PTAC.

Options : Accès arrière 1 (OB1) ou 2 (OB2) battants, crémones intégrées. Ouverture AR totale 3 vantaux (OT3) sur cadre renforcé boulonné en largeurs 1.91 et 2.06 m. Porte latérale battante (900xhi) ou coulissante (900x1930), cloison, étagères réglables & relevables, rails, lisses, Interinox, penderies (sur BEEF et PRO BEEF), seuil marée, hayon...

### Dimensions indicatives (m) \*

	L35 emp. 2480	L35 emp.2750	L35 emp.3350
Longueur hors tout	5,18	5,58	6,38
Largeur hors tout	2,00/2,10/2,25	2,00/2,10/2,25	2,00/2,10/2,25
Hauteur hors tout	2,96/3,16	2,96/3,16	2,96/3,16
Longueur utile	3,08	3,48	4,28
Largeur utile	1,82/1,91/2,06	1,82/1,91/2,06	1,82/1,91/2,06
Hauteur utile hors évaporateur	1,95/2,15	1,95/2,15	1,95/2,15
Hauteur seuil de chargement	0,92	0,92	0,92
Volume utile (m <sup>3</sup> )	11 à 13,6	12,3 à 15,4	15,2 à 19
Masse (kg) (hors options/groupe)	Sur étude	Sur étude	Sur étude

\* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 012019



YouTube

f

in



www.lamberet.com