



IVECO

LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES IVECO

Daily
CHASSIS

FRIGOLINE

3 versions de caisses adaptées à votre métier.

FRIGOLINE

esthétique, léger et ergonomique
avec ses poignées « easy-handle »

FRIGOLINE PRO

ultra-robuste: butoirs, plancher et plinthes
renforcés, cadre OT triplé inox

FRIGOLINE PRO BEEF

conçu et optimisé pour le transport de
viande pendue

 **LAMBERET**

www.lamberet.com



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

Daily châssis simple cabine, S ou C.

Si groupe frigorifique:

Données indicatives - Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe. Nous préciser impérativement la configuration du véh. de base à la commande.

Tous: sans Stop&Start ou désactivable.

2,3l 116 (12) | 136 (14) | 156 (16) Euro VI : compatible clim., BVA Hi-Matic, 4x4.

3,0l 160 (15) | 180 (18) | 210 (21) Euro VI : compatible clim., BVA Hi-Matic, 4x4.

3.0l 136 GNv (14) Euro VI : compatible clim., BVA Hi-Matic, 4x4.



CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Cellule FRIGOLINE qualité **ATP Isotherme Renforcé** constituée de panneaux épaisseur majorée 85 mm en composite gel-coat antibactérien-polyester-polyuréthane, armés d'inserts aluminium. Conception selon cahier des charges HACCP.

5 hauteurs intérieures [1.80 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25m], 3 largeurs utiles [1.82 | 1.91 | 2.06] et 5 ouvertures AR (OB1 | OB2 | OT2 | OT3 | OR) disponibles.

De série: ouverture arrière totale 2 battants OT2 sur cadre renforcé boulonné, poignées 1 mouvement « easy-handle », moulures aluminium, éclairage intérieur LED, plancher antidérapant avec 1 écoulement avant droit et plinthe aluminium sur 3 faces, marchepied arrière escamotable, feux latéraux si longueur HT supérieure à 6 mètres.

GRUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF, posé en face avant.

Puissance et technologie (génératrice ou poulie-moteur) adaptée selon utilisation.

Options de groupe: bi-mode route/secteur, peinture capot de groupe, chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, déflecteur aérodynamique, multi-température, certification Pharma...

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

PACK PRO: Plancher renforcé + plinthes alu HD + cornière d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes avant + cadre triple épaisseur acier THLE / aluminium / inox + protection de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement AR si le véhicule en est équipé en option.

PACK BEEF: avec inserts de pavillon isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation des penderies.

Solution de transport de viande pendue jusqu'à 3,5t de PTAC.

PACK PRO BEEF: cumul des packs « PRO » et « BEEF », jusqu'à 7,5t de PTAC.

OPTIONS:

Accès arrière 1 (OB1) ou 2 (OB2) battants, crémones intégrées. Ouverture AR totale 3 vantaux (OT3) sur cadre renforcé boulonné en largeurs 1.91 et 2.06. Porte latérale battante (900xhi) ou coulissante (900x1930). Cloison, étagères réglables & relevables, rails, lisses, Interinox, penderies viande (sur BEEF et PRO BEEF), seuil marée, hayon, publicité...



Adaptation sur châssis en aluminium



Option interinox + rails + penderies



Protection arrière renforcé (pack Pro)



Poignée « easy-handle » 1 mouvement

Dimensions [m] *	35 S emp. 3000 mm roues simples		35 S emp. 3450 mm roues simples		35 S emp. 3750 mm Roues simples		35 C emp. 3000 mm (roues jumelées)		35 C / 50 C emp. 3450 mm (roues jumelées)		35 C / 50 C emp. 3750 mm (roues jumelées)		35 C emp. 4100 mm (roues jumelées)		65 C emp. 4350 mm (roues jumelées)	
Longueur hors tout	5,38		6,18		6,98		5,58		6,18		6,98		7,18		7,38	
Largeur hors tout	2,09	2,24	2,09	2,24	2,09	2,24	2,09	2,24	2,09	2,24	2,09	2,24	2,09	2,24	2,09	2,24
Hauteur hors tout	2,875	3,075	2,875	3,075	2,875	3,075	2,925	3,125	2,925	3,125	2,925	3,125	2,925	3,125	2,925	3,125
Hauteur du seuil	0,85		0,85		0,85		0,9		0,9		0,9		0,9		0,93	
Longueur utile	2,68		3,48		4,28		2,88		3,48		4,28		4,48		4,68	
Largeur utile	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06
Hauteur utile	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15
Volume utile	10 à 11,9 m ³		12,9 à 15,4m ³		15,9 à 18,9 m ³		10,7 à 12,7m ³		12,9 à 15,4m ³		15,9 à 18,9m ³		16,6 à 19,8m ³		17,4 à 20,7m ³	
Masse de l'isolation (Kg)	531	572	670	722	808	873	566	609	670	722	808	873	843	910	878	948

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 012024



YouTube



f



in



X



Instagram

