



# Mercedes-Benz VanPartner

# LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES  
POUR VÉHICULES UTILITAIRES MERCEDES-BENZ

CITAN  
FOURGON

2 versions disponibles  
Long L1 | Extra-long L2

Isolation Renforcée  
Avec ou sans porte latérale

Sécurité & Confort  
Cloison cabine d'origine préservée

Découvrez le en vidéo sur la chaîne Lamberet :

YouTube > <https://youtu.be/YbbcYV-GB2Q>

 N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**  
Le maillon fort de la chaîne du froid

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)



## VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER | MERCEDES CITAN fourgon

Fourgon tôle, Long (L1, empattement 2697 mm) ou Extra-long (L2, empattement 3080 mm), avec ou sans porte latérale coulissante droite.

Avec cloison cabine complète tôle; avec portes arrière battantes tôlees.

Compatible attelage remorque si posé avant transformation.

Incompatible : girafon

**Si groupe frigorifique : (Tous)**

Sans Stop&Start ou désactivable avec interface carrossiers EK8.

Euro 6D : nous consulter pour statut WLTP de chaque transformation

**Si groupe frigorifique électrique (froid positif):**

1.5 CDi Euro 6 D : avec ou sans climatisation, avec interface carrossiers EK8.

**Si groupe frigorifique poulie-moteur :**

1.5 CDi Euro 6 D : sans climatisation, avec interface carrossiers EK8.

Données indicatives - Consultez-nous au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe frigorifique.

## GRUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING ...

Groupe froid positif (classe A) ou négatif (classe C).

Puissance et technologie (électrique ou poulie-moteur) adaptée selon utilisation.

Montage aérodynamique semi-encasté, dessus zone de chargement pour une meilleure insonorisation (sauf KERSTNER CJ 106 : 100% intégré sous châssis); commande digitale au tableau de bord.

**Options de groupe :** muffler (obligatoire sur CARRIER poulie-moteur), route et secteur, mode chauffage, enregistreur de température, certification « Pharma », peinture capot de groupe ...

## CARROSSERIE & ISOLATION | LAMBERET

Cellule intégrée de qualité ATP « Isotherme Renforcé », constituée d'un système étanche de panneaux composites moulés monoblocs de technologie et fabrication Lamberet.

Âme polyuréthane hydrophobe à très haut pouvoir isolant. Parois internes indéformables avec revêtement blanc antibactérien. Armement des faces latérales par inserts prédisposant à la pose d'aménagements.

Version **sans porte latérale** : plancher **gel-coat lisse** gris formant bac, avec 1 écoulement avant.

Version **avec porte latérale** : plancher **aluminium** damier formant bac, avec 1 écoulement avant.

**Equipements en base :** plafonnier d'éclairage LED haute luminosité, joints doubles sur ouvertures, déverrouillage intérieur de secours, protection antichoc sur seuil.

## AMENAGEMENTS OPTIONNELS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, MAREE, SANTE ...

Revêtement de plancher gel-coat anti-dérapant corindon (sur version sans porte latérale); lisses aluminium en plinthe; lisses de protection aluminium sur faces latérales; rails d'arrimages aluminium à perforations rondes type aéro; étagères réglables et relevables; étage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles; seuil marée; rideaux anti-déperdition, publicité...

Dimensions indicatives (m) *	Long (L1) sans PLC	Long (L1) avec PLC	Extra-long (L2) avec PLC
Empattement type	2697	2697	3080
Longueur hors tout	4.32	4.32	4.70
Longueur utile	1.35	1.32	1.73
Largeur utile maxi	1.12	1.12	1.12
Largeur entre passage de roues	1.12	1.12	1.12
Hauteur hors tout : isotherme ou Cooljet 106   Kerstner   Carrier - TK	1.81   1.91   1.94	1.81   1.91   1.94	1.81   1.92   1.95
Hauteur utile maxi : hors évaporateur   Kerstner   Carrier - TK	1.06   0.96   0.81	1.06   0.96   0.81	1.06   0.96   0.81
Largeur   Hauteur entrée de portes arrière	1.12   1.05	1.12   1.05	1.12   1.05
Largeur   Hauteur entrée de porte latérale (option sur long)	0.44 - 0.55   0.91	0.44 - 0.55   0.91	0.44 - 0.55   0.91
Volume utile (m <sup>3</sup> )	1.6	1.6	2.1
Poids de l'isolation sans groupe	100 kg	105 kg	140 kg

\* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels ou prototypes. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. - 032021



YouTube



f



in



www.lamberet.com