



LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES NISSAN

Townstar
PLANCHER

FRIGOLINE

Versions L1 (4m³) et L2 (5m³)
Thermique ou Électrique

Aérodynamique
Déflecteur cabine de série

Technologie Frigoline
Moules aluminium . Bas de caisse caréné

 N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 LAMBERET

www.lamberet.com

Townstar PLANCHER

Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER | NISSAN Townstar plancher

Townstar véhicule incomplet ADPCAP avec contremarque Qstomize CMS066 plancher-cabine.

Version L1 (emp. 2716) ou L2 (emp. 3100).

Avec: câblage adaptation complémentaire (CABADP)

Incompatible attelage remorque.

Si groupe frigorifique électrique Kerstner eCooljet 106 (froid positif) :

Compatible toutes motorisations y-compris version électrique EV, groupe intégré sous-châssis.

Si groupe frigorifique électrique Carrier, Thermoking (froid positif ou négatif selon version)

Avec convertisseur 12V renforcé PRPT01 sur EV, Incompatible moteur essence.

Données indicatives - Consultez nous au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

CARROSSERIE & ISOLATION | LAMBERET FRIGOLINE

Cellule qualité ATP « Isotherme Renforcé » constituée d'un système étanche de panneaux composites 100% conformés, de technologie et fabrication Lamberet. Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe. Parois internes et externes en polyester indéformable, revêtu de gel-coat antibactérien.

Armement des faces latérales par inserts noyés prédisposant à la pose d'aménagements. Charge utile et résistance optimisés.

De série: Déflecteur aérodynamique, ouverture arrière 1 battant OB1, poignée 1 mouvement Easy-Handle, éclairage intérieur LED, plancher gel-coat lisse gris avec 2 écoulements AVD et AVG (indisponible si version électrique E-Tech) et caissons de roues avec protection, marchepied arrière protection urbaine largeur totale, 3^{ème} feu stop à LED.

GRUPE FRIGORIFIQUE | KERSTNER, CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF (négatif nous consulter), posé en face avant, ou sous châssis en lieu et place roue de secours [Kerstner CJ 106].

Puissance et technologie (poulie-moteur ou électrique) adaptées selon utilisation.

Options de groupe: Bi-mode route et secteur, chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, certification Pharma, multi-température...

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

Porte arrière 2 battants OB2 ou ouverture totale sur cadre boulonné OT2.

Revêtement de plancher antidérapant, aluminium ou gel-coat corindon, porte latérale sur L2 (1394x600, maxi avant), cloison fixe pour multi-température sur L2, étagères réglables & relevables, étage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles, rails d'arrimage, lisses, toit porteur et penderies, seuil marée et écoulements, rideaux anti-déperdition, radar de

Dimensions indicatives (m) *

	L1		L2	
Hauteur hors tout	1,90		2,18	
Empattement	2.716	3.100	2.716	3.100
Longueur hors tout	4.700	5.130	4.700	5.130
Largeur hors tout	1.85	1.85	1.85	1.85
Longueur utile maxi (OB/OT)	1.64 1.61	2.07 2.04	1.64 1.61	2.07 2.04
Largeur utile maxi	1.67	1.67	1.67	1.67
Hauteur utile hors évaporateur	1,15	1,15	1,40	1,40
Largeur Hauteur entrée de porte AR	OB1 : 0.90 1.14 ; OT2 : 1.67 1.14		OB1 : 0.90 1.39 ; OT2 : 1.67 1.39	
Largeur Hauteur entrée de porte lat.	0.60 1.14		0.60 1.39	
Largeur entre passage de roues	1.14	1.14	1.14	1.14
Hauteur seuil de chargement	0.64	0.64	0.64	0.64
Volume utile (m³) ; * Caisnes 60x40x32 yc. évaporateur	3,1 ; 13*		4,0 ; 17*	
Masse (kg) (hors options et groupe) * provisoire	270*		320*	

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 112023



YouTube



f



in



X



Instagram

