



O P E L

LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES OPEL

Vivaro
FOURGON

Produit recommandé n° 09-27-KO-268-OP

Froid positif ou négatif
compatible porte latérale

Palettisable
entre passage de roues

Sécurité & confort
Cloison cabine d'origine

Découvrez le en vidéo sur la chaîne Lamberet :

You Tube > <https://youtu.be/2g7hze3kCjc>

 **N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

Vivaro FOURGON



Groupe encastré Carrier | Thermoking



Groupe extra-plat Kerstner 103



Éclairage LED



Étagère intermédiaire

Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER | OPEL Vivaro fourgon tôle

Versions L1,L2,L3

Avec : Porte latérale droite, Cloison cabine tôle, Prise transformateur WRF

Compatible : Attelage remorque d'origine VQ9 ou 8P1 si posé avant transformation et associé à WRF.

Incompatible : Pack chantier HMG, PLC Motorisée ; Hayon AR J20 et J1U ; PLC gauche YA2 ou DFO. Sans Stop&Start ou désactivable avec Prise transformateur WRF.

Si groupe frigorifique électrique (froid positif) :

1.5 Diesel 100 | 120 Euro 6.d et 2.0 Diesel 145 | 180 Euro 6.d : avec ou sans climatisation, avec batterie et alternateur renforcés, avec Prise transformateur WRF.

Si groupe frigorifique poulie-moteur (froid positif ou négatif) :

1.5 Diesel 100 | 120 Euro 6.d et 2.0 Diesel 145 | 180 Euro 6.d : avec ou sans climatisation, avec Prise transformateur WRF.

Données indicatives - Consultez-nous au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe frigorifique.

CARROSSERIE & ISOLATION | LAMBERET FRIGOVAN

Cellule intégrée de qualité ATP Isotherme Renforcé, constituée d'un système étanche de panneaux composites moulés monoblocs, de **technologie et fabrication Lamberet**.

Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant, traité hydrophobe. Parois internes en polyester indéformable revêtu de gel-coat antibactérien.

Plancher renforcé anti-usure, en polyester lisse gris formant bac, avec 2 écoulements intégrés au drain avant. Passage de roues dimension Europalette.

De série : Plafonnier d'éclairage LED, joints doubles sur ouvertures, déverrouillage intérieur de secours. Protections antichoc sur seuils et caissons de roues.

GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, DELPHI, KERSTNER, THERMOKING ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF.

Puissance et technologie (électrique ou poulie-moteur) adaptées selon utilisation.

Montage aérodynamique semi-encastré dessus zone de chargement pour une meilleure insonorisation ou sous châssis (exclusivement [Kerstner eCoolJet 106](#)) préservant la hauteur hors tout d'origine ; commande digitale au tableau de bord.

Options de groupe: Muffler (obligatoire sur poulie-moteur), bi-mode route/secteur, peinture capot de groupe, mode chauffage, enregistreur, certification Pharma, multi-température...

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

Revêtement de plancher antidérapant aluminium ou gel-coat corindon, étagères réglables et relevables, étagère intermédiaire à clayettes ajourées amovibles, seuil marée et écoulements supplémentaires, lisses de protection aluminium, rails d'arrimage, penderies, rideaux anti-déperdition, cloison fixe (ATP multi) ou souple (ATP mono), publicité...

Dimensions indicatives (m) *

	L1	L2	L3
Empattement	2.925	3.275	3.275 P-A-F long
Longueur hors tout	4.60	4.96	5.30
Longueur utile	1.77	2.13	2.47
Largeur utile maxi	1.36	1.36	1.36
Largeur passage de roues	1.21	1.21	1.21
Hauteur hors tout (Iso et eCoolJet 106 Kerstner Carrier-TK) **	1.90 2.03 2.06	1.89 2.02 2.05	1.93 2.06 2.09
Hauteur utile maxi hors évaporateur		1.08 à 1.15	
Hauteur seuil de chargement	0.64	0.64	0.69
Largeur hauteur portes arrière		1.20 1.08	
Largeur Hauteur porte latérale	0.673 1.05	0.85 1.05	0.85 1.05
Masse (kg) hors options et groupe	150	160	170
Volume utile (m³) Nb Eurobox 60X40X32	2.8 24	3.3 30	3.9 33

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 092021



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr